

9052/A Specialguard boot

FIRE FIGHTERS

• Auch geeignet für Search & Rescue operators and fire fighter volunteers.



LEDER
ATMUNGSEFFIZIENZ
+600%


WÄRMEISOLIERUNG
+30%

SOHLE HALTBARKEIT
+40%

SOHLE
KLEBEFESTIGKEIT
+20%

ENERGIEAUFNAHME
IM FÜßBESITZ
+100%

- PSA hoher Sichtbarkeit
- leicht und komfortabel
- gute Stabilität beim Laufen und Gehen
- ausgezeichnete Griffbarkeit auf unebenem Gelände (Haltbarkeit der Sohle überbietet um 40% die Anforderungen des Normstandards nach EN20345 5.8.3)
- Überkappe
- Reißverschluss mit kompletter Schnellöffnung, einfach zu säubern
- gepolsterte Gehfalte für besseren Komfort
- hintere Lederanziehschlaufen für leichteren Einstieg
- Hochwertige Materialien für eine längere Lebensdauer des Stiefels
- hervorragender Tragekomfort den ganzen Tag über (die Atmungsaktivität überbietet um 600% die Anforderungen des Normstandards nach EN20345 5.4.6)
- hohe Wasserfestigkeit
- die Verklebungsfestigkeit der Sohle überbietet um 20% die Anforderungen des Normstandards nach EN20345 5.3.1.2
- der Wärmeisolierungsgrad (Sandbad) überbietet um 30% die Anforderungen des Normstandards nach EN15090 6.3.1
- die Energieaufnahme im Fersenbereich überbietet um 100% die Anforderungen des Normstandards nach EN20345 6.2.4
- öl- und kohlenwasserstoffbeständige Sohle



Artikel Beschreibung: SPECIALGUARD BOOT

Artikelnummer: 9052 A

Schaft

vollnarbiges Rindleder, wasserabweisend, Farbe Schwarz, Stärke 1,8-2,0 mm

Polsterkragen

vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Farbe Schwarz, Stärke 1,0-1,1 mm

Reflexeinsatz

Reflex Scotchlite 3M, Farbe Grau

Futter

hoch atmungsaktives Cambrelle® Gewebe (100%PA)

Zehenschutzkappe

aus Aluminium, gewichtsarm (-40% als Stahl), asymmetrisch, selbsttragend mit 200 Joule Druck- und Stoßfestigkeit, nach EN12568 getestet und zertifiziert, die Oberkante der Vorderkappe wird vor der Montage mit weichem Kunststoff zum Schutz des Fußes beim Biegen ausgepolstert.

Hinterkappe

Thermokappe, Vlies aus Synthetikfasern, 1,8 mm Stärke, mit heißklebenden Kunstharzen imprägniert, thermogeformt zur Anpassung an die anatomische Fersenform und zwischen Futter und Schaft im hinteren Schuhbereich eingearbeitet, um Haltbarkeit und Komfort zu verbessern

Überkappe

Spezialkautschuk, Stärke 1,8 mm abnutzungs-, wärmebeständig und stoßfest, mit hitzebeständigem Klebstoff montiert

Reißverschluss

neues Schnellreinigungssystem mit komplett trennbarem Reißverschluss, aus dem gleichen Leder des Schaftes gefertigt, mit Metallschieber und im Vorderbereich durch Leder geschützten Kunststoffzähnen

Ringösen

brüniertes Messing, rostschutzbehandelt, mit 5 mm Innendurchmesser

Garn

Flammhemmende, hydrophobierte Kevlar®-Faser

Schnürbänder

Meta-Aramidfaser(Nomex®), Flachsenkel aus 32 Fäden, mit flammhemmender Ausrüstung

Schnürbandstopper

die an den beiden Schnürsenkel vorhandenen Kunststoffkappen haben jeweils eine Haltefeder, um das Schnürband in der gewünschten Länge zu fixieren

Brandsohle

aus durchtrittsicherem Spezialgewebe, Gesamtstärke ca. 5,0 mm, leichter und flexibler als Stahlsohlen sowie bessere Energieaufnahme, größere Schutzfläche, besseres Isoliervermögen und Feuchtigkeitsaufnahme, geringeres Gewicht

Laufsohle

Laufsohle aus Nitrilgummi, antistatisch, SRC rutschfest auf beide Oberfläche Keramik und Stahl, Kontaktwärmefest 300°C, öl- und benzinbeständig, mit hoher Abnutzungsfestigkeit und Energieaufnahme im Fersenbereich, selbstreinigendes Profil, durch die Einarbeitung einer Luftpolsterkonstruktion wird die Energieaufnahme sowie die Wärme- und Kälteisolierung erheblich verbessert

Einlage

Fußbetteneinlage, bestehend aus einer Filzschicht (80% PES-20% VISKOSE) zur Schweißabsorption und Oberschicht aus scheuerfestes TNT 100% PA, der im hinteren Bereich vorhandene EVA-Schaumeinsatz garantiert eine komfortable Fußbettung dank anatomischer Formgebung im Fußgewölbe und erhöht die Energieaufnahme im Fersenbereich

Gewicht pro Paar

ca. 2100 g (Größe 42)

Rückseitige Höhe

ca. 30 cm (inkl. Sohle) (Größe 42)

CE-Zertifizierung

EN 15090 :2006 F2A HI3 CI AN - SRA PSA KATEGORIE III

Größensortiment

36 - 49 (50-51 auf Anfrage)