Verbindungsmittel


		Verbindungselemente	Längen	Zertifizierungen (1)	Gewicht
Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung und Verbindungsmittel für schwer zugängliche Bereiche oder für die Baumpflege					
GRILLON	L052AA00	-	2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 GB 38454	480 g
	L052AA01		3 m		560 g
	L052AA02		4 m		640 g
	L052AA03		5 m		720 g
	L052AA04		10 m		1075 g
	L052AA05		15 m		1475 g
	L052AA06		20 m		1875 g
	L052AA07 (Schwarz)		2 m		480 g
	L052AA08 (Schwarz)		3 m		560 g
GRILLON PLUS	L052EA00		2 m		435 g
	L052EA01		3 m		515 g
GRILLON HOOK europäische Ausführung	L052BA00	HOOK	2 m	CE EN 358 EN 12841 type C EAC	635 g
	L052BA01		3 m		715 g
	L052BA02		4 m		795 g
	L052BA03		5 m		875 g
GRILLON HOOK internationale Ausführung	L052CA00		2 m	CE EN 358 EN 12841 type C ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862 GB 38454	770 g
	L052CA01		3 m		850 g
	L052CA02		4 m		930 g
	L052CA03		5 m		1010 g
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60	2 m		1220 g
	L052DA01		3 m		1300 g
Verbindungsmittel zur Absturzsicherung					
ABSORBICA-I 80	L011AB00	-	70 cm	CE EN 355	170 g
ABSORBICA-I 150	L013AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	225 g
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	-	70 - 167 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	495 g
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	-	70 cm	CE EN 355	240 g
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	275 g
ABSORBICA-Y 80 MGO europäische Ausführung	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK	100 cm	CE EN 355	1260 g
ABSORBICA-Y 150 MGO europäische Ausführung	L014CB01		183 cm		1250 g
ABSORBICA-Y 80 MGO internationale Ausführung	L012BB00	MGO x 2 Bm'D	100 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538	1730 g
ABSORBICA-Y 150 MGO internationale Ausführung	L014BB01		183 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	1690 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	-	153 cm		400 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D	183 cm		1780 g

		Verbindungselemente	Längen	Zertifizierungen (1)	Gewicht
Verbindungsmittel zur Absturzsicherung					
JANE-I	L050BA00	-	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862	100 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y als Verbindungsmittel zur Absturzsicherung	L051AA02	-	60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	-	14 cm	CE EN 355	115 g
Verbindungsmittel zur Fortbewegung bei schwierigen Zugangsbedingungen					
PROGRESS ADJUST-Y	L044AA00	-	1 fixer Strang von 65 cm 1 einstellbarer Strang bis 95 cm	CE EN 358 EAC GB 24543	230 g
PROGRESS ADJUST-I Verbindungsmittel für den Aufstieg	L044BA00	-	1 einstellbarer Strang bis 1 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	185 g
JANE-Y	L051AA00	-	1 Strang von 60 cm 1 Strang von 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung					
PROGRESS ADJUST-I Verbindungsmittel zur Positionierung	L044BA01	-	1 einstellbarer Strang bis 2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	300 g
	L044BA02		1 einstellbarer Strang bis 3 m		370 g
	L044BA03		1 einstellbarer Strang bis 5 m		510 g
Verbindungsmittel für die Baumpflege					
ZILLON	L22A 025	-	Einstellbar bis 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Einstellbar bis 4 m		735 g
	L22A 055		Einstellbar bis 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	-	Einstellbar bis 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Einstellbar bis 4 m		1055 g
	L33 055		Einstellbar bis 5,5 m		1355 g
MICROGRAB	B53A	-	-	CE EN 358 EN 567 NFPA 2500 Technical Use EAC	150 g
Verbindungsmittel für die Helikopterrettung					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 fixe Stränge von 35 cm 1 abwerfbarer einstellbarer Strang bis 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK	2 fixe Stränge von 25 cm	CE EN 354	390 g
	L001AA01	1 x Am'D TWIST-LOCK	2 fixe Stränge von 35 cm		395 g

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen.

MITLAUFENDE AUFFANGGERÄTE

Die an einem Sicherheitsseil installierten Auffanggeräte laufen ohne manuelles Eingreifen an geneigten oder vertikalen Führungen automatisch mit der anwendenden Person mit. Im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde) blockieren sie und fangen die anwendende Person auf.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

Mitlaufende Auffanggeräte

Mitlaufende Auffanggeräte werden am Sicherungs- oder Sicherheitsseil installiert und blockieren im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde).

• Zum Schutz gegen Absturz

Am Seil mitlaufendes Auffanggerät, das zusammen mit einem ASAP'SORBER- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer verwendet wird.



ASAP



ASAP KIT



ASAP KIT US

• Zum Schutz gegen Absturz mit Blockierfunktion

Am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion, das zusammen mit einem ASAP'SORBER- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer verwendet wird.



ASAP LOCK



ASAP LOCK KIT



ASAP LOCK KIT US

Falldämpfer für mitlaufende Auffanggeräte

Die Falldämpfer werden ausschließlich in Kombination mit einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verwendet. Sie ermöglichen es, den bei einem Sturz auf die anwendende Person ausgeübten Fangstoß zu reduzieren.




ASAP'SORBER




ASAP'SORBER AXESS

Seile für mitlaufende Auffanggeräte

Seile mit vernähten Endverbindungen zur Verwendung eines mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK.



AXIS 11 mm
mit zwei vernähten Endverbindungen



BEAM 11 mm
mit zwei vernähten Endverbindungen

Mitlaufende Auffanggeräte


Die am Haupt- oder Sicherungsseil installierten mitlaufenden Auffanggeräte ASAP und ASAP LOCK werden an der Auffangöse der Gurte mittels eines Falldämpfers eingehängt. Sie folgen den Bewegungen der anwendenden Person am Seil und blockieren bei einem Sturz oder einer unkontrollierten Abseilfahrt, um den Sturz aufzufangen.

• Schnelle Installation




Die mitlaufenden Auffanggeräte ASAP und ASAP LOCK lassen sich leicht an jeder beliebigen Stelle am Seil anbringen.

• Freie Fortbewegung am Seil




Bei normaler Verwendung und zum Begleiten der anwendenden Person während der Fortbewegung bewegt sich das Gerät selbstständig ohne manuelles Eingreifen am Seil mit.

• Integriertes Blockiersystem




Im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde) blockiert das Gerät am Seil und fängt die anwendende Person auf.

• Verwendung in einem Auffangsystem



In einem Auffangsystem bewegt sich die in der Höhe arbeitende Person an der Struktur fort. Das mitlaufende Auffanggerät, ASAP oder ASAP LOCK, ist an einem Sicherungsseil installiert.

• Verwendung in einem Seilzugangssystem



In einem Seilzugangssystem bewegt sich die in der Höhe arbeitende Person am Arbeitsseil fort. Das mitlaufende Auffanggerät, ASAP LOCK oder ASAP, ist an einem Sicherheitsseil installiert. Es hat die Aufgabe, bei Versagen des Haupt-Sicherungssystems den Sturz aufzufangen.

• Zum Auffangen von Stürzen

Entsprechend den Bedürfnissen kann das Gerät mit einem Falldämpfer ASAP'SORBER 20 oder 40 kombiniert werden, um bequem in mehr oder weniger großem Abstand zum Seil arbeiten zu können.

• Zum Auffangen von Stürzen mit Blockierfunktion

Das ASAP LOCK verfügt über eine Blockierfunktion, die es ermöglicht, die Sturzhöhe zu reduzieren. Außerdem ist es mit einem Verbindungsarm ausgestattet, der es beim Passieren von Zwischensicherungen vor Herabfallen schützt. Es wird mit einem ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer verwendet.

NEW 2026



ASAP®

Kompaktes am Seil mitlaufendes Auffanggerät

Das ASAP ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Systems zum Schutz vor Abstürzen und begleitet Sie in Ihrem Arbeitsalltag als Höhenarbeit/-in. Beim normalen Gebrauch während der Fortbewegung am Seil bewegt sich das Gerät selbstständig mit, ohne manuelles Eingreifen. Im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde) blockiert das Gerät am Seil und fängt Sie auf. Wählen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen einen Falldämpfer ASAP'SORBER 20 oder 40, um bequem in mehr oder weniger großem Abstand zum Seil arbeiten zu können.

NEW 2026



ASAP® KIT

Vormontiertes und einsatzbereites Auffangsystem

Das ASAP KIT-Absturzsicherungsset ist ein vormontiertes und einsatzbereites System. Es besteht aus einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP, einem Falldämpfer und zwei OK TRIACT-LOCK-Karabinern mit CAPTIV-Positionierungsbügel. Dieses Set ist in drei Versionen entsprechend Ihren Bedürfnissen und Verwendungszwecken erhältlich.

NEW 2026



ASAP® KIT US

(nur in den USA erhältlich)

Vormontiertes und einsatzbereites Auffangsystem

Das ASAP KIT-Absturzsicherungsset ist ein vormontiertes und einsatzbereites System. Es besteht aus einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP, einem Falldämpfer und zwei Bm'D TRIACT-LOCK-Karabinern mit CAPTIV-Positionierungsbügel. Dieses Set ist in drei Versionen entsprechend Ihren Bedürfnissen und Verwendungszwecken erhältlich.

NEW 2026



ASAP® LOCK

Vor Herabfallen geschütztes, am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit Blockierfunktion

Das ASAP LOCK ist ein unverzichtbarer Bestandteil Ihres Systems zum Schutz vor Abstürzen und begleitet Sie in Ihrem Arbeitsalltag als Höhenarbeit/-in in schwer zugänglichen Bereichen. Beim normalen Gebrauch während der Fortbewegung am Seil bewegt sich das Gerät selbstständig mit, ohne manuelles Eingreifen. Im Falle eines Absturzes oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt (mehr als zwei Meter pro Sekunde) blockiert das Gerät am Seil und fängt Sie auf. Die integrierte Blockierfunktion ermöglicht Ihnen, das Gerät zu stoppen, um Ihre Sturzhöhe zu reduzieren. Der Verbindungsarm erleichtert das Passieren von Zwischensicherungen, da er das Gerät vor Herabfallen schützt, und die Sicherheitssperren begünstigen das Einlegen des Seils. Damit das ASAP LOCK auch in Rettungssituationen einsatzbereit ist, kann es zusammen mit dem ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer verwendet werden.

NEW 2026



ASAP® LOCK KIT

Vormontiertes Auffangsystem

Das ASAP LOCK KIT-Absturzsicherungsset ist ein vormontiertes und einsatzbereites System. Es besteht aus einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK, einem Falldämpfer und einem OK TRIACT-LOCK-Karabiner mit CAPTIV-Positionierungsbügel. Dieses Set ist in drei Versionen entsprechend Ihren Bedürfnissen und Verwendungszwecken erhältlich.

NEW 2026



ASAP® LOCK KIT US

(nur in den USA erhältlich)

Vormontiertes Auffangsystem

Das ASAP LOCK KIT-Absturzsicherungsset ist ein vormontiertes und einsatzbereites System. Es besteht aus einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK, einem Falldämpfer und einem Bm'D TRIACT-LOCK-Karabiner mit CAPTIV-Positionierungsbügel. Dieses Set ist in drei Versionen entsprechend Ihren Bedürfnissen und Verwendungszwecken erhältlich.

Mitlaufende Auffanggeräte

Falldämpfer für mitlaufende Auffanggeräte



ASAP'SORBER

Kompakter Falldämpfer für ASAP oder ASAP LOCK für die Verwendung mit einer Person

Der Falldämpfer ASAP'SORBER ist speziell für Höhenarbeiter/-innen konzipiert und für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK bestimmt. Er ermöglicht es Ihnen, entfernt vom Seil zu arbeiten und es so während der Arbeitsphasen zu schützen. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden und ausgetauscht werden kann. So wird der Falldämpfer vor Abrieb geschützt. Er ist in zwei Längen erhältlich, um einen optimalen Kompromiss zwischen der Reduzierung der Sturzhöhe und der Entfernung vom Seil zu ermöglichen.




ASAP'SORBER AXESS

Kompakter Falldämpfer für ASAP LOCK oder ASAP, mit Verwendungsmöglichkeit in Rettungssituationen mit zwei Personen

Der Falldämpfer ASAP'SORBER AXESS ist speziell für Höhenarbeiter/-innen in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert und für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK oder ASAP bestimmt. Er ermöglicht es Ihnen, entfernt vom Seil zu arbeiten und es so während der Arbeitsphasen zu schützen. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden und ausgetauscht werden kann. So wird der Falldämpfer vor Abrieb geschützt. Er kann in Rettungssituationen mit zwei Personen mit einer Last von maximal 250 kg verwendet werden.


Seile für mitlaufende Auffanggeräte



AXIS 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen

Halbstatisches Seil mit zwei vernähten Endverbindungen zur Verwendung mit einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK

Das halbstatische Seil AXIS 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen ist für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK und einem ASAP'SORBER- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer bestimmt. Es verfügt über zwei vernähte Endverbindungen mit Schutzhülle, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten, sodass es den Anforderungen der europäischen Norm EN 353-2 für Schutzausrüstungen gegen Absturz entspricht. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Technologie garantiert hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. Das Seil ist in sechs Längen erhältlich.



BEAM 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen

(nur in den USA erhältlich)

Halbstatisches Seil mit zwei vernähten Endverbindungen zur Verwendung mit einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK

Das halbstatische Seil BEAM 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen ist für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK und einem ASAP'SORBER- oder ASAP'SORBER AXESS-Falldämpfer bestimmt. Es verfügt über zwei vernähte Endverbindungen mit Schutzhülle, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten, sodass es den Anforderungen der Norm ANSI Z359.15 für Schutzausrüstungen gegen Absturz entspricht. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Technologie garantiert hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. Das Seil ist in fünf Längen erhältlich.

		Inhalt des Sets	Zertifizierungen (1)	Gewicht
Mitlaufende Auffanggeräte				
NEW 2026 ASAP	B070AB00	-	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	190 g
NEW 2026 ASAP KIT	B070DA00	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	450 g
	B070DA01	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		460 g
	B070DA02	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		500 g
NEW 2026 ASAP KIT US	B070EA00	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	510 g
	B070EA01	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		520 g
	B070EA02	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		560 g
NEW 2026 ASAP LOCK	B071BB00	-	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	340 g
NEW 2026 ASAP LOCK KIT	B071CC00	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	515 g
	B071CC01	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		525 g
	B071CC02	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		565 g
NEW 2026 ASAP LOCK KIT US	B071DC00	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	545 g
	B071DC01	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		555 g
	B071DC02	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		595 g

		Längen	Zertifizierungen (1)	Gewicht
Falldämpfer für mitlaufende Auffanggeräte				
NEW 2026 ASAP'SORBER	L071AB00	20 cm	CE EN 355 bei der Verwendung mit ASAP oder ASAP LOCK ANSI Z359.13 6 feet GB/T 24538	93 g
	L071AB01	40 cm		102 g
NEW 2026 ASAP'SORBER AXESS	L071CC00	40 cm		148 g

		Längen	Zertifizierungen (1)	Gewicht pro Meter
Seile für mitlaufende Auffanggeräte				
NEW 2026 AXIS **11 mm** mit zwei vernähten Endverbindungen	R074CB00	10 m	CE EN 1891 type A GB/T 24537	82 g
	R074CB01	20 m		
	R074CB02	30 m		
	R074CB03	40 m		
	R074CB04	50 m		
	R074CB05	60 m		
NEW 2026 BEAM **11 mm** mit zwei vernähten Endverbindungen	R101DA00	25 ft	ANSI Z359.15	90 g
	R101DA01	50 ft		
	R101DA02	75 ft		
	R101DA03	100 ft		
	R101DA04	200 ft		

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen.


VERBINDUNGSELEMENTE

Um allen Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, bietet Petzl verschiedene Arten von Verbindungselementen mit unterschiedlichen Formen, Größen, Öffnungsweiten und Verriegelungssystemen an.




Wahl des richtigen Verbindungselements

Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Keylock-System: verhindert das Verhaken des Karabiners
Um ein optimales Handling zu gewährleisten, sind alle Karabiner von Petzl mit dem Keylock-System ausgestattet: Die aus Körper und Schnapper bestehende Schnittstelle hat keine Haken und kann sich daher nicht an Sicherungspunkten, am Seil, an der Materialschlaufe des Gurts usw. verhängen.



Optische Anzeige (Verbindungselement nicht verriegelt)
Um die Kontrolle zu vereinfachen, haben Karabiner mit manueller SCREW-LOCK Verriegelung einen roten Indikator, der bei nicht verriegeltem Schnapper des Karabiners sichtbar wird.

Leichte Karabiner
Aluminiumkarabiner für die Ausrüstung bei der Höhenarbeit.



Ultraleichte Karabiner
Kompakte Aluminiumkarabiner für die Höhenarbeit, wenn das Gewicht der Ausrüstung reduziert werden soll.



Karabiner mit hoher Bruchlast
Für schwierige Arbeitsumgebungen geeignete und vorwiegend für Anschlageinrichtungen oder zum Einhängen an Metallstrukturen verwendete Karabiner.



Verbindungselemente zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels
Zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels konzipierte Verbindungselemente.



Karabiner für spezielle Verwendungszwecke
Aluminiumkarabiner für spezielle Verwendungszwecke: zur Verwendung in Sport- und Freizeitbetrieben, zur Erhöhung der Bremswirkung beim Abseilen und zum Schließen des Gurts.



Verbindungselemente für eine quasi dauerhafte Verbindung
Verbindungselemente für eine quasi dauerhafte Verbindung der Ausrüstungselemente.




Zubehöre für die richtige Positionierung der Verbindungselemente
Zubehöre, die die richtige Positionierung des Karabiners in den Geräten oder am Ende eines Verbindungsmittels gewährleisten.



Leichte Karabiner

• Praktisches Design für einfaches Handling




Kantenfreie Oberfläche an der Innenseite
Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.




Optimales Verhältnis Bruchlast/ Gewichtseinsparung
Das H-Profil gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung und schützt die Markierung vor Abrieb.

• Mehrere Verriegelungssysteme je nach Intensität der Benutzung:

- Für häufiges Öffnen/Schließen:




Automatisches Verriegelungssystem TRIACT-LOCK:
Die Entriegelung erfolgt durch Hochschieben und Drehen der Hülse.



Automatisches Verriegelungssystem BALL-LOCK:
Die Entriegelung erfolgt durch Drücken auf den grünen Knopf und Drehen der Hülse. Der grüne Punkt ist nur sichtbar, wenn der Karabiner verriegelt ist.

- Für gelegentliches Öffnen/Schließen:



Manueller Schraubverschluss SCREW-LOCK:
Das System ist für schwierige Umgebungen geeignet, wo Schlamm oder Eis zum Versagen des automatischen Verriegelungssystems führen könnten. Ein roter Indikator ist sichtbar, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.

• Zum Einhängen von Geräten mit breitem Querschnitt



Die ovale symmetrische Form des OK-Karabiners gewährleistet die optimale Positionierung von Seilrollen, Seilklemmen oder mitlaufenden Auffanggeräten.



CAPTIV COMPATIBLE

OK
Leichter Ovalkarabiner
Der leichte OK-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine ovale Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Er ist mit drei Verriegelungssystemen erhältlich: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der OK kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

• Zum Einhängen von Abseilgeräten und Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung



Die asymmetrische D-Form des Am'D-Karabiners eignet sich ideal zum Einhängen von Abseilgeräten oder Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung.



CAPTIV COMPATIBLE

Am'D
Leichter asymmetrischer Karabiner
Der leichte asymmetrische Am'D-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung). Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der Am'D-Karabiner ist mit drei Verriegelungssystemen erhältlich: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der Am'D kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

• Zum Einhängen mehrerer Ausrüstungsgegenstände



Der große WILLIAM-Karabiner hat eine asymmetrische Birnenform und ist zum Verbinden mehrerer Geräte geeignet. Die große Schnapperöffnung erleichtert das Einhängen.



CAPTIV COMPATIBLE

WILLIAM
Leichter, großer asymmetrischer Karabiner
Der leichte, große asymmetrische WILLIAM-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Sein birnenförmiges Design ist praktisch zum Verbinden mehrerer Elemente. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der WILLIAM-Karabiner ist mit drei Verriegelungssystemen erhältlich: mit den automatischen Systemen TRIACT-LOCK und BALL-LOCK und mit dem manuellen SCREW-LOCK-System. Der WILLIAM kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

Verbindungselemente

Ultraleichte Karabiner



Sm'D
Ultraleichter asymmetrischer Karabiner
Der kompakte, asymmetrische Aluminiumkarabiner Sm'D wird für die Höhenarbeit empfohlen, wenn das Gewicht der Ausrüstung auf ein Minimum reduziert werden soll. Aufgrund der D-Form ist er besonders gut zum Befestigen von Geräten geeignet. Es ist mit zwei Verriegelungssystemen (automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System) oder ohne Verriegelungssystem erhältlich.

Karabiner mit hoher Bruchlast

CAPTIV COMPATIBLE



OXAN
Ovalkarabiner mit hoher Bruchlast
Der OXAN ist ein Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Einsatzbereiche. Die ovale, symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren. Er ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System. Der OXAN TRIACT-LOCK ist in europäischer und internationaler Ausführung erhältlich. Der OXAN kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

CAPTIV COMPATIBLE



VULCAN
Großer asymmetrischer Karabiner mit hoher Bruchlast
Der VULCAN ist ein Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Einsatzbereiche. Die große asymmetrische Form eignet sich zum Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten. Der VULCAN-Karabiner ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System. Der VULCAN TRIACT-LOCK ist in europäischer und internationaler Ausführung erhältlich. Der VULCAN kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

CAPTIV COMPATIBLE




Bm'D
Leichter asymmetrischer Karabiner mit hoher Bruchlast
Der leichte asymmetrische Bm'D-Karabiner ist aus Aluminium gefertigt. Seine D-Form eignet sich hervorragend zum Einhängen diverser Geräte (Abseilgeräte oder Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung). Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. Der Bm'D-Karabiner ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK ausgestattet. Die verstärkte Hülse verbessert die frontale und seitliche Bruchlast des Schnappers. Der Bm'D kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.

Verbindungselemente zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels



VERTIGO TWIST-LOCK
Verbindungselement zur Verwendung mit einem Verbindungsmittel zur Fortbewegung
Das VERTIGO TWIST-LOCK-Verbindungselement wird mit einem Verbindungsmittel für den Aufstieg kombiniert. Die hervorragende Handhabung und das automatische Verriegelungssystem erleichtern das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen. Die weite Schnapperöffnung und das Keylock-System erleichtern sein Einhängen. Das VERTIGO TWIST-LOCK kann mit dem TANGA-Haltering kombiniert werden, um die Belastung des Verbindungselements in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass es eine feste Einheit mit der ADJUST-Einstellvorrichtung bildet.



Das TWIST-LOCK-System ist zum Passieren von Zwischensicherungen geeignet. Das Verbindungselement lässt sich einfach durch Drehen entriegeln und wird beim Schließen automatisch verriegelt.



EASHOOK OPEN
Verbindungselement mit aufschraubbarer Verbindungsöse für doppelte Verbindungsmittel und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
Das EASHOOK OPEN-Verbindungselement ist für die Verwendung an den Enden eines doppelten Verbindungsmittels oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiert. Die Verbindungsmittel können direkt in die aufschraubbare Verbindungsöse des Verbindungselements eingehängt werden. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wiederverwendet werden. Die hervorragende Handhabung und das automatische Verriegelungssystem erleichtern das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen.



MGO OPEN
Richtungsabhängiges Verbindungselement mit weiter Schnapperöffnung, automatischem Verriegelungssystem und aufschraubbarer Verbindungsöse
Das MGO OPEN ist ein richtungsabhängiges Verbindungselement mit weiter Schnapperöffnung und automatischem Verriegelungssystem zum Einhängen an Metallstrukturen, Drahtseilen und Gestänge mit großem Durchmesser. Es verfügt über eine aufschraubbare Verbindungsöse für die Kombination mit unterschiedlichen Arten von Verbindungsmitteln. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wiederverwendet werden. Das MGO OPEN ist in zwei Ausführungen erhältlich: 60 und 110 mm.

Karabiner für spezielle Verwendungszwecke

CAPTIV COMPATIBLE



Am'D PIN-LOCK
Mit einem Werkzeug zu öffnender asymmetrischer Aluminiumkarabiner
Der asymmetrische Am'D PIN-LOCK-Aluminiumkarabiner ist für die kollektive Nutzung bestimmt. Er sichert die Verbindung der anwendenden Person durch sein PIN-LOCK-Verriegelungssystem, das nur durch das Personal der Einrichtung mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs geöffnet werden kann. Der Am'D PIN-LOCK kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.



FREINO Z
Karabiner mit Bremshaken für Abseilgeräte
Der FREINO Z-Karabiner verfügt über einen Bremshaken, um die Bremsreibung beim Abseilen oder Ablassen zu erhöhen bzw. zu steuern. Der bedienungsfreundliche Karabiner ist mit den selbstbremsenden Abseilgeräten I'D S, I'D L, I'D EVAC und RIG kompatibel. Wenn er umgedreht wird, schützt er das Abseilgerät beim Umhängen von der Materialschlaufe in die ventrale Öse oder den Anschlagpunkt vor Herabfallen. Der FREINO Z ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK ausgestattet.



OMNI
Halbrunder, in alle Richtungen belastbarer Karabiner
Der halbrunde, in alle Richtungen belastbare OMNI-Karabiner ist zum Schließen der FALCON ASCENT, NEWTON und VOLT-Gurte oder zum Einhängen einer CROLL-Bruststeigklemme geeignet. Er ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System.





Der OMNI-Karabiner ermöglicht das Schließen des FALCON ASCENT-Gurts durch Verbinden der beiden textilen Befestigungsösen.

Verbindungselemente für eine quasi dauerhafte Verbindung



RING OPEN
Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse
Die aufschraubbare Öse RING OPEN ist für eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstungselemente geeignet. Ihre runde Form gewährleistet eine optimale Funktion in allen Richtungen. Sie verfügt über eine weite Öffnung zur Installation von Seilen mit vernähten Endverbindungen.



DELTA
Dreieckiger Schließring aus Stahl
Der aus Stahl gefertigte Schließring wird mit einem Schraubenschlüssel angezogen.



GO
Ovaler Schließring aus Stahl
Der aus Stahl gefertigte Schließring wird mit einem Schraubenschlüssel angezogen.



DEMI ROND
Halbrunder Schließring aus einer Aluminiumlegierung
Der Schließring aus Aluminium wird mit einem Schraubenschlüssel angezogen und dient zum Schließen aller Gurte, bei denen zwei Auffangösen mit einem Karabiner verbunden werden müssen.

Zubehöre für die richtige Positionierung der Verbindungselemente

Installation des CAPTIV-Positionierungsbügels



CAPTIV
Positionierungsbügel für Karabiner (10er-Pack)
Der CAPTIV-Positionierungsbügel favorisiert die Belastung des Karabiners in der Längsachse, verhindert ein Verdrehen des Karabiners und sorgt dafür, dass Karabiner und Gerät oder Verbindungsmittel eine feste Einheit bilden. Der CAPTIV-Positionierungsbügel ist mit den Karabinern OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D und dem ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle kompatibel.



CAPTIV ADJUST
Positionierungsbügel für Karabiner in Kombination mit der ADJUST-Einstellvorrichtung
Der CAPTIV ADJUST-Positionierungsbügel gewährleistet die Belastung des Karabiners in der Längsachse und hält die ADJUST-Einstellvorrichtung in der richtigen Position, um das Risiko einer unbeabsichtigten Entriegelung zu begrenzen. Er sorgt für eine feste Verbindung des Karabiners mit dem Verbindungsmittel und der Einstellvorrichtung und schützt sie vor Herabfallen. Der CAPTIV ADJUST ist mit den Karabinern OK, Am'D, Bm'D und OXAN kompatibel.

STUART
Zubehör zum Halten des Verbindungselements in der richtigen Position (10er-Pack)
Das STUART-Element hält das Verbindungselement in der richtigen Position und erleichtert das Einhängen.
Es ist mit den meisten Verbindungselementen mit automatischer Verriegelung kompatibel.



TANGA
Ring zum Halten des Verbindungselements in der richtigen Position (10er-Pack)
Der TANGA-Ring hält das Verbindungselement in der richtigen Position.



STRING
Zubehör zum Halten des Verbindungselements in der richtigen Position und zum Schutz des Gurtbands (10er-Pack)
Das STRING-Element hält das Verbindungselement in der richtigen Position und schützt das Gurtband vor Abrieb.

	Verriegelungen	Artikelnummern					Zertifizierungen (1)	Gewicht
Leichte Karabiner								
OK	TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (2)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B EAC GB/T 23469	75 g
	BALL-LOCK	M33A BL	23 mm					75 g
	SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (2)	22 mm					70 g
Am'D	TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (2) M34A TLY (3)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	75 g
	BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (3)	25 mm					75 g
	SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (2)	25 mm					70 g
WILLIAM	TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (2) M36A TLY (3)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	90 g
	BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (3)	27 mm					90 g
	SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (2)	28 mm					85 g
Ultraleichte Karabiner								
Sm'D	TRIACT-LOCK	M39A TL M39A TLN (2)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469	55 g
	SCREW-LOCK	M39A SL M39A SLN (2)	20 mm					45 g
	Ohne Verriegelung	M39A S M39A SN (2)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g

	Verriegelungen	Artikelnummern					Zertifizierungen (1)	Gewicht
Karabiner mit hoher Bruchlast								
OXAN	TRIACT-LOCK europäische Ausführung	M72A TL	22 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	195 g
	TRIACT-LOCK internationale Ausführung	M72A TLA M72A TLN (2)	20 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC	230 g
	SCREW-LOCK	M72A SL M72A SLN (2)	22 mm				CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	185 g
VULCAN	TRIACT-LOCK europäische Ausführung	M073BA00	28 mm	45 kN	16 kN	18 kN	CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	245 g
	TRIACT-LOCK internationale Ausführung	M073CA00 M073CA01 (2)	26 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12 EAC	265 g
	SCREW-LOCK	M073AA00 M073AA01 (2)	29 mm				CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	235 g
Bm'D	TRIACT-LOCK	M032AA00 M032AA01 (2)	18 mm	32 kN	16 kN	10 kN	CE EN 362 ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC XF 494, GB/T 23469	105 g
Verbindungselemente zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels								
VERTIGO TWIST-LOCK	TWIST-LOCK	M041AA00	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362 B, EN 12275 class B & K GB/T 23469	77 g
EASHOOK OPEN	Automatisch	M043AA00 M043AA01 (2)	25 mm	25 kN	-	10 kN	CE EN 362, EN 12275, XF 494, GB/T 23469	160 g
MGO OPEN 60	Automatisch	MGOO 60	63 mm	23 kN	-	23 kN	CE EN 362 EAC	490 g
MGO OPEN 110	Automatisch	M080AA00	110 mm					930 g
Karabiner für spezielle Verwendungszwecke								
Am'D PIN-LOCK	PIN-LOCK	M34A PL (x1) M34AB PL (x10)	25 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275, EAC XF 494, GB/T 23469	80 g
FREINO Z	TRIACT-LOCK	M042BA00	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469	75 g
OMNI	TRIACT-LOCK	M037BA00	21 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362 B & M, EN 12275 class B GB/T 23469	80 g
	SCREW-LOCK	M037AA00						75 g
Verbindungselemente für eine quasi dauerhafte Verbindung								
RING OPEN	Aufschraubbare Öse	P28 M028AA00	11 mm	23 kN	23 kN	-	CE EN 362	70 g
DELTA	Schließring	P11	12 mm	45 kN	10 kN	-	CE EN 362 type Q, EN 12275 GB/T 23469	150 g
	Schließring	P11 8, P11 8B, P11 8BN (2)	10 mm	27 kN	10 kN			85/95 g
GO	Schließring	P15	16 mm	25 kN	10 kN		CE EN 362 type Q GB/T 23469	60 g
DEMI ROND	Schließring	P18	10 mm	25 kN	10 kN			55 g

Zubehöre für die richtige Positionierung der Verbindungselemente		
CAPTIV	M093AA00	10 g
CAPTIV ADJUST	M095AA00	10 g
STUART	M096AA00	10 g
TANGA	M92000	5 g
STRING	M090AA00 (L) M090AA01 (XL)	5 g 10 g

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen, (2) Verbindungselement in schwarzer Ausführung, (3) Verbindungselement in goldfarbener Ausführung.

ABSEILGERÄTE

Abseilgeräte sind darauf ausgelegt, Reibungskräfte zu nutzen und auf diese Weise die Abseilgeschwindigkeit zu steuern. Außerdem können sie an bestimmten Punkten am Seil aufgesetzt werden, um sich zu positionieren. Bestimmte Abseilgeräte von Petzl ermöglichen zudem das Sichern eines Vorsteigers / einer Vorsteigerin.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Abseilgeräte für seilunterstütztes Arbeiten

Abseilgeräte mit ergonomisch geformtem Hebel und AUTO-LOCK-System zum Steuern der Abseilgeschwindigkeit und zur Arbeitsplatzpositionierung. Diese Geräte sind für die Höhenarbeit, technische Rettungseinsätze und Evakuierungen bestimmt.


I'D S


I'D L


I'D EVAC


Zusätzliches offenes Bremselement


Zusätzliches geschlossenes Bremselement

NEW 2026




Repair

RIG

Abseilgeräte für die technische Rettung

Abseilgeräte mit integrierter Umlenkrolle mit Rücklaufsperre und AUTO-LOCK-System, um das Ablassen und Heben schwerer Lasten zu vereinfachen.


MAESTRO S


MAESTRO L

Mechanische Prusikrollen für die Baumpflege

Mechanische Prusikrollen für die effiziente Fortbewegung im Baum mit den gleichen Handgriffen wie bei der klassischen Prusikrolle.


ZIGZAG


ZIGZAG PLUS


CHICANE

Persönliches Rettungssystem


Das Rettungssystem ermöglicht es einer Person, sich im Notfall alleine aus einem Gebäude oder einer Struktur zu retten. Es verfügt über einen vielseitig einsetzbaren Anschlaghaken, der für Konfigurationen geeignet ist, in denen die Wahrscheinlichkeit, einen Anschlagpunkt zu finden, ungewiss ist.


EXO AP HOOK

Abseilgeräte für seilunterstütztes Arbeiten

Die I'D S-Abseilgeräte sind besonders anwendungsfreundlich und passen sich allen beim seilunterstützten Arbeiten anzutreffenden Konfigurationen an: Abseilen, Arbeitsplatzpositionierung, Aufstieg am Seil über eine kurze Strecke, Sichern mittels Vorstiegstechnik. Sie sind mit dem AUTO-LOCK-System und einer Anti-Panik-Funktion versehen.


• Anwendungsfreundlich



AUTO-LOCK-System
Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es den Anwender/-innen, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald der Hebel losgelassen wird, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert.




Einlegen des Seils
Das Seitenteil des Geräts ist mit einem Sicherheitsclip versehen, sodass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann.



Kontrolliertes Abseilen und Anti-Panik-Funktion
Der ergonomische Griff ermöglicht eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs. Durch die Anti-Panik-Funktion wird die Abseilfahrt automatisch gestoppt, wenn die anwendende Person zu stark am Griff zieht.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Die I'D-Abseilgeräte können sowohl zum Abseilen als auch für kurze Aufstiege am Seil verwendet werden.

• Verschleißfest



Die Verstärkung aus Edelstahl schützt das Gerät vor Seilreibung und erhöht die Verschleißfestigkeit.

• Für die vorwiegende Verwendung am Gurt

∅ 10 bis 11,5 mm

∅ 12,5 bis 13 mm

• Für die vorwiegende Verwendung am Anschlagpunkt

∅ 10 bis 11,5 mm

▶ Selbstbremsendes Abseilgerät I'D mit Anti-Panik-Funktion



I'D® S

Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion für seilunterstützte Arbeiten
Das I'D S-Abseilgerät ist speziell an Ihre Bedürfnisse bei seilunterstützten Arbeiten angepasst. Es ist einfach zu bedienen und erleichtert Ihren Arbeitsalltag, insbesondere dank des ergonomisch geformten Hebels, der eine bequeme Steuerung der Abseilfahrt gewährleistet. Die integrierte Anti-Panik-Funktion blockiert das Seil, wenn Sie zu stark an dem Hebel ziehen. Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls im Falle einer falschen Installation des Geräts am Seil. Sein AUTO-LOCK-System ermöglicht es Ihnen, sich einfach am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne manuelles Eingreifen. Das I'D S-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet.



I'D® L

Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion für seilunterstützte Arbeiten und Rettungseinsätze
Das I'D L-Abseilgerät ist speziell an Ihre Bedürfnisse bei seilunterstützten Arbeiten und Rettungseinsätzen angepasst. Es ist einfach zu bedienen und erleichtert Ihren Arbeitsalltag, insbesondere dank des ergonomisch geformten Hebels, der eine bequeme Steuerung der Abseilfahrt gewährleistet. Die integrierte Anti-Panik-Funktion blockiert das Seil, wenn Sie zu stark an dem Hebel ziehen. Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls im Falle einer falschen Installation des Geräts am Seil. Sein AUTO-LOCK-System ermöglicht es Ihnen, sich einfach am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne manuelles Eingreifen. Das I'D L-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 12,5 bis 13 mm geeignet.



I'D® EVAC

Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion für Evakuierungen am Anschlagpunkt
Das I'D EVAC-Abseilgerät ist speziell an Ihre Bedürfnisse bei Rettungseinsätzen angepasst. Das spezielle Design des Hebels ermöglicht das Handling von Lasten am Anschlagpunkt. Der ergonomisch geformte Hebel erleichtert Ihre Handgriffe und ermöglicht Ihnen eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs. Durch die Anti-Panik-Funktion wird die Last automatisch gestoppt, wenn Sie zu stark am Hebel ziehen. Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls im Falle einer falschen Installation des Geräts am Seil. Die AUTO LOCK-Funktion ermöglicht, das Seil automatisch zu blockieren, ohne den Hebel zu betätigen. Das I'D EVAC-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet.

Zubehör



Zusätzliches offenes Bremselement für I'D®

Zusätzliches offenes Bremselement für die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D S, I'D L und I'D EVAC
Das zusätzliche offene Bremselement ist für die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D konzipiert. Es ermöglicht eine Erhöhung der Bremsreibung entsprechend der Last und dem Seildurchmesser und das Seil kann jederzeit eingelegt oder herausgenommen werden.



Zusätzliches geschlossenes Bremselement für I'D®

Zusätzliches geschlossenes Bremselement für die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D S, I'D L und I'D EVAC
Das zusätzliche geschlossene Bremselement ist für die selbstbremsenden Abseilgeräte I'D konzipiert. Es ermöglicht eine Erhöhung der Bremsreibung entsprechend der Last und dem Seildurchmesser sowie eine permanente Seilumlenkung in jeder Situation.





RIG®


Kompaktes Abseilgerät für seilunterstütztes Arbeiten, konzipiert für erfahrene Anwender/-innen

Das RIG ist ein Abseilgerät speziell für die Bedürfnisse erfahrener Höhenarbeiter/-innen, die sich im Arbeitsalltag am Seil und in schwer zugänglichen Bereichen fortbewegen. Das kompakte und einfach zu bedienende Geräte erleichtert Ihren Arbeitsalltag, insbesondere dank des ergonomisch geformten Hebels, der eine ausgezeichnete Steuerung der Abseilfahrt gewährleistet. Sein AUTO-LOCK-System ermöglicht es Ihnen, sich einfach am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne manuelles Eingreifen. Die Form des Klemmnockens verringert die Abnutzung und macht das Gerät strapazierfähiger. Um Ihren intensiven Verwendungen und Arbeitsbedingungen gerecht zu werden oder einfach um eine nachhaltigere Lösung zu ermöglichen, ist das RIG auch in einer reparierbaren Version erhältlich.



Reparaturset RIG® reparierbare Version


Reparaturset für das RIG-Abseilgerät in der reparierbaren Version, bestehend aus einem Klemmnocken, einem Stift und zwei Schrauben.




Das RIG ist mit einem Sicherheitsclip am beweglichen Seitenteil versehen, sodass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann.



Der Hebel ermöglicht eine komfortable Steuerung der Abseilfahrt. Zwei Abseilmodi sind möglich: am Seitenteil oder in der mit Bremshaken versehenen V-förmigen Bremsrille, die die Steuerung verbessert.



Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es der anwendenden Person, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald der Hebel losgelassen wird, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert.



Für eine nachhaltigere Lösung gibt es das RIG auch in einer reparierbaren Version: Der Klemmnocken und der Stift können mit dem Reparaturset (separat erhältlich) ausgetauscht werden.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Abseilgeräte für die technische Rettung

Diese Abseilgeräte bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei technischen Rettungseinsätzen: Abseilen, Heben, Handling schwerer Lasten, Verwendung als erstes Sicherungssystem oder zur redundanten Sicherung usw.

• Einfaches Einlegen des Seils



Dank der Markierungen auf dem Gerät lässt sich das Seil schnell und einfach einlegen.

• Kontrolliertes, komfortables Abseilen/Ablassen auch für schwere Lasten




Der ergonomisch geformte Hebel und die integrierte Bremse ermöglichen eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs.




Die Abschrägungen der Laufrolle ermöglichen zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil und eine erhöhte Bremsreibung beim Abseilen/Ablassen schwerer Lasten.

• Ausgezeichneter Wirkungsgrad beim Heben von Lasten



Die integrierte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre und sehr großer Laufrolle mit gekapseltem Kugellager lässt nur eine Laufrichtung zu und gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten. Die untere Verbindungsöse ermöglicht das Einrichten unterschiedlicher Flaschenzugsysteme.

• AUTO-LOCK-System: automatische Blockierung des Seils





AUTO-LOCK SYSTEM

Das AUTO-LOCK-System gewährleistet die automatische Blockierung des Seils, wenn der Hebel nicht benutzt wird. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden.

MAESTRO-Abseilgeräte mit integrierter Umlenkrolle mit Rücklaufsperre

MAESTRO S
∅ 10 bis 11,5 mm 250 kg



MAESTRO® S

Abseilgerät mit integrierter Umlenkrolle mit Rücklaufsperre für Lasten bis zu 250 kg, geeignet für Seile von 10 bis 11,5 mm

Das MAESTRO S ist ein für technische Rettungseinsätze konzipiertes Abseilgerät. Es erleichtert das Handling schwerer Lasten sowohl beim Ablassen als auch beim Heben und kann als erstes Sicherungssystem oder zur redundanten Sicherung eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten gestatten es den Rettungskräften, sich auf alle Konfigurationen am Einsatzort einzustellen. Der ergonomisch geformte Hebel und die integrierte Bremse ermöglichen eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs. Der Übergang von der Position „Ablassen“ in die Position „Heben“ erfolgt unmittelbar, ohne die Last verlagern zu müssen. Die integrierte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre verfügt über eine große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager und gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten. Das AUTO-LOCK-System blockiert das Seil automatisch, wenn der Hebel nicht benutzt wird. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Das MAESTRO S-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet und ermöglicht das Handling schwerer Lasten bis zu 250 kg.

MAESTRO L
∅ 12,5 bis 13 mm 280 kg



MAESTRO® L

Abseilgerät mit integrierter Umlenkrolle mit Rücklaufsperre für Lasten bis zu 280 kg, geeignet für Seile von 12,5 bis 13 mm

Das MAESTRO L ist ein für technische Rettungseinsätze konzipiertes Abseilgerät. Es erleichtert das Handling schwerer Lasten sowohl beim Ablassen als auch beim Heben und kann als erstes Sicherungssystem oder zur redundanten Sicherung eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten gestatten es den Rettungskräften, sich auf alle Konfigurationen am Einsatzort einzustellen. Der ergonomisch geformte Hebel und die integrierte Bremse ermöglichen eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs. Der Übergang von der Position „Ablassen“ in die Position „Heben“ erfolgt unmittelbar, ohne die Last verlagern zu müssen. Die integrierte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre verfügt über eine große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager und gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten. Das AUTO-LOCK-System blockiert das Seil automatisch, wenn der Hebel nicht benutzt wird. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Das MAESTRO L-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 12,5 bis 13 mm geeignet und ermöglicht das Handling schwerer Lasten bis zu 280 kg.




Rescue exercise, Mont Veyrier, Annecy, France.
© 2019 Petzl Distribution - Vuedici.org & Lafouche - CNEAS

Mechanische Prusikrollen für die Baumpflege

Die mechanischen Prusikrollen ermöglichen es den Baumpfleger/-innen, die Fortbewegung im Baum zu optimieren. Dank der intuitiven Bedienung sind die Anwender/-innen sofort mit den Geräten vertraut. Um den Anforderungen aller Anwender/-innen gerecht zu werden, sind sie sowohl am Doppel- als auch am Einfachstrang verwendbar.

• Intuitive Bedienung



Die Handgriffe sind die gleichen wie bei einer herkömmlichen Prusikrolle. Das Gerät blockiert das Seil automatisch, sobald die Kette auseinander geht.

• Für die effiziente Fortbewegung



Gleichmäßiger und präziser Seildurchlauf


Der auf eine Feder montierte Hebel gewährleistet eine hohe Präzision bei der Fortbewegung. Die anwendende Person kann die Abseilgeschwindigkeit steuern, indem sie den Druck auf den Hebel verändert.



Müheloses Einziehen von Seil


Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Seil bei der Fortbewegung. Die separaten Seitenteile der Seilrolle tragen ebenfalls zum reibungslosen Durchlauf des Seils bei.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Einsatz am Doppelstrang

Das ZIGZAG und das ZIGZAG PLUS können am Doppelstrang verwendet werden.



Einsatz am Einfachstrang

Mit dem Zubehör CHICANE, das die Bremsreibung beim Abseilen erhöht, und den Kniesteigklemmen-Systemen KNEE ASCENT, die den Aufstieg erleichtern, können sie auch am Einfachstrang verwendet werden.

• Standardausführung



Die untere feste Verbindungsöse gewährleistet die richtige Ausrichtung des Geräts zur anwendenden Person und erleichtert das Handling.

• Ausführung mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad



Die untere Verbindungsöse mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet die richtige Positionierung des mechanischen Prusik und eine optimale Seilführung im Gerät.



ZIGZAG®

Mechanische Prusikrolle für die Baumpflege

Die mechanische ZIGZAG-Prusikrolle ermöglicht eine effiziente Fortbewegung im Baum mit den gleichen Handgriffen wie bei der klassischen Prusikrolle. Dank der Kette zum Blockieren des Seils kann sich der Baumpfleger oder die Baumpflegerin präzise und gleichmäßig fortbewegen. Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Seil. Das Gerät ist für die Verwendung am Doppel- und am Einfachstrang geeignet und bietet somit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die untere feste Verbindungsöse gewährleistet die richtige Ausrichtung des Geräts zur anwendenden Person und erleichtert das Handling.

Mechanische Prusikrolle ZIGZAG PLUS



ZIGZAG® PLUS

Mechanische Prusikrolle mit Wirbel mit hohem Wirkungsgrad für die Baumpflege

Die mechanische Prusikrolle ZIGZAG PLUS ermöglicht eine effiziente Fortbewegung im Baum mit den gleichen Handgriffen wie bei der klassischen Prusikrolle. Dank der Kette zum Blockieren des Seils kann sich der Baumpfleger oder die Baumpflegerin präzise und gleichmäßig fortbewegen. Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Seil. Das Gerät ist für die Verwendung am Doppel- und am Einfachstrang geeignet und bietet somit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die untere Verbindungsöse mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet die richtige Positionierung des mechanischen Prusik und eine optimale Seilführung im Gerät.

Zubehör



CHICANE

Zusätzliches Bremselement für mechanischen Prusik zur Verwendung am Einfachstrang bei der Baumpflege

Das zusätzliche Bremselement CHICANE ermöglicht die Verwendung der mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS am Einfachstrang. Es erhöht die Bremsreibung beim Abseilen. Der gute Halt der Einheit, bestehend aus CHICANE und mechanischem Prusik, gewährleistet beim Aufstieg den gleichmäßigen Durchlauf des Seils durch das Bremselement. Der ergonomisch geformte Hebel sorgt für ein gutes Handling und erleichtert die Fortbewegung bei der Rückkehr auf dem Ast. Das Seitenteil kann zum schnellen und einfachen Einlegen des Seils geöffnet werden.


Persönliches Rettungssystem



EXO® AP HOOK

Persönliches Rettungssystem mit Anschlaghaken

Das EXO AP HOOK ist ein persönliches Rettungssystem mit HOOK-Anschlaghaken für Situationen und Orte, wo die Wahrscheinlichkeit, einen Anschlagpunkt zu finden, ungewiss ist. Es verfügt über ein selbstbremsendes System mit Anti-Panik-Funktion, um sich schnell horizontal fortzubewegen, durch ein Fenster zu klettern und die Abseilfahrt zu steuern und zu stoppen. Wenn die anwendende Person zu stark am Griff zieht, wird die Abseilfahrt durch die Anti-Panik-Funktion automatisch gebremst und gestoppt. Das EXO AP HOOK beinhaltet zudem ein abriebfestes, temperaturbeständiges Seil, ein Am'D-Verbindungselement mit CAPTIV-Positionierungsbügel sowie einen Beutel zum Transportieren und zum Befestigen des Systems direkt am Gurt. Weitere Seillängen und Verbindungselemente (z. B. EASHOOK OPEN) sind auf Sonderbestellung erhältlich.




Wenn die anwendende Person zu stark am Griff zieht, wird die Abseilfahrt durch die Anti-Panik-Funktion automatisch gebremst und gestoppt.



Der Anschlaghaken kann, mit Mastwurf fixiert, an einer Struktur verwendet werden.





CUSTOM

Der Petzl Custom Service ermöglicht, folgende Komponenten zu wählen:
- Seiltyp: Standardseil oder Seil mit hoher Bruchlast.
- Farbe des Seils.
- Länge des Seils.
- Art der Verbindungselemente am Ende des Seils und für die Verbindung mit dem Gurt.

Durch die Kombination diverser Komponenten Ihrer Wahl verfügen die Anwender/-innen über eine einsatzbereite Lösung, geliefert in einer Tasche oder in einem der Länge des Seils angepassten Transportbeutel.

Aufgrund der speziellen Form des Anschlaghakens ist für die Anwendung des EXO AP HOOK-Systems eine Ausbildung durch Petzl unerlässlich.



Tree trimming in Shobara city, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance

PETZL.COM

			Zertifizierungen (1)	Kompatible Seildurchmesser	Maximale Gebrauchslasten (1)	Gewicht
Abseilgeräte für seilunterstütztes Arbeiten						
I'D S		D020AA00 (Gelb) D020AA01 (Schwarz)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use EAC XF 494 GB/T 38230	10 bis 11,5 mm	150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 250 kg für die Verwendung in Rettungssituationen	600 g
I'D L		D020BA00 (Rot) D020BA01 (Schwarz)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use EAC	12,5 bis 13 mm	150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 280 kg für die Verwendung in Rettungssituationen	600 g
I'D EVAC		D020CA00 (Gelb) D020CA01 (Schwarz)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC	10 bis 11,5 mm	150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 250 kg für die Verwendung in Rettungssituationen	615 g
Zusätzliches offenes Bremselement für I'D		D020DA00	-	-	-	20 g
Zusätzliches geschlossenes Bremselement für I'D		D020EA00	-	-	-	20 g
NEW2026 RIG		D021AB00 (Gelb) D021BA00 (reparierbar, Gelb) D021BA01 (reparierbar, Schwarz)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A, EN 15151-1 ANSI Z459.1, Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	9,5 bis 11,5 mm	140 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 200 kg für die Verwendung in Rettungssituationen	410 g
NEW2026 Reparaturset RIG reparierbare Version		D021CA00	-	-	-	105 g
Abseilgeräte für Rettungseinsätze						
MAESTRO S		D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 EAC	10 bis 11,5 mm	Handling schwerer Lasten bis zu 250 kg	1100 g
MAESTRO L		D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use EAC XF 494, GB/T 38230	12,5 bis 13 mm	Handling schwerer Lasten bis zu 280 kg	1100 g
Mechanische Prusikrollen für die Baumpflege						
ZIGZAG		D022AA00	CE	11,5 bis 13 mm	140 kg	365 g
ZIGZAG PLUS		D022BA00	CE	11,5 bis 13 mm	140 kg	425 g
CHICANE		D022CA00	CE (mit mechanischem Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS)	11,5 bis 13 mm	140 kg	255 g
Persönliches Rettungssystem						
EXO AP HOOK		D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (nur EXO-Seil)	140 kg	1470 g


(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen.

SEILKLEMMEN

Die Seilklemmen von Petzl sind für den Aufstieg am Seil und für die Einrichtung von Flaschenzugsystemen konzipiert.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Optimale Blockierung

Die Seilklemmen mit Klemmmechanismus von Petzl sind so konzipiert, dass sie bei allen Bedingungen (feuchte, vereiste oder verschlammte Seile usw.) optimal funktionieren. Sie verfügen über einen speziellen Klemmnocken aus rostfreiem Stahl. Sein besonderes Design, die Form seiner Zähne sowie der Reinigungsschlitz gewährleisten eine optimale Blockierung des Seils, ohne es zu beschädigen, und erleichtern das Hochschieben des Geräts am Seil.

Seilklemmen zum Aufstieg

Leicht zu installierende und speziell für den Aufstieg am Seil konzipierte Seilklemmen mit Klemmmechanismus (Handsteigklemmen, Bruststeigklemme und Fußsteigklemmen).



ASCENSION



PROGRESS ADJUST-Y



FOOTAPE



FOOTCORD



LOOPING



CROLL S



CROLL L



SECUR



ASCENTREE

NEW 2026



PANTIN CLICK

NEW 2026



Set KNEE ASCENT

NEW 2026



KNEE GRAB

NEW 2026



Befestigung KNEE ASCENT-Set

Vielseitige Seilklemme

Seilklemme, die für den Aufstieg am Seil oder als Rücklaufsperre in einem Flaschenzugsystem eingesetzt werden kann.



BASIC

Behelfsseilklemme

Ultrakompakte, leichte Seilklemme, die gelegentlich auch für den Aufstieg am Seil und für die Einrichtung von Flaschenzugsystemen verwendet werden kann.



TIBLOC

Seilklemme mit Reibnocken

Seilklemme zur Verwendung als Zugsystem oder als Rücklaufsperre in Flaschenzugsystemen.



RESCUCENDER

Seilklemmen zum Aufstieg



ASCENSION
linke Hand



ASCENSION
rechte Hand

ASCENSION
Handsteigklemme für den Aufstieg am Seil
Die für den Aufstieg am Seil konzipierte ASCENSION-Handsteigklemme ist mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet, um den Komfort zu erhöhen und die Effizienz beim Ziehen mit einer oder mit beiden Händen zu verbessern. Außerdem verfügt die ASCENSION-Handsteigklemme über eine große Öse im unteren Bereich zum Einhängen von zwei Karabinern für Verbindungsmittel und Trittschlinge.



PROGRESS ADJUST-Y
Doppeltes längenverstellbares Verbindungsmittel zur Fortbewegung



FOOTAPE
Längenverstellbare Trittschlinge aus Gurtband
Die längenverstellbare FOOTAPE-Trittschlinge wird zusammen mit der ASCENSION-Handsteigklemme oder mit der BASIC-Seilklemme für den Aufstieg am Seil verwendet. Der in der Höhe verstellbare elastische Riemen gewährleistet den Halt des Fußes in der Trittschlinge und ist für alle Schuharten geeignet.

FOOTCORD
Längenverstellbare Trittschlinge aus Reepschnur
Die längenverstellbare FOOTCORD-Trittschlinge wird zusammen mit der ASCENSION-Handsteigklemme oder mit der BASIC-Seilklemme für den Aufstieg am Seil verwendet. Sie ist aus hochdichtem Polyethylen gefertigt und äußerst strapazierfähig. Der in der Höhe verstellbare elastische Riemen gewährleistet den Halt des Fußes in der Trittschlinge und ist für alle Schuharten geeignet.

LOOPING
Trittleiter mit vier Stufen
Die LOOPING-Trittleiter mit vier Stufen wird an der ASCENSION-Handsteigklemme für den Aufstieg am Seil oder an einem Anschlagpunkt bei der Fortbewegung an schrägen Flächen befestigt.



CROLL S



CROLL M

CROLL®
Bruststeigklemme
Die für den Aufstieg am Seil konzipierte CROLL-Bruststeigklemme ist dank ihres Öffnungssystems (Öffnen der Sicherheitssperre durch Blockieren) einfach zu bedienen. Um ein Hängenbleiben zu verhindern, wurde das System komplett in die Seilklemme integriert. Die Verbindungsösen sorgen für effizienten Halt während des Aufstiegs. Zur Anpassung an unterschiedliche Seildurchmesser ist sie in zwei Versionen erhältlich.



SECUR
Schulterträger für die CROLL-Bruststeigklemme
Der SECUR-Schulterträger hält die CROLL-Bruststeigklemme in der richtigen Position. Er wird mit den Sitz- und Haltegurten AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA oder SEQUOIA PLUS kombiniert.




ASCENTREE
Handsteigklemme mit Doppelgriff für die Baumpflege
Die ASCENTREE-Handsteigklemme für den Aufstieg am Doppelstrang verfügt über ergonomische Griffe für eine komfortable und effiziente Handhabung. Die Einheit aus Sicherheitssperre/Klemmnocken ist vollkommen in den Körper integriert, um ein unbeabsichtigtes Verhaken zu verhindern.



PANTIN CLICK
linker Fuß

PANTIN CLICK
rechter Fuß


PANTIN® CLICK
Fußsteigklemme mit Einstellsystem mit Sperrvorrichtung
Die PANTIN CLICK-Fußsteigklemme beschleunigt den Aufstieg am Seil und beugt einer schnellen Ermüdung vor. Sie wird in Kombination mit einer CROLL-, ASCENSION- oder ASCENTREE-Seilklemme verwendet. Sie ist ausgestattet mit einem einfachen und schnellen Einstellsystem mit Sperrvorrichtung, das ihnen eine präzise Einstellung und einen optimalen Halt am Fuß ermöglicht. Die Sicherheitssperre ermöglicht ein einfaches Einlegen des Seils und verhindert ein Aushängen des Geräts während des Aufstiegs. PANTIN CLICK ist in einer Version für den linken und einer Version für den rechten Fuß erhältlich.



Set KNEE ASCENT
Komplettset für den Aufstieg im SRS zum Anbringen an einen Baumpflegegurt
Das KNEE ASCENT-Komplettset erleichtert Ihre Aufstiege im SRS. Es besteht aus einem Schlauch, einem Gummiband, einer Kniesteigklemme und einer Trittschlinge und lässt sich perfekt an Ihrem SEQUOIA-Gurt anbringen.



Das KNEE ASCENT-Set wird um den Hüftgurt des Baumpflegegurts angebracht und erleichtert so Ihre Aufstiege in den Baum.



Durch das Verbinden an den beiden Gummibandenden wird die Fußsteigklemme mittig ausgerichtet und die Spannkraft des Gummibands verdoppelt, sodass die Aufstiege beschleunigt werden.



KNEE GRAB
Kniesteigklemme für den Aufstieg im SRS
Die KNEE GRAB-Kniesteigklemme erleichtert Ihre Aufstiege im SRS. Sie ergänzt den SEQUOIA PLUS-Gurt oder einen anderen Gurt mit kompatiblem Befestigungssystem.

Befestigung KNEE ASCENT-Set
Befestigungsset mit Gummiband, kompatibel mit dem KNEE ASCENT-Set und der KNEE GRAB-Kniesteigklemme.

Seilklemmen

Vielseitige Seilklemme



BASIC
Kompakte, vielseitige Seilklemme
Die BASIC-Seilklemme ist besonders kompakt und einfach in der Handhabung. Die untere Öse ist groß genug zum Einhängen der Karabiner von Verbindungsmittel und Trittschlinge.

Behelfsseilklemme



TIBLOC
Behelfsseilklemme
Die extrem kompakte und leichte TIBLOC ist eine Behelfsseilklemme für den Aufstieg am Seil oder zum Einrichten von Flaschenzugsystemen.

Seilklemme mit Reibnocken



RESCUCENDER
Öffenbare Seilklemme mit Reibnocken
Die anwendungsfreundliche, ergonomische Seilklemme RESCUCENDER mit Reibnocken ist als Zugsystem oder Rücklaufsperre in einem Flaschenzug bestimmt.



Der geführte Reibnocken lässt sich öffnen und ermöglicht es, die Seilklemme überall am Seil aufzusetzen und abzunehmen.



Die Sicherheitssperren verfügen über eine visuelle Verriegelungsanzeige.




Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Rama dio Syahputra - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

		Zertifizierungen (1)	Kompatible Seildurchmesser	Gewicht
Seilklemmen zum Aufstieg				
ASCENSION 	B17ALA (linke Hand, schwarz/gelb) B17ALN (linke Hand, schwarz) B17ARA (rechte Hand, schwarz/gelb) B17ARN (rechte Hand, schwarz)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 bis 13 mm	165 g
FOOTAPE 	C47A	-	-	65 g
FOOTCORD	C48A	-	-	40 g
LOOPING	C25	-	-	145 g
CROLL S 	B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 bis 11 mm	85 g
CROLL L 	B016AA00	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 bis 13 mm	140 g
SECUR 	C74A	-	-	135 g
ASCENTREE 	B19AAA	CE	10 bis 13 mm	330 g
NEW2026 PANTIN CLICK 	B002BA00 (linker Fuß) B002AA00 (rechter Fuß)	Die PANTIN ist keine PSA	7 bis 13 mm	120 g
NEW2026 Set KNEE ASCENT 	B022AA00	-	7 bis 13 mm	190 g
NEW2026 KNEE GRAB	B022BA00	-	7 bis 13 mm	110 g
NEW2026 Befestigung KNEE ASCENT-Set 	B022EA00	-	-	80 g
Vielseitige Seilklemme				
BASIC 	B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 bis 11 mm	85 g
Behelfsseilklemme				
TIBLOC 	B01BN	CE EN 567 EAC	8 bis 11 mm	35 g
Seilklemme mit Reibnocken				
RESCUCENDER 	B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	9 bis 13 mm (1)	260 g

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.


SEILROLLEN

Seilrollen werden zum Heben von Lasten oder in Rettungssituationen zum Einrichten eines Flaschenzugs verwendet. Einige Seilrollen verfügen über eine Rücklaufsperre, um das Handling zu erleichtern, andere sind für die Verwendung an Hilfsseilbahnen aus Textil- oder Drahtseil bestimmt.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche
Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Zwei Faktoren bestimmen den Wirkungsgrad einer Seilrolle:
• Größe der Laufrolle: Je größer der Durchmesser der Laufrolle, desto höher der Wirkungsgrad.
• Lagertyp:
- Gleitlager gewährleisten einen guten Wirkungsgrad, müssen jedoch regelmäßig gewartet werden.
- Gekapselte Kugellager gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad und benötigen keine Wartung.



PETZL.COM

Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel

Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel, der ein Herabfallen während der Installation des Seils verhindert.



Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad

Vielseitig einsetzbare Hochleistungsumlenkrollen für den intensiven Gebrauch.



Karabiner mit Seilrolle

Karabiner mit Seilrolle für einen hohen Wirkungsgrad.



Umlenkrollen mit Rücklaufsperre

Umlenkrollen mit integrierter Rücklaufsperre ersetzen in Flaschenzugsystemen die herkömmliche Kombination aus Umlenkrolle / Seilklemme.



Prusikrollen

Hochleistungs-Prusikrollen sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten ausgelegt. So erhält man ein leichtes und zuverlässiges System mit Rücklaufsperre. Durch die besondere Form der Seitenteile wird der Knoten verschoben, sobald er an die Rolle stößt.



Einfache Umlenkrollen

Einfache und vielseitig einsetzbare Umlenkrollen für Anwendungen, die keine hohen Leistungsansprüche stellen (Seilumlenkung usw.).




Seilrollen für Seilbahnen

Seilrollen zur Verwendung an Hilfsseilbahnen aus Textil- oder Drahtseil.



Flaschenzugsystem

Einsatzbereites Set zum Lösen und Evakuieren – oder nur zum Lösen – einer verletzten Person.



Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel



Umlenkrollen SPIN L1 und SPIN L2

SPIN L1

Einfache Umlenkrolle mit sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel

Die SPIN L1-Umlenkrolle lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen und Umlenksystemen. Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.



SPIN L2

Doppelte Umlenkrolle mit sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel

Die doppelte Umlenkrolle SPIN L2 lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen und Hilfsseilbahnen. Dank der beiden parallel montierten Laufrollen und der zusätzlichen Befestigungsöse ermöglicht die Umlenkrolle das Einrichten verschiedener komplexer Flaschenzugsysteme. Die großen Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.

Umlenkrolle SPIN L1D



SPIN L1D

Einfache Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad, einer Laufrichtung und integriertem Wirbel

Die Umlenkrolle SPIN L1D lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist. Sie wird zusammen mit einem Abseilgerät eingesetzt, um das Einrichten eines Umlenksystems für schwere Lasten zu erleichtern. Die mit Abschrägungen versehene Laufrolle mit nur einer Laufrichtung gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten und bietet zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil, um die Bremsreibung beim Ablassen zu erhöhen. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.

Umlenkrollen SPIN S1 und SPIN S1 OPEN



SPIN S1

Einfache, kompakte Umlenkrolle mit sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel

Die SPIN S1-Umlenkrolle lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen und Umlenksystemen. Sie ist kompakt und ermöglicht, Volumen und Gewicht zu reduzieren, insbesondere bei technischen Rettungseinsätzen. Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.



SPIN S1 OPEN

Einfache, kompakte Umlenkrolle mit sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem aufschraubbarem Wirbel

Die SPIN S1 OPEN-Umlenkrolle lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und erleichtert das Einrichten von Flaschenzugsystemen, Hilfsseilbahnen und Umlenksystemen. Sie ist kompakt und ermöglicht, Volumen und Gewicht zu reduzieren, insbesondere bei technischen Rettungseinsätzen. Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen ausgezeichneten Wirkungsgrad. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last ermöglicht. Der aufschraubbare Wirbel gewährleistet außerdem die Kompatibilität der Umlenkrolle mit einer Vielzahl von Produkten (Dreibein, REEVE-Seilbahnläufer, PAW-Riggingplatte usw.) und sorgt dafür, dass das System kompakt ist.

Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad



RESCUE S

Leichte, ultrakompakte Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad

Die RESCUE S-Umlenkrolle ist für Fachkräfte in der Höhenarbeit sowie zum Einrichten eines Rettungssystems am Einsatzort konzipiert. Die ultrakompakte, leichte Umlenkrolle bietet einen hohen Wirkungsgrad und wurde für das Hantieren mittelschwerer Lasten konzipiert.



RESCUE M

Umlenkrolle mit hoher Bruchlast und sehr hohem Wirkungsgrad

Die RESCUE M-Umlenkrolle ist für professionelle Rettungskräfte und Fachkräfte in der Höhenarbeit bestimmt. Sie verfügt über eine hohe Bruchlast und einen sehr hohen Wirkungsgrad und ist für den intensiven Gebrauch sowie das Hantieren schwerer Lasten konzipiert.

Karabiner mit Seilrolle



ROLLCLIP A

Karabiner mit Seilrolle zum einfachen Einhängen des Seils, wenn der Karabiner am Anschlagpunkt befestigt ist

Der ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle hat einen zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen des Seils zu erleichtern, wenn er am Anschlagpunkt befestigt ist. Er ist mit dem automatischen Verriegelungssystem TRIACT-LOCK oder ohne Verriegelungssystem erhältlich. Der ROLLCLIP A kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.



ROLLCLIP Z

Karabiner mit Seilrolle zum einfachen Einhängen in Anschlagpunkte und Geräte

Der ROLLCLIP Z-Karabiner mit Seilrolle hat einen entgegengesetzt zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen in Anschlagpunkte und Geräte zu erleichtern. Er ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System.

Umlenkrollen mit Rücklaufsperre



PRO TRAXION

Vor Herunterfallen geschützte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre, sehr hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel

Die Umlenkrolle PRO TRAXION lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und ist für das Einrichten von Flaschenzugsystemen konzipiert. Dank ihrer großen Rolle mit gekapseltem Kugellager und ihres ausgezeichneten Wirkungsgrads eignet sie sich besonders zum Nachziehen schwerer Lasten. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.



MINI TRAXION


Vor Herunterfallen geschützte kompakte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre und hohem Wirkungsgrad

Die Umlenkrolle MINI TRAXION lässt sich öffnen, auch wenn sie am Anschlagpunkt befestigt ist, und ist für das Einrichten von Flaschenzugsystemen konzipiert. Dank ihrer mittelgroßen Laufrolle und ihres sehr hohen Wirkungsgrads eignet sie sich besonders zum Heben mittelschwerer Lasten. Sie ist kompakt und ermöglicht, Volumen und Gewicht zu reduzieren, insbesondere bei technischen Rettungseinsätzen und seilunterstützten Arbeiten.

MINI TRAXION-Umlenkrolle mit Rücklaufsperre



Das bewegliche Seitenteil lässt sich auch mit Handschuhen schnell und einfach in drei Schritten öffnen.



Das Seil kann in die MINI TRAXION-Umlenkrolle eingelegt werden, wenn diese am Anschlagpunkt befestigt ist.

Prusikrollen

NEW 2026



MINDER S1
Leichte Prusikrolle mit hohem Wirkungsgrad
Die MINDER S1-Umlenkrolle ist für Fachkräfte in der Höhenarbeit sowie zum Einrichten eines Rettungssystems am Einsatzort konzipiert. Die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt. Die leichte und kompakte Umlenkrolle bietet einen guten Wirkungsgrad für das Hantieren mittelschwerer Lasten.

NEW 2026



MINDER S2
Leichte doppelte Prusikrolle mit hohem Wirkungsgrad
Die MINDER S2-Umlenkrolle ist für professionelle Rettungskräfte bestimmt. Die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt. Mit den beiden Laufrollen und der zusätzlichen Befestigungsöse ist sie auf das Einrichten komplexer Flaschenzugsystemen ausgelegt. Die leichte und kompakte Umlenkrolle bietet einen guten Wirkungsgrad für das Hantieren mittelschwerer Lasten.

NEW 2026



MINDER L1
Prusikrolle mit hoher Bruchlast und sehr hohem Wirkungsgrad
Die MINDER L1-Umlenkrolle ist für professionelle Rettungskräfte bestimmt. Die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt. Sie verfügt über eine hohe Bruchlast und einen sehr hohen Wirkungsgrad und ist für den intensiven Gebrauch sowie das Hantieren schwerer Lasten konzipiert.

NEW 2026



MINDER L2
Doppelte Prusikrolle mit hoher Bruchlast und sehr hohem Wirkungsgrad
Die MINDER L2-Umlenkrolle ist für professionelle Rettungskräfte bestimmt. Die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt. Mit den beiden Laufrollen und der zusätzlichen Befestigungsöse ist sie auf das Einrichten komplexer Flaschenzugsystemen ausgelegt. Sie verfügt über eine hohe Bruchlast und einen sehr hohen Wirkungsgrad und ist für den intensiven Gebrauch sowie das Hantieren schwerer Lasten konzipiert.

Einfache Umlenkrollen

NEW 2026



MOBILE
Vielseitig einsetzbare, kompakte Umlenkrolle
Die vielseitig einsetzbare, leichte und ultrakompakte MOBILE-Umlenkrolle ist für das Einrichten von Flaschenzug- und Umlenksystemen konzipiert. Sie lässt sich dank den drehbaren Seitenteilen schnell installieren.

NEW 2026



FIXE
Vielseitig einsetzbare, kompakte Umlenkrolle mit festen Seitenteilen
Die vielseitig einsetzbare, kompakte FIXE-Umlenkrolle ist für das Einrichten von Flaschenzug- und Umlenksystemen konzipiert. Sie lässt sich schnell am Seil anbringen und die Installation in einem System wird dank den festen Seitenteilen erleichtert.

Seilbahnläufer

REEVE-Seilbahnläufer



REEVE
Seilbahnläufer für Rettungen an Seilbahnen
Der REEVE-Seilbahnläufer ist eine Kombination aus zwei Seilrollen und einer Riggingplatte.
Er ist eine integrierte Lösung und erleichtert das Einrichten von Rettungssystemen an Seilbahnen.
Das kompakte Format des Seilbahnläufers begrenzt die Anzahl der verwendeten Verbindungselemente und die Höhe des Systems. Die zwei großen Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad bei der Fortbewegung. Die zahlreichen Verbindungsösen sind zum direkten Durchführen von Seilen und Schlingen und Befestigen von Karabinern geeignet und ermöglichen eine bessere Organisation.





TANDEM® / TANDEM® SPEED
Doppelte Seilrolle für Hilfsseilbahnen aus Textilseil
Die doppelte Seilrolle ist speziell für Hilfsseilbahnen aus Textilseil konzipiert. Sie ist mit Gleitlagerrollen aus Aluminium oder Edelstahlrollen mit gekapseltem Kugellager ausgestattet, die einen guten Wirkungsgrad gewährleisten. Es können bis zu drei Karabiner eingehängt werden.



KOOTENAY



ROLLCAB

KOOTENAY
Umlenkrolle zum Passieren von Knoten
Die KOOTENAY ist eine Umlenkrolle, die den Durchlauf von Verbindungsknoten ermöglicht.
Die große Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad.

ROLLCAB
Transportrolle für Drahtseile
Die ROLLCAB-Rolle ist zur Fortbewegung und Evakuierung an Drahtseilen von Sesselbahnen konzipiert.

Flaschenzugsystem



JAG SYSTEM
Flaschenzug-Set
Das JAG SYSTEM-Flaschenzug-Set mit einem Hebeverhältnis 4:1 und Laufrollen mit gekapseltem Kugellager und ausgezeichnetem Wirkungsgrad dient zum Lösen einer verletzten Person, Einrichten einer lösbaren Verankerung oder zum Spannen eines Systems. Zusammengelegt ist das System sehr kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden. Das einsatzbereite JAG SYSTEM lässt sich dank der flexiblen Hülle, die ein Verdrehen des Seils verhindert, schnell und einfach installieren. Der obere Teil des Flaschenzugs ist durch die farbliche Kennzeichnung leicht identifizierbar. Es ist in drei Längen erhältlich: 1, 2 und 5 Meter.



JAG TRAXION
Doppelte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre und hohem Wirkungsgrad
Die doppelte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre JAG TRAXION ist zum Einrichten eines 4:1-Flaschenzugs in Kombination mit der doppelten Umlenkrolle JAG bestimmt. Die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.



JAG
Doppelte Umlenkrolle mit hohem Wirkungsgrad
Die doppelte Umlenkrolle JAG ist zum Einrichten eines 4:1-Flaschenzugs in Kombination mit der doppelten Umlenkrolle mit Rücklaufsperre JAG TRAXION bestimmt. Die Laufrollen mit gekapseltem Kugellager gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.

Seilrollen

Flaschenzugsystem



TWIN RELEASE-Umlenkrolle mit Rücklaufsperre

TWIN RELEASE

Lösbare doppelte Umlenkrolle mit Rücklaufsperre für Flaschenzugsysteme

Die TWIN RELEASE-Umlenkrolle mit Rücklaufsperre ist lösbar und speziell für das Einrichten von 4:1-Flaschenzugsystemen bei Arbeiten mit eingeschränkten Platzverhältnissen und technischen Rettungssituationen konzipiert. Der Klemmnocken kann dank des ergonomisch geformten Hebels gelöst werden. Die in das bewegliche Seitenteil integrierte Bremse und die mit Abschrägungen versehene Hauptlaufrolle mit nur einer Laufrichtung erhöhen die Bremsreibung für eine bessere Kontrolle beim Ablassen schwerer Lasten. Die zwei Laufrollen gewährleisten einen ausgezeichneten Wirkungsgrad beim Heben von Lasten. Das Handling wird durch einen Wirbel erleichtert, der das Ausrichten der Umlenkrolle unter Last sowie ein direktes Einhängen von Karabinern, Seilen oder Schlingen ermöglicht.



Das Lösen des Klemmnockens und das Führen des Seils um die in das Hauptseitenteil integrierte Bremse ermöglichen ein komfortables und präzises Ablassen der Last.



Der Klemmnocken kann in geöffneter Position eingerastet werden, um das Einziehen des Seils zu erleichtern.

		Zertifizierungen (1)	Kompatible Seildurchmesser	Durchmesser der Laufrolle	Kugellager	Wirkungsgrad	Maximale Gebrauchslasten	Gewicht
Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad und integriertem Wirbel								
SPIN L1	P001BA00 P001BA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 bis 13 mm	38 mm	●	95 %	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L2	P001CA00 P001CA01 (2)						8 kN (3)	480 g
SPIN L1D	P001AA00	CE NFPA 2500 Pulley General Use	8 bis 13 mm	40 mm	●	93 %	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN S1	P002AA00 P002AA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA XF 494	7 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN	P002BA00							160 g
Umlenkrollen mit hohem Wirkungsgrad								
NEW2026 RESCUE S	P050AA00 P050AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	52 g
NEW2026 RESCUE M	P050BA00 P050BA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA General Use XF 494	6 bis 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	140 g
Karabiner mit Seilrolle								
ROLLCLIP A	P74 TL	CE EN 362 EN 12275, EN 12278 EAC XF 494	7 bis 13 mm	18 mm	●	85 %	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
	P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC, XF 494						105 g
ROLLCLIP Z	P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 bis 13 mm	18 mm	●	85 %	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
	P75 SL							105 g

		Zertifizierungen (1)	Kompatible Seildurchmesser	Durchmesser der Laufrolle	Kugellager	Wirkungsgrad	Maximale Gebrauchslasten	Gewicht
Umlenkrollen mit Rücklaufsperre								
PRO TRAXION	P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 bis 13 mm	38 mm	●	95 %	Rolle: 11,5 kN x 2 = 23 kN Rücklaufsperre: 4 kN	295 g
MINI TRAXION	P054AA00		7 bis 11 mm	32 mm	●	93 %	Rolle: 10 kN x 2 = 20 kN Rücklaufsperre: 4 kN	150 g
Prusikrollen								
NEW2026 MINDER S1	P060AA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	71 g
NEW2026 MINDER S2	P060BA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	123 g
NEW2026 MINDER L1	P060CA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 bis 13 mm	51 mm	●	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	237 g
NEW2026 MINDER L2	P060DA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 bis 13 mm	51 mm	●	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g
Einfache Umlenkrollen								
NEW2026 MOBILE	P003AA00	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 bis 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	68 g
NEW2026 FIXE	P006AA00 P006AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 bis 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	98 g
Seilbahnläufer								
REEVE	P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494	7 bis 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
TANDEM	P21	CE EN 12278	Textilseil ≤ 13 mm	21 mm	-	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED	P21 SPE	CE EN 12278	Textilseil ≤ 13 mm	27,5 mm	●	95 %	10 kN	270 g
KOOTENAY	P67	CE EN 12278 XF 404	8 bis 19 mm	76 mm	●	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
ROLLCAB	P47	CE EN 1909	Drahtseil ≤ 55 mm	55 mm	-	-	5 kN	1470 g
Flaschenzugsystem								
JAG SYSTEM	1 m P044AA00 2 m P044AA01 5 m P044AA02	CE EN 358 EAC	8 mm	-	●	91 %	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION	P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG	P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 bis 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE	P001DA00	CE EN 567 EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Techical Use XF 494	8 bis 13 mm	40 mm 38 mm	●	95 %	280 kg	800 g

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung, (2) Seilrollen in schwarzer Ausführung, (3) 3 kN pro Strang, weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.

ANSCHLAGEINRICHTUNGEN

Anschlageinrichtungen stellen die Schnittstelle zwischen dem Sicherungssystem und der Struktur bzw. dem Gelände dar. Zusätzlich zu den Standard-Anschlageinrichtungen bietet Petzl eine Geländerseileinrichtung für die horizontale Fortbewegung sowie eine komplette Zubehörserie an.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

PETZL.COM

Bohr- und Felshaken

Sie ermöglichen die Einrichtung von fixen demontierbaren oder dauerhaft installierten Anschlagpunkten.




Anschlagelemente

Wirbel verhindern das Eindrehen und Verwickeln der Seile beim Aufziehen von Lasten und in Flaschenzugsystemen. Riggingplatten erleichtern das Organisieren des Arbeitsplatzes und erhöhen die Zahl der verfügbaren Anschlagpunkte. Mit den Befestigungsringen lassen sich mehrere Anschlagpunkte organisieren.




Band- und Anschlagschlingen


Band- und Anschlagschlingen zum Einrichten temporärer Anschlagpunkte.



Schnell einstellbare Anschlagmittel



Temporäres horizontales Geländerseil



Anschlagmittel für die Baumpflege

Kambiumschoner für die Baumpflege.



Bohr- und Felshaken



COEUR BOLT STEEL/STAINLESS

Komplettanker bestehend aus einer COEUR-Lasche, einem Bohrhaken und einer Mutter (20er-Pack)


Unterschiedliche Stähle für unterschiedliche Umgebungen

Die Komplettanker von Petzl (Laschen und Bohrhaken) werden aus unterschiedlichen Stählen gefertigt, um sie der Umgebung, in der sie eingesetzt werden, anzupassen:

• Standardstahl für den Einsatz im Innenbereich oder auf kurzzeitigen Baustellen: **COEUR BOLT STEEL**.

• Hochwertiger Edelstahl 316L für den Einsatz in normalen Außenbereichen: **COEUR BOLT STAINLESS**.

Die Bohrhakenlaschen (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS) und die Bohrhaken (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS) sind auch separat erhältlich (20er-Pack).




COEUR PULSE 12 mm


Entfernbarer Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion

Der entfernbare Bohrhaken COEUR PULSE 12 mm aus Edelstahl kann ohne Werkzeug schnell und einfach gesetzt und wieder entfernt werden, um ihn erneut zu verwenden.
Die Verriegelungsfunktion reduziert das Risiko, dass er ungewollt herausgezogen wird.
Die Drehbarkeit der COEUR-Lasche beim Setzen des Bohrhakens und während des Gebrauchs bei starker seitlicher Belastung ermöglicht eine bessere Ausrichtung der eingerichteten Systeme.

COEUR PULSE-Bohrhaken richtig setzen und überprüfen



Der Bohrhaken lässt sich ohne Werkzeug schnell und einfach setzen und wieder entfernen, um ihn erneut zu verwenden.



Die manuelle Schraubverriegelung reduziert die Gefahr, dass der Bohrhaken ungewollt herausgezogen wird.



COLLINOX

Geschmiedeter Bohrhaken aus Edelstahl zur Befestigung mittels Verbundmörtel (10er-Pack)



AMPOULE COLLINOX

Verbundmörtel für den Einsatz von COLLINOX-Verankerungen (10er-Pack)



BAT'INOX

Geschmiedeter Bohrhaken aus Edelstahl zur Befestigung mittels Verbundmörtel (10er-Pack)



AMPOULE BAT'INOX

Verbundmörtel für den Einsatz von BAT'INOX-Verankerungen (10er-Pack)

Anschlagelemente



MICRO SWIVEL

Kompakter aufschraubbarer Wirbel

Der kompakte aufschraubbare Wirbel MICRO SWIVEL ist für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert. Er verhindert ein Eindrehen der Verbindungsmittel und hält die Geräte in der richtigen Position. Die lagerlose Ausführung bewirkt, dass sich der Wirbel frei drehen kann, wenn er nicht belastet wird, und verhindert, dass er sich bei Belastung bewegt, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.



SWIVEL OPEN

Aufschraubbarer Wirbel mit Kugellager

Der aufschraubbare Wirbel SWIVEL OPEN lässt sich dank seiner großen Öffnung mit verschiedenen Produkten (Seilrollen, Verbindungsmittel usw.) verbinden. Er ermöglicht die Bildung kompakter und leichter Systeme, verhindert ein Eindrehen des Seils und das Verwickeln von Seilen und Verbindungsmitteln. Das Kugellager sorgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit.



SWIVEL

Wirbel mit Kugellager

Der in zwei Größen erhältliche SWIVEL-Wirbel verhindert ein Eindrehen des Seils, wenn sich die Last um die eigene Achse dreht. Das Kugellager sorgt für hohe Leistung und Zuverlässigkeit.



PAW

Riggingplatte

Die in drei Größen erhältliche PAW-Riggingplatte ist zum Organisieren des Arbeitsplatzes und Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten ausgelegt. Die Ösen sind so dimensioniert, dass sie das Durchführen von Seilen und Schlingen für eine direkte Verbindung ermöglichen. Sie ist aus geschmiedetem Aluminium gefertigt und gewährleistet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Bruchlast und Gewicht.



RING

Verbindungsöse

Die RING-Verbindungsöse ist in drei Größen erhältlich. Sie ermöglicht das Einrichten mehrerer Anschlagpunkte oder kann direkt an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA und SEQUOIA PLUS befestigt werden, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers / der Baumpflegerin zu verbessern.




RING OPEN


Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse

Anschlageinrichtungen

Band- und Anschlagschlingen



ANNEAU
Vernähte Bandschlinge
Die ANNEAU ist eine Rundschlinge aus Gurtband. Sie ist in vier Längen erhältlich, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.



ST'ANNEAU
Leichte vernähte Bandschlinge
Die ST'ANNEAU ist eine leichtere Alternative zu herkömmlichen Rundschlingen.
Sie ist in drei Längen erhältlich, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.



PUR'ANNEAU
Ultraleichte vernähte Bandschlinge
Die PUR'ANNEAU ist eine sehr leichte und außergewöhnlich langlebige Rundschlinge aus hochdichtem Polyethylen. Sie ist sehr geschmeidig und ermöglicht ein gutes Handling. Sie ist in drei Längen erhältlich, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.



CONNEXION FIXE
Anschlagmittel
Das CONNEXION FIXE ist ein robustes Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl. Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Es ist in drei Längen erhältlich (100, 150 und 200 cm).




CONNEXION VARIO
Längenverstellbares Anschlagmittel
Das CONNEXION VARIO ist ein robustes, längenverstellbares Anschlagmittel mit zwei Verbindungsösen aus geschmiedetem Stahl. Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Es verfügt über eine Einstellschnalle zum Anpassen der Länge. Das restliche Gurtband lässt sich in dem hierfür vorgesehenen System verstauen. Es ist in zwei Längen erhältlich (30 bis 200 cm und 200 bis 400 cm).



WIRE STROP
Anschlagschlinge
Die WIRE STROP ist eine verzinkte Stahlschlinge von 6,5 mm Durchmesser mit zwei Endverbindungen in unterschiedlichen Größen. Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur. Durch den Kunststoffüberzug wird das Verbindungselement in der richtigen Position gehalten und das Einhängen erleichtert. Sie ist in fünf Längen erhältlich (50, 100, 150, 200 und 300 cm).



Anschlagschlinge mit zwei Endverbindungen in unterschiedlichen Größen. Der Kunststoffüberzug hält das Verbindungselement in der richtigen Position und erleichtert das Einhängen.



Es bietet mehrere Möglichkeiten zum Installieren einer Anschlageinrichtung: direkt an einem Anschlagpunkt oder durch Umschlingen einer geeigneten Struktur.

Schnell einstellbare Anschlagmittel




GRILLON-Anschlagmittel
Schnell einstellbares Anschlagmittel
Das einstellbare Anschlagmittel GRILLON dient zum schnellen Einrichten eines festen Anschlagpunktes. Die hierfür erforderliche Seillänge lässt sich mithilfe der integrierten Spannvorrichtung spielend leicht anpassen. Die abnehmbare Schutzhülle erleichtert den Durchlauf des Seils und schützt es vor rauen Auflagepunkten. Es ist in vier Längen erhältlich.




PROGRESS ADJUST-I-Anschlagmittel
Leichtes, schnell einstellbares Anschlagmittel
Das leichte, kompakte, einstellbare PROGRESS ADJUST-I-Anschlagmittel dient zum schnellen Einrichten eines festen Anschlagpunktes. Die hierfür erforderliche Seillänge lässt sich mithilfe der integrierten ADJUST-Einstellvorrichtung einfach anpassen. Die entfernbare Schutzhülle schützt das Seil und erleichtert den Durchlauf. Es ist in drei Längen erhältlich: 2, 3 und 5 Meter.

Temporäres horizontales Geländerseil




GRILLON-Geländerseil
Temporäres horizontales Geländerseil
Das GRILLON ermöglicht bei einem großen Arbeitsbereich die schnelle Installation eines horizontalen Geländerseils. Die integrierte selbstblockierende Spannvorrichtung ermöglicht eine einfache Längeneinstellung entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Anschlagpunkten. Es ist in vier Längen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.



Solar panel installation, France.
© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org - Laurent Moretton

Anschlagmittel für die Baumpflege

• Verstellbar



Die Kambiumschoner für die Baumpflege EJECT und NAJA sind verstellbar, um sich den verschiedenen Astdurchmessern anzupassen.

• Wirkungsgrad



Die Kambiumschoner EJECT und NAJA sind mit einer Umlenkrolle mit gekapseltem Kugellager ausgestattet. Sie erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt, wodurch der Aufstieg am Seil und die Fortbewegung im Baum optimiert werden.

• Vom Boden aus abziehbares System



Die dünnen Gurtbänder der Kambiumschoner EJECT und NAJA reduzieren das Risiko, dass der Kambiumschoner im Baum hängen bleibt. Die spezielle Abziehkirsche erleichtert das Entriegeln der Systeme vom Boden aus.



Tree trimming in Shobara City, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance

• Längenverstellbarer EJECT-Kambiumschoner mit würgender Funktion

Mit der Verstelleinrichtung des EJECT-Kambiumschoners kann die Länge des Gurtbands präzise eingestellt werden, um den Baumstamm oder den Ast würgend zu umschlingen. Bei kleinen Ästen besteht zudem die Möglichkeit, zwei Anschlagpunkte zu verbinden. Das Entriegeln des Systems ist einfach und schnell, um den Ausbau vom Boden aus zu erleichtern.

Längenverstellbarer EJECT-Kambiumschoner

• Vierstufig verstellbarer Kambiumschoner NAJA

Das verstellbare Gurtband des NAJA-Kambiumschoners ist mit vier Positionierungsösen ausgestattet, sodass er sich optimal dem Durchmesser des Baumstamms oder Asts anpassen kann.

Verwendung des NAJA am Einfachstrang (SRS)

Verwendung des NAJA am Doppelstrang (MRS)



EJECT

Vom Boden aus abziehbarer, längenverstellbarer Rollenkambiumschoner mit würgender Funktion für die Baumpflege

Der für die Baumpflege konzipierte EJECT-Kambiumschoner ermöglicht es, auch in engen Astgabeln ein Arbeitsseil zu installieren und dabei den Baum zu schützen. Er bietet mehrere Installationsmöglichkeiten an einem oder an zwei Ästen und verfügt über eine verstellbare Würgeschlinge, um die Länge des Kambiumschoners präzise anzupassen. Durch die Rolle mit sehr hohem Wirkungsgrad, die für einen leichten Seildurchlauf am Anschlagpunkt sorgt, werden der Aufstieg am Seil und die Fortbewegung im Baum optimiert. Die mitgelieferte Abziehkirsche erleichtert den Ausbau vom Boden aus.



Gurtband für EJECT

Gurtband für den längenverstellbaren Kambiumschoner EJECT

Dieses Gurtband wurde speziell für den längenverstellbaren Kambiumschoner EJECT konzipiert. Es kann als Ersatz für das ursprüngliche Gurtband oder zur Kombination von zwei Gurtbändern dienen, um den Kambiumschoner zu verlängern und das Arbeiten in Bäumen mit größerem Durchmesser zu ermöglichen. Es ist in zwei Längen erhältlich: 150 und 250 cm.

Abziehkirsche für EJECT

Abziehkirsche für den längenverstellbaren Kambiumschoner EJECT

Die Abziehkirsche mit einem Durchmesser von 21 mm wurde speziell für den längenverstellbaren Kambiumschoner EJECT konzipiert. Sie erleichtert den Ausbau des Systems vom Boden aus.



NAJA

Vom Boden aus abziehbarer Rollenkambiumschoner für die Baumpflege mit stufenverstellbarem Gurtband

Der für die Baumpflege konzipierte NAJA-Kambiumschoner ermöglicht es, ein Arbeitsseil zu installieren und dabei den Baum zu schützen. Er ist mit einem in vier Stufen verstellbaren Gurtband ausgestattet, um sich den verschiedenen Astdurchmessern anzupassen. Durch die Rolle mit hohem Wirkungsgrad, die für einen leichten Seildurchlauf am Anschlagpunkt sorgt, werden der Aufstieg am Seil und die Fortbewegung im Baum optimiert. Die mitgelieferte Abziehkirsche erleichtert den Ausbau vom Boden aus.



Gurtband für NAJA

Gurtband für den längenverstellbaren Kambiumschoner NAJA

Dieses Gurtband wurde speziell für den längenverstellbaren Kambiumschoner NAJA konzipiert. Es kann als Ersatz für das ursprüngliche Gurtband oder zur Kombination von zwei Gurtbändern dienen, um den Kambiumschoner zu verlängern und das Arbeiten in Bäumen mit größerem Durchmesser zu ermöglichen. Es ist in zwei Längen erhältlich: 150 und 250 cm.

Abziehkirsche für NAJA

Abziehkirsche für den längenverstellbaren Kambiumschoner NAJA

Die Abziehkirsche mit einem Durchmesser von 21 mm wurde speziell für den längenverstellbaren Kambiumschoner NAJA konzipiert. Sie erleichtert den Ausbau des Systems vom Boden aus.

Anschlagmittel für die Baumpflege



TREESBEE®

Kambiumschoner für die Baumpflege, konzipiert für Seile mit gespleißten Enden

Das Anschlagmittel TREESBEE erleichtert das Durchlaufen des Seils am Anschlagpunkt und vermeidet Scheuerstellen am Baum. Es ist für Seile mit gespleißten Enden bestimmt (der Spleiß wird an der kleinen Öse befestigt). Die Ösen aus verzinktem Stahl erhöhen die Lebensdauer.

		Zertifizierungen (1)	Durchmesser	Scherfestigkeiten in Beton 50 MPa	Ausreißfestigkeiten in Beton 50 MPa	Gewicht
Bohr- und Felshaken						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	-	-	-	-	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	-	-	-	-	20 g

			Zertifizierungen (1)	Bruchlasten	Gewicht
Anschlagelemente					
MICRO SWIVEL		P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN		P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	130 g
SWIVEL	S	P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	95 g
	L	P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	36 kN	150 g
PAW	S	G063AA00 / G063AA01 (2)	CE NFPA 2500 General Use	36 kN	60 g
	M	G063BA00 / G063BA01 (2)		45 kN	180 g
	L	G063CA00 / G063CA01 (2)		50 kN	350 g
RING	S	C04620	CE	23 kN	40 g
	M	C046AA00			55 g
	L	C04630			70 g

		Zertifizierungen (1)	Längen	Bruchlasten	Gewicht
Band- und Anschlagschlingen					
ANNEAU	C40A 60 / C40 60N (2)	CE EN 566 CE EN 795 B EAC GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	60 g
	C40A 80 / C40 80N (2)		80 cm		80 g
	C40A 120 / C40120 N (2)		120 cm		100 g
	C40A 150		150 cm		135 g
ST'ANNEAU	C07 24	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	24 cm	22 kN	10 g
	C07 60		60 cm		20 g
	C07 120		120 cm		40 g
PUR'ANNEAU	G006AA00	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	18 g
	G006AA01		120 cm		32 g
	G006AA02		180 cm		48 g
CONNEXION FIXE	G010AA00	CE EN 795 B NFPA 2500 General Use ANSI Z359.18 CSA Z259.15-17 GB 30862 XF 494	100 cm	25 kN	355 g
	G010AA01		150 cm		415 g
	G010AA02		200 cm		475 g
CONNEXION VARIO	G011AA00		30 - 200 cm	25 kN	810 g
	G011AA01		200 - 400 cm		950 g
WIRE STROP	G200AA00	CE EN 795 B CE EN 354 TS 16415 NFPA 2500 Technical Use ANSI Z359.18 GB 30862 XF 494	50 cm	23 kN	220 g
	G200AA01		100 cm		320 g
	G200AA02		150 cm		420 g
	G200AA03		200 cm		520 g
	G200AA04		300 cm		720 g
Schnell einstellbare Anschlagmittel und temporäres horizontales Geländerseil					
GRILLON Anschlagmittel GRILLON Geländerseil	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	480 g
	L052AA01		3 m	-	560 g
	L052AA02		4 m	-	640 g
	L052AA03		5 m	-	720 g
	L052AA04		10 m	-	1075 g
	L052AA05		15 m	-	1475 g
	L052AA06		20 m	-	1875 g
PROGRESS ADJUST-I Anschlagmittel	L044BA01	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	300 g
	L044BA02		3 m	-	370 g
	L044BA03		5 m	-	510 g
Anschlagmittel für die Baumpflege					
EJECT	G001AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415, EAC	150 cm	25 kN	490 g
Gurtband für EJECT	G002AA00	-	150 cm	-	140 g
	G002AA01	-	250 cm	-	225 g
Abziehkirsche für EJECT	G003AA00	-	-	-	8 g
NAJA	G004AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415	150 cm	25 kN	400 g
Gurtband für NAJA	G004BA00	-	150 cm	-	140 g
	G004BA01	-	250 cm	-	230 g
Abziehkirsche für NAJA	G004CA00	-	-	-	8 g
TREESBEE	G040AA00	CE EN 795 B TS 16415, EAC	90 cm	23 kN	420 g
	G040AA01		110 cm		440 g

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung, (2) in Schwarz.

SEILE

Die von Petzl angebotenen Seile sind für den professionellen Einsatz in vertikaler Umgebung bestimmt. Sie bieten eine effiziente Lösung für verschiedene Einsatzbedingungen: schwieriger Zugang, technische Rettung, Industrie usw.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Halbstatische Seile

Für die Höhenarbeit
Halbstatisches Seil mit einem Standarddurchmesser, der gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern.


AXIS 11 mm

Für schwer zugängliche Bereiche
Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil mit geringem Durchmesser.


PARALLEL 10.5 mm

Für Rettungseinsätze
Halbstatisches Seil mit sehr großem Durchmesser, hoher Bruchlast und hervorragender Griffsicherheit beim Handhaben schwerer Lasten.


BEAM 11 mm


VECTOR 12.5 mm

Für die Baumpflege
Halbstatische Seile mit Spleiß, die optimal für die Verwendung mit den mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS geeignet sind.


FLOW 11.8 mm


CONTROL 12.5 mm

Dynamisches Seil

Für die Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik.


MAMBO 10.1 mm

Technische Reepschnur

Reepschnur zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen.

SEGMENT 8 mm

Reepschnur für andere Einsatzzwecke

Reepschnur zum Führen einer verletzten Person bei der Rettung oder zum Hochziehen von Lasten.


Reepschnüre 4, 5, 6, 7 mm

Zubehör für Seile

Zubehör für Seile für den professionellen Einsatz.


Kennzeichnungshülse für Petzl-Seile


Set zur Kennzeichnung der Seilenden

Seilschutz

Vorrichtungen zum Schutz des Seils an Reibungspunkten.


PROTEC


PROTEC PLUS


ROLLER COASTER

Halbstatische Seile

Eine spezielle Konstruktion für jeden Einsatzzweck und eine Auswahl verschiedener Längen und Farben entsprechend den Anforderungen der Anwender/-innen.


Ever Flex

• EverFlex-Technologie: für dauerhafte Geschmeidigkeit und gutes Handling

Dank dieser Technologie bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) sehr geschmeidig. Die Geschmeidigkeit des Seils gewährleistet ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten.

• Erhältlich in mehreren Längen und Farben

Die halbstatischen Seile von Petzl sind standardmäßig in mehreren Längen erhältlich, entsprechend der Verwendung und den Anforderungen der Anwender/-innen.



Für Höhenarbeit, schwer zugängliche Bereiche und Rettungseinsätze
Sie sind außerdem in sechs Farben erhältlich, um verschiedene Sets sowie Arbeitsseil, Sicherheitsseil und gemeinsames Zugangsseil zu unterscheiden.



Für die Baumpflege
Sie sind in zwei Farben erhältlich, um Arbeitsseil und Zugangsseil zu unterscheiden.

• Petzl Custom Service für Seile



CUSTOM

Der Petzl Custom Service ermöglicht, folgende Komponenten zu wählen:
- Farbe des Seils.
- Länge des Seils.
- Art der Endverbindungen (vernäht oder nicht vernäht, nur bei halbstatischen Seilen).

• Für die Höhenarbeit

Halbstatisches Seil mit Standarddurchmesser, um das Handling zu erleichtern und die Kompatibilität mit den meisten Geräten zu gewährleisteten.



AXIS 11 mm

Gut in der Hand liegendes halbstatisches Seil für die Höhenarbeit
Das halbstatische Seil AXIS 11 mm ist für die Höhenarbeit bestimmt. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Das Seil ist in sechs Farben, vier Längen und einer Version mit vernähter Endverbindung erhältlich.

• Für schwer zugängliche Bereiche

Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil mit geringem Durchmesser.



PARALLEL 10.5 mm

Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche
Das halbstatische Seil PARALLEL 10.5 mm ist für schwer zugängliche Bereiche bestimmt. Der geringe Durchmesser gewährleistet sehr gute Geschmeidigkeit und geringes Gewicht. Es weist bei Belastung eine geringe Dehnung auf, was die Effizienz zu Beginn des Aufstiegs verbessert. Das Seil ist in sechs Farben und vier Längen erhältlich.

• Für Rettungseinsätze

Halbstatisches Seil mit mittelgroßem bis großem Durchmesser, hoher Bruchlast und hervorragender Griffsicherheit beim Handhaben schwerer Lasten.

∅ 11 mm



BEAM 11 mm

Halbstatisches Seil mit hoher Bruchlast und ausgezeichneter Griffigkeit für Rettungseinsätze
Das BEAM 11 mm-Seil wurde für die professionelle Verwendung bei Rettungseinsätzen entwickelt.
Der Durchmesser gewährleistet eine hervorragende Griffigkeit und hohe Bruchlast. Dank der speziellen Konstruktion wird die Druckbelastung reduziert, während die geringe Dehnung für einen höheren Wirkungsgrad und mehr Komfort beim Handling schwerer Lasten sorgt. Die EverFlex-Technologie verleiht dem Seil hohe Geschmeidigkeit bei allen Bedingungen, was eine dauerhaft gute Handhabung gewährleistet. Das Seil ist in vier Farben und vier Längen erhältlich.

∅ 12,5 mm



VECTOR 12.5 mm

Halbstatisches Seil mit hoher Bruchlast und ausgezeichneter Griffigkeit für Rettungseinsätze
Das VECTOR 12.5 mm-Seil wurde für die professionelle Verwendung bei Rettungseinsätzen entwickelt.
Der große Durchmesser gewährleistet eine hervorragende Griffsicherheit und hohe Bruchlast. Dank der speziellen Konstruktion wird die Druckbelastung reduziert, während die geringe Dehnung für einen höheren Wirkungsgrad und mehr Komfort beim Handling schwerer Lasten sorgt. Die EverFlex-Technologie verleiht dem Seil hohe Geschmeidigkeit bei allen Bedingungen, was eine dauerhaft gute Handhabung gewährleistet.
Das Seil ist in sechs Farben und vier Längen erhältlich.

• Für die Baumpflege

Halbstatische Seile mit Spleiß, die optimal für die Verwendung mit den mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS geeignet sind.

∅ 11,8 mm



FLOW 11.8 mm

Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil für die Baumpflege
Das halbstatische Seil FLOW 11.8 mm ist für die Baumpflege bestimmt. Der mittelgroße Durchmesser gewährleistet sehr gute Geschmeidigkeit und geringes Gewicht. Die geringe Dehnung bei Belastung des Seils ermöglicht eine bessere Effizienz bei der Fortbewegung im Baum. Die EverFlex-Technologie gewährleistet hohe Geschmeidigkeit und eine dauerhaft gute Handhabung. Es wird mit einem Spleiß an einem oder beiden Seilenden geliefert, damit es ungehindert durch Geräte wie Kambiumschoner oder Seilrollen sowie Astgabeln läuft. Der Spleiß lässt sich problemlos durch die Kette der mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS führen. Das Seil ist in zwei Farben und vier Längen mit einem Spleiß und in einer Länge mit zwei Spleißen erhältlich.

∅ 12,5 mm



CONTROL 12.5 mm

Halbstatisches Seil mit hoher Bruchlast und hervorragender Griffigkeit für die Baumpflege
Das halbstatische Seil CONTROL 12.5 mm ist für die Baumpflege bestimmt. Der große Durchmesser gewährleistet eine hohe Bruchlast und hervorragende Griffigkeit. Die EverFlex-Technologie garantiert eine hohe Geschmeidigkeit und eine dauerhaft gute Handhabung. Es wird mit einem Spleiß an einem oder beiden Seilenden geliefert, damit es ungehindert durch Geräte wie Kambiumschoner oder Seilrollen sowie Astgabeln läuft. Der Spleiß lässt sich problemlos durch die Kette der mechanischen Prusikrollen ZIGZAG und ZIGZAG PLUS führen. Das Seil ist in zwei Farben und drei Längen mit einem Spleiß und in einer Länge mit zwei Spleißen erhältlich.

Installation eines CONTROL-Seils im mechanischen Prusik ZIGZAG

Seile

Dynamisches Seil



MAMBO® 10.1 mm
Dynamikseil für die Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik
Das Dynamikseil MAMBO 10.1 mm ist zur Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik bei der Höhenarbeit bestimmt. Der dicke Mantel erhöht die Abriebfestigkeit.

Technische Reepschnur

SEGMENT 8 mm
Technische Reepschnur
Die technische Reepschnur SEGMENT 8 mm ist zum Anfertigen von Prusikknoten und zum Einrichten von Anschlagpunkten oder Flaschenzugsystemen geeignet. Die EverFlex-Technologie garantiert hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. Die Reepschnur ist in drei Längen erhältlich.

Reepschnur für andere Einsatzzwecke




Reepschnüre
Reepschnüre für andere Einsatzzwecke
Die robusten, langlebigen Reepschnüre dienen zum Führen einer verletzten Person bei der Rettung oder zum Heben von Lasten. Erhältlich in vier verschiedenen Durchmessern in 120-Meter-Rollen.

Zubehör für Seile



Set zur Kennzeichnung der Seilenden
Mit dem Set zur Kennzeichnung der Seilenden können alte Etiketten ersetzt oder die Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden, um die individuelle Kennzeichnung von Seilen für den professionellen Einsatz zu erleichtern. Das Set enthält zwanzig vorausgefüllte Etiketten und zwanzig Schrumpfschläuche geeignet für Seile von 10,5 bis 13 mm.



Kennzeichnungshülse für Petzl-Seile
Kennzeichnungshülsen für Petzl-Seile zum professionellen Einsatz (10 x 2 Stück)
Mit den Kennzeichnungshülsen für Seilenden können alte Etiketten ersetzt oder Ihre eigene Rückverfolgbarkeit gewährleistet werden, um die individuelle Kennzeichnung der Petzl-Seile AXIS 11 mm und PARALLEL 10.5 mm zu erleichtern. Sie lassen sich schnell und ohne Werkzeug am Seilende anbringen. Die starren Hülsen gewährleisten eine gute, langanhaltende Lesbarkeit der Kennzeichnungen.

Seilschutz



PROTEC
Flexibler Seilschutz für Fixseile
Der flexible PROTEC-Seilschutz schützt Fixseile bei Höhenarbeiten oder Rettungssituationen vor Abrieb. Er ist einfach zu installieren, langlebig und für den regelmäßigen bis intensiven Gebrauch konzipiert. Der vielseitige PROTEC ist für alle Durchmesser von Seilen für den professionellen Einsatz sowie für Anschlagmittel geeignet.

PROTEC PLUS
Flexibler, sehr robuster Seilschutz für Fixseile
Der flexible PROTEC PLUS-Seilschutz aus Aramidfaser schützt Fixseile bei Höhenarbeiten oder Rettungssituationen vor Abrieb, auch auf besonders abrasiven und warmen Oberflächen. Der einfach zu installierende und vielseitig einsetzbare PROTEC PLUS-Seilschutz ist für alle Durchmesser von Seilen für den professionellen Einsatz sowie für Anschlagmittel geeignet.




ROLLER COASTER
Reversibler Seilschutz mit Rollen für mobile Seile
Der Seilschutz ROLLER COASTER schützt bewegliche Seile vor Abrieb. Durch zwei unterschiedlich geformte Seiten ist der Seilschutz beidseitig verwendbar. Er passt sich sowohl ebenen wie verwinkelten Flächen an. Die zahlreichen Verbindungsösen ermöglichen die Verwendung mit unterschiedlichen Befestigungssystemen. Es ist möglich, mehrere Module zu verbinden, um sich den unterschiedlichen Einsatzbedingungen anzupassen.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Seile

		Farben	Längen	Zertifizierungen (1) Europa	USA	Russland	China	Gewicht pro Meter
Halbstatische Seile								
AXIS **11 mm** 	R074AA03	Weiß	50 m	CE EN 1891 type A	ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	82 g
	R074AA04	Gelb						
	R074AA05	Schwarz						
	R074AA38	Blau						
	R074AA39	Rot						
	R074AA40	Orange						
	R074AA09	Weiß	100 m					
	R074AA10	Gelb						
	R074AA11	Schwarz						
	R074AA12	Blau						
	R074AA13	Rot						
	R074AA14	Orange						
	R074AA21	Weiß	200 m					
	R074AA22	Gelb						
	R074AA23	Schwarz						
	R074AA24	Blau						
	R074AA25	Rot						
	R074AA26	Orange						
	R074AA28	Weiß	500 m					
	R074AA00	Weiß	150 ft					
	R074AA01	Gelb						
	R074AA02	Schwarz						
	R074AA35	Blau						
	R074AA36	Rot						
	R074AA37	Orange						
	R074AA06	Weiß	200 ft					
	R074AA07	Gelb						
	R074AA08	Schwarz						
	R074AA41	Blau						
	R074AA42	Rot						
	R074AA43	Orange						
	R074AA15	Weiß	600 ft					
	R074AA16	Gelb						
	R074AA17	Schwarz						
	R074AA18	Blau						
	R074AA19	Rot						
	R074AA20	Orange						
	R074AA27	Weiß	1200 ft					
NEW 2026	1 vernähte Endverbindung							
	R074BB00	Weiß	10 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	-	-	82 g
	R074BB01		20 m					
	R074BB02		30 m					
	R074BB03		40 m					
	R074BB04		50 m					
	R074BB05		60 m					
PARALLEL **10.5 mm** 	R077AA03	Weiß	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	75 g
	R077AA04	Gelb						
	R077AA05	Schwarz						
	R077AA35	Blau						
	R077AA36	Rot						
	R077AA37	Orange						
	R077AA09	Weiß	100 m					
	R077AA10	Gelb						
	R077AA11	Schwarz						
	R077AA12	Blau						
	R077AA13	Rot						
	R077AA14	Orange						
	R077AA21	Weiß	200 m					
	R077AA22	Gelb						
	R077AA23	Schwarz						
	R077AA24	Blau						
	R077AA25	Rot						
	R077AA26	Orange						
	R077AA28	Weiß	500 m					

		Farben	Längen	Zertifizierungen (1) Europa	USA	Russland	China	Gewicht pro Meter
Halbstatische Seile								
BEAM **11 mm** 	R101CA00	Weiß	200 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	90 g
	R101CA01	Gelb						
	R101CA02	Blau						
	R101CA03	Rot						
	R101CA04	Weiß	300 ft					
	R101CA05	Gelb						
	R101CA06	Blau						
	R101CA07	Rot						
	R101CA08	Weiß	600 ft					
	R101CA09	Gelb						
	R101CA10	Blau						
	R101CA11	Rot						
	R101CA12	Weiß	1200 ft					
VECTOR **12.5 mm** 	R078BA00	Weiß	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	113 g
	R078BA01	Gelb						
	R078BA02	Schwarz						
	R078BA03	Blau						
	R078BA04	Rot						
	R078BA05	Orange						
	R078BA06	Weiß	100 m					
	R078BA07	Gelb						
	R078BA08	Schwarz						
	R078BA09	Blau						
	R078BA10	Rot						
	R078BA11	Orange						
	R078BA12	Weiß	200 m					
	R078BA13	Gelb						
	R078BA14	Schwarz						
	R078BA15	Blau						
	R078BA16	Rot						
	R078BA17	Orange						
	R078BA18	Weiß	500 m					
	R078CA00	Weiß	150 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	-	113 g
	R078CA01	Gelb						
	R078CA02	Schwarz						
	R078CA03	Blau						
	R078CA04	Rot						
	R078CA05	Orange						
	R078CA06	Weiß	200 ft					
	R078CA07	Gelb						
	R078CA08	Schwarz						
	R078CA09	Blau						
	R078CA10	Rot						
	R078CA11	Orange						
	R078CA12	Weiß	600 ft					
	R078CA13	Gelb						
	R078CA14	Schwarz						
	R078CA15	Blau						
	R078CA16	Rot						
	R078CA17	Orange						
	R078CA18	Weiß	1200 ft					

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.

Seile

		Farben	Längen	Zertifizierungen (1) Europa	USA	Russland	China	Gewicht pro Meter
Halbstatische Seile								
FLOW **11.8 mm**	1 Spleiß			CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	103 g
	R079DA06	Grün	25 m					
	R079DA07	Orange						
	R079DA00	Grün	35 m					
	R079DA01	Orange						
	R079DA02	Grün	45 m					
	R079DA03	Orange						
	R079DA04	Grün	60 m					
	R079DA05	Orange						
	2 Spleiße							
	R079EA00	Grün	45 m					
	R079EA01	Orange						
CONTROL **12.5 mm**	1 Spleiß			CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	115 g
	R080EA00	Grün	35 m					
	R080EA01	Orange						
	R080EA02	Grün	45 m					
	R080EA03	Orange						
	R080EA04	Grün	60 m					
	R080AB05	Orange						
	2 Spleiße							
	R080DA00	Grün	45 m					
	R080DA01	Orange						
Dynamisches Seil								
MAMBO **10.1 mm**	R32AC 050	Türkis	50 m	CE EN 892 UIAA	-	-	GB/T 23268	65 g
	R32AD 050	Grün						
	R32AC 060	Türkis	60 m					
	R32AD 060	Grün						
	R32AC 070	Türkis	70 m					
	R32AD 070	Grün						
Technische Reepschnur								
SEGMENT **8 mm**	R076AA00	Weiß	50 m	CE EN 564	NFPA 2500 Escape Use	-	-	43 g
	R076AA03		100 m					
	R076AA06		200 m					
Reepschnur für andere Einsatzzwecke								
Reepschnüre	4 mm R044AA00	Orange	120 m	CE EN 564	-	-	-	10 g
	5 mm R045AA00	Rot						15 g
	6 mm R046AA00	Grün						24 g
	7 mm R047AA00	Blau						31 g

		Gewicht
Zubehör für Seile		
Set zur Kennzeichnung der Seilenden	R002AA00	30 g
Kennzeichnungshülse für Petzl-Seile	R004BA00 (AXIS 11mm)	3,5 g
	R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)	
Seilschutz		
PROTEC	R003AA00	130 g
PROTEC PLUS	R003BA00	135 g
ROLLER COASTER	R005AA00	470 g

PETZL.COM

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.



Tree trimming in Shobara City, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance

TASCHEN UND ZUBEHÖR

Um unbeschwert arbeiten zu können, sind die richtigen Hilfsmittel unverzichtbar: Transporttaschen, Handschuhe, Zubehör usw. Petzl bietet eine umfassende Auswahl an nützlichen Produkten an, denen eine langjährige Praxiserfahrung zugrunde liegt.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

Technische Transporttaschen

Die technischen Transporttaschen bieten Organisationsmöglichkeiten, sind robust und lassen sich teilweise oder vollständig öffnen. Sie sind dafür gemacht, die gesamte Ausrüstung, die am Arbeitsplatz oder in vertikaler Umgebung benötigt wird, zu organisieren, zu transportieren und hochzuziehen.



EXPERT 40



EXPERT 55

Transportsäcke

Die komfortablen und soliden Transportsäcke sind zum Organisieren und Transportieren von Ausrüstung in vertikaler Umgebung konzipiert.



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

Transporttaschen

Die robusten, komfortablen Transporttaschen mit großem Volumen erleichtern das ortieren und den Transport der Ausrüstung zum Einsatzort.



DUFFEL 65



DUFFEL 85

Standfeste Seilsäcke

Sie behalten ihre Form, selbst wenn sie leer auf dem Boden stehen, und erleichtern so den Zugriff auf den Innenbereich.



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45



TARP PRO

Zubehör für die Baumpflege

Spezielle Produkte zum Installieren des Zugangsseils im Baum.



JET



AIRLINE



ECLIPSE

Handschuhe

Schutzhandschuhe.





CORDEX





CORDEX PLUS

Zubehör



MINO



SPATHA

Taschen und Zubehör

Technische Transporttaschen

Die technischen Transporttaschen bieten Organisationsmöglichkeiten, sind robust und lassen sich teilweise oder vollständig öffnen. Sie sind dafür gemacht, die gesamte Ausrüstung, die am Arbeitsplatz oder in vertikaler Umgebung benötigt wird, zu organisieren, zu transportieren und hochzuziehen.

• Komfort und Ergonomie



Die Schulterträger und der Rücken sind für mehr Tragekomfort gepolstert. Die Schulterträger und der Bauchriemen sind einstellbar und passen sich dadurch Ihrer Körperform an.

• Mehrere Öffnungsmöglichkeiten



Die EXPERT-Transportsäcke verfügen über mehrere Öffnungsmöglichkeiten für den Zugriff auf die Ausrüstung.

• Langlebig



Die am meisten beanspruchten Bereiche sind aus TPU-Plane für erhöhte Strapazierfähigkeit gefertigt. Der Tragebereich kann mit der seitlichen Klappe geschützt werden.

• Vielseitig



Die EXPERT-Transportsäcke können auf den Boden gestellt, aber auch aufgehängt und am Seil hochgezogen werden, dank der speziellen Öse, die bis zu 50 kg tragen kann.

• Für einen teilweise öffnenden persönlichen Transportsack mit mittlerem Volumen



NEW 2026

EXPERT 40

Teilweise öffnender Transportsack zum Organisieren von Ausrüstung. 40 Liter

Der EXPERT 40 ist ein persönlicher Transportsack zum übersichtlichen Organisieren und Transportieren Ihrer Ausrüstung. Die Polsterung an den Kontaktflächen sorgt für hohen Tragekomfort. Die unterschiedlich großen Fächer und die Materialschlaufen ermöglichen, Ihre Ausrüstung übersichtlich zu organisieren und zu sichern. Dank den zwei Öffnungsmöglichkeiten können Sie schnell und einfach auf die benötigte Ausrüstung zugreifen. Die robuste Konstruktion mit TPU-Plane, verschweißtem Boden und verstärktem Gewebe macht ihn zu einem strapazierfähigen Transportsack für den intensiven Gebrauch.

• Für einen vollständig öffnenden Transportsack mit großem Volumen



NEW 2026

EXPERT 55

Vollständig öffnender Transportsack zum Organisieren von Ausrüstung. 55 Liter

Der Transportsack EXPERT 55 wurde speziell dafür konzipiert, Ihre gesamte Ausrüstung für Rettungseinsätze im Team, Ihren Arbeitsalltag beim seilunterstützten Arbeiten oder als Baumpfleger/-in übersichtlich zu organisieren und zu transportieren. Die Polsterung an den Kontaktflächen sorgt für hohen Tragekomfort. Die unterschiedlich großen Fächer und die zahlreichen Materialschlaufen ermöglichen, Ihre Ausrüstung übersichtlich zu organisieren und zu sichern. Dank den verschiedenen Öffnungsmöglichkeiten können Sie schnell und einfach auf die benötigte Ausrüstung zugreifen. Während der Vorbereitungen für Ihren Einsatz lässt sich der Transportsack zudem vollständig öffnen und auf den Boden stellen. Die robuste Konstruktion mit TPU-Plane, verschweißtem Boden und verstärktem Gewebe macht ihn zu einem strapazierfähigen Transportsack für den intensiven Gebrauch.

Transportsäcke



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Robuster Transportsack

Die komfortablen und robusten TRANSPORT-Transportsäcke sind für den regelmäßigen bis intensiven Einsatz bestimmt. Der Rücken und die Schulterträger aus thermogeformtem Schaumstoff sorgen auch beim Tragen schwerer Lasten für optimalen Komfort. Dank der Konstruktion aus hochbeständiger TPU-Plane halten sie intensivem Gebrauch stand, ohne vorzeitige Abnutzung. Ihr Design ist besonders praktisch, denn die Säcke sind standfest und können dank der drei robusten Griffe mit der Hand getragen, am Seil hochgezogen und am Arbeitsplatz offen aufgehängt werden. Die Modelle TRANSPORT 45 und TRANSPORT 60 verfügen außerdem über einen Bauchriemen zur optimalen Lastverteilung.
Die Transportsäcke sind in drei Größen (30, 45 und 60 Liter) und zwei Farbausführungen (Gelb/Schwarz und Schwarz) erhältlich.

Transporttaschen



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Transporttasche

Die ergonomischen und komfortablen DUFFEL-Transporttaschen sind für alle Transportmittel geeignet. Schulterträger und Rücken sind gepolstert und sorgen beim Tragen als Rucksack für zusätzlichen Komfort. Die Taschen sind vielseitig einsetzbar und lassen sich dank den abnehmbaren Schulterträgern auf verschiedene Weisen tragen. Sie verfügen über eine große Öffnung für den einfachen Zugriff auf das Arbeitsmaterial, eine Innenklappe mit zwei Fächern und ein großes Seitenfach, um Helm oder Schuhe getrennt zu verstauen. Ein großes ID-Fenster ermöglicht es, die Tasche schnell zu identifizieren. Dank der Konstruktion aus hochbeständiger TPU-Plane halten diese Transporttaschen intensivem Gebrauch stand. Die DUFFEL-Transporttaschen sind in zwei Größen (65 und 85 Liter) und zwei Farbausführungen (Gelb/Schwarz und Schwarz) erhältlich.

Standfeste Seilsäcke



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45

BUCKET 15/30/45

Verstauen eines Seils im BUCKET-Seilsack

Standfester Seilsack

Die einfachen, robusten BUCKET-Seilsäcke ermöglichen, je nach Größe bis zu 185 Meter Seil mit einem Durchmesser von 11 mm zu verstauen. Sie sind standfest und behalten ihre Form, selbst wenn sie leer sind, und erleichtern so den Zugriff auf den Innenbereich. Sie verfügen über ein Außenfach zum Verstauen persönlicher Wertsachen und ein personalisierbares ID-Feld zum schnellen Identifizieren des Inhalts. Dank der Konstruktion aus TPU-Plane halten sie regelmäßigem bis intensivem Gebrauch stand. Die Modelle BUCKET 30 und BUCKET 45 sind mit Schulterträgern zum Tragen auf dem Rücken ausgestattet. Die Seilsäcke sind in drei Größen (15, 30 und 45 Liter) und drei Farbausführungen (Gelb, Rot und Schwarz) erhältlich.



TARP PRO

Große Seilplane

Die TARP PRO ist eine großzügig dimensionierte Seilplane. Sie bietet eine Fläche von 100 x 100 cm, um das Seil vor Staub und Schmutz zu schützen. Die Seilplane kann schnell und einfach in einem BUCKET 30- oder BUCKET 45-Seilsack verstaut werden.

Taschen und Zubehör

Zubehör für die Baumpflege



JET
Wurfsack
Der aus zweilagigem Material gefertigte JET-Wurfsack verfügt über eine hohe Lebensdauer. Seine ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln. Er ist in drei Ausführungen erhältlich: 250, 300 und 350 g.



AIRLINE
Wurfleine
Die AIRLINE-Wurfleine bietet einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Festigkeit, um einen präzisen Wurf zu ermöglichen und die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu verhindern. Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form und sorgt dafür, dass die Leine nicht hängen bleibt. Sie ist in zwei Längen erhältlich: 60 und 300 Meter.



ECLIPSE
Behälter für Wurfleinen
Der ECLIPSE-Behälter eignet sich zum Verstauen von AIRLINE-Wurfleinen und JET-Wurfsäcken. Der doppelte Boden ermöglicht die getrennte Aufbewahrung von zwei Wurfleinen. Zusammengefaltet und in der kleinen Tasche verpackt kann der ECLIPSE im BUCKET-Seilsack transportiert werden.

Handschuhe



CORDEX
Leichte Handschuhe zum Sichern und Abseilen
Diese leichten Handschuhen zum Sichern und Abseilen kombinieren die Strapazierfähigkeit eines Arbeitshandschuhs mit der Präzision eines dünneren Handschuhs. Die doppelte Lederschicht schützt die Handfläche und die gefährdeten Bereiche der Hand. Der Handrücken aus atmungsaktivem Nylonstretch ist abriebfest und gewährleistet Komfort und Halt. Die in das Neoprenbündchen mit Klettverschluss eingearbeitete Öse dient dazu, die Handschuhe mit Hilfe eines Karabiners am Klettergurt zu befestigen.



CORDEX PLUS
Handschuhe zum Sichern und Abseilen
Diese Handschuhe zum Sichern und Abseilen gewährleisten maximalen Schutz ohne Abstriche bei der Präzision. Die doppelte Lederschicht und die Verstärkungen schützen die Handfläche bei langen Abseilfahrten und beim Ablassen vor Verbrennungen. Die Fingerspitzen und die gefährdeten Handbereiche sind für eine erhöhte Strapazierfähigkeit verstärkt. Der Handrücken ist aus Leder mit abriebfestem Nylonstretch an den Gelenken gefertigt. Die in das Neoprenbündchen mit Klettverschluss eingearbeitete Öse dient dazu, die Handschuhe mit Hilfe eines Karabiners am Klettergurt zu befestigen.

Zubehör



MINO
Zubehör-Karabiner (keine PSA)
Der MINO ist ein kleiner und leichter Zubehör-Karabiner. Er ist ideal, um jede Art von Zubehör am Gurt zu befestigen. Der ergonomische Karabiner ist leicht zu handhaben, auch mit Handschuhen. Der MINO ist einzeln oder mit zwei Zubehörteilen (Bügel gegen Verdrehen Typ CAPTIV und einem Zubehör zum Verschließen des Schnappers Typ LOCK) erhältlich. Dieses Produkt ist keine PSA (Persönliche Schutzausrüstung).



SPATHA
Messer zum Einhängen am Karabiner
Das SPATHA-Messer begleitet Höhenarbeiter/-innen bei ihrer täglichen Arbeit. Das Profil der Klinge eignet sich zum Schneiden von Seilen und Reepschnüren. Das Messer verfügt über eine Öse, um es mit einem Karabiner an den Gurt zu hängen. Dank seines geriffelten Rädchens lässt es sich auch mit Handschuhen öffnen. Außerdem verfügt es über eine Arretierung, um die Klinge in der geöffneten Position zu blockieren.

MINO	M007AA00	(ohne Zubehör)
	M007BA00	(mit Zubehör)
SPATHA	S92AN	

		Farben	Volumen	Gewicht
Technische Transporttaschen				
NEW2026 EXPERT 40	S046BA00	Gelb/Schwarz	40 l	1480 g
	S046BA01	Schwarz		
NEW2026 EXPERT 55	S046AA00	Gelb/Schwarz	55 l	2760 g
	S046AA01	Schwarz		
Transportsäcke				
TRANSPORT 30	S042AA00	Gelb/Schwarz	30 l	1300 g
	S042AA01	Schwarz		
TRANSPORT 45	S042BA00	Gelb/Schwarz	45 l	1530 g
	S042BA01	Schwarz		
TRANSPORT 60	S042CA00	Gelb/Schwarz	60 l	1780 g
	S042CA01	Schwarz		
Transporttaschen				
DUFFEL 65	S045AA00	Gelb/Schwarz	65 l	1350 g
	S045AA02	Schwarz		
DUFFEL 85	S045AA01	Gelb/Schwarz	85 l	1550 g
	S045AA03	Schwarz		
Standfeste Seilsäcke				
BUCKET 15	S001AA00	Gelb	15 l	465 g
	S001BA00	Rot		
	S001CA00	Schwarz		
BUCKET 30	S001AA01	Gelb	30 l	735 g
	S001BA01	Rot		
	S001CA01	Schwarz		
BUCKET 45	S001AA02	Gelb	45 l	890 g
	S001BA02	Rot		
	S001CA02	Schwarz		
TARP PRO	S001DA00	-	-	210 g
Zubehör für die Baumpflege				
JET	S02Y 250	-	-	250 g
	S02Y 300	-	-	300 g
	S02Y 350	-	-	350 g
AIRLINE	R02Y 060	-	-	2,1 g/m
	R02Y 300	-	-	2,1 g/m
ECLIPSE	S03Y	-	-	500 g

		Größen		Handumfänge	Farben	Zertifizierungen
Handschuhe						
CORDEX	K52 SN	S	8	20 cm	Schwarz	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)
	K52 MN	M	8,5	21,5 cm		
	K52 LN	L	9	23 cm		
	K52 XLN	XL	9,5	24,5 cm		
	K52 XST	XS	7,5	19 cm	Beige	
	K52 ST	S	8	20 cm		
	K52 MT	M	8,5	21,5 cm		
	K52 LT	L	9	23 cm		
	K52 XLT	XL	9,5	24,5 cm		
CORDEX PLUS	K53 SN	S	8	20 cm	Schwarz	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)
	K53 MN	M	8,5	21,5 cm		
	K53 LN	L	9	23 cm		
	K53 XLN	XL	9,5	24,5 cm		
	K53 XST	XS	7,5	19 cm	Beige	
	K53 ST	S	8	20 cm		
	K53 MT	M	8,5	21,5 cm		
	K53 LT	L	9	23 cm		
	K53 XLT	XL	9,5	24,5 cm		

(1) Weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung.


SETS

Um das Ausrüsten oder die Erneuerung des Materials zu vereinfachen, bietet Petzl Ausrüstungssets zum Einrichten eines temporären vertikalen Seilsystems, zum Schutz gegen Absturz, zur Arbeitsplatzpositionierung oder zur Bergung einer verletzten Person an.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Everest - Axione

Absturzsicherungsset




ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT

Absturzsicherungsset mit dem NEWTON EASYFIT-Gurt und dem Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO 150

Das ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT ist ein zum Schutz gegen Absturz konzipiertes einsatzbereites Ausrüstungsset. Es ist für Höhenarbeiten geeignet, die eine Verbindung mit Metallstrukturen oder mit Drahtseilen und Gestänge mit großem Durchmesser erfordern. Das Set besteht aus einem NEWTON EASYFIT-Auffanggurt, einem doppelten Verbindungsmittel mit Falldämpfer ABSORBICA-Y 150 cm mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung und einem BUCKET-Seilsack. Es ist in zwei Größen erhältlich.

Absturzsicherungs- und Arbeitsplatzpositionierungsset




FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT

Ausrüstungsset zur Absturzsicherung und zur Arbeitsplatzpositionierung mit einem VOLT-Gurt, einem Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO 150 und einem Verbindungsmittel GRILLON HOOK

Das FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT ist ein zur Absturzsicherung und zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiertes einsatzbereites Ausrüstungsset. Es ist für Höhenarbeiten geeignet, die eine Verbindung mit Metallstrukturen oder mit Drahtseilen und Gestänge mit großem Durchmesser erfordern. Das Set besteht aus einem VOLT-Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung, einem doppelten Verbindungsmittel mit Falldämpfer ABSORBICA-Y 150 cm mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung, einem einstellbaren GRILLON HOOK-Verbindungsmittel von 2 Metern zur Arbeitsplatzpositionierung, einem OK TRIACT-LOCK-Karabiner, einem CAPTIV-Positionierungsbügel und einem BUCKET-Seilsack. Es ist in zwei Größen erhältlich.

Rettungsset



JAG RESCUE KIT

Reversibles Rettungsset mit JAG SYSTEM-Flaschenzugset und I'D EVAC-Abseilgerät

Das JAG RESCUE KIT ist ein einsatzbereites reversibles Rettungsset zum Lösen und Abseilen einer verletzten Person. Es besteht aus einem JAG SYSTEM-Flaschenzugset, einem aufschraubbaren RING OPEN, einem I'D EVAC-Abseilgerät mit integriertem Bremselement, einem CONNEXION FIXE-Anschlagmittel 150 cm, einem BUCKET-Seilsack und einem AXIS-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen. Es ist in drei Längen erhältlich: 30, 60 und 120 Meter.


CUSTOM

Erhältlich in kundenspezifischer Ausführung (Custom)

		Inhalt des Sets	Gurtgrößen	Seillängen	Gewicht
Temporäre vertikale Seilsysteme und Absturzsicherungssets					
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT	K095AC00	NEWTON EASYFIT internationale Ausführung ABSORBICA-Y MGO 150 europäische Ausführung BUCKET 30	1	-	3445 g
	K095AC01		2		3495 g
Absturzsicherungs- und Arbeitsplatzpositionierungsset					
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT	K096AB00	VOLT ABSORBICA-Y MGO 150 europäische Ausführung GRILLON HOOK europäische Ausführung 2 m OK TRIACT-LOCK, CAPTIV BUCKET 30	1	-	4795 g
	K096AB01		2		4875 g
Rettungsset					
JAG RESCUE KIT	K090AA00	JAG SYSTEM RING OPEN I'D EVAC CONNEXION FIXE 150 cm AXIS 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen BUCKET 30 oder BUCKET 45	-	30 m	4460 g
	K090AA01			60 m	6760 g
	K090AA02			120 m	11460 g

PERSONALISIERBARE PRODUKTE

Der Petzl Custom Service bietet für gewisse Petzl-Produkte die Möglichkeit einer individuellen Produktgestaltung an. So können beispielsweise einsatzbereite, fertig montierte Produkte geliefert werden, um speziellen Anforderungen der Anwender/-innen gerecht zu werden. Ferner besteht die Möglichkeit, ein Produkt mit den Farben oder mit dem Logo Ihres Unternehmens zu kennzeichnen. Um den Petzl Custom Service in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Anfrage an Ihren Petzl-Fachhandel.



Wind turbine maintenance, Vallée d'Arce, Champagne, France.
© 2020 Petzl Distribution - Vuedici.org - Boralex SAS

Personalisierbare Helme



VERTEX CUSTOM



STRATO CUSTOM

Personalisierbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung



GRILLON CUSTOM

Personalisierbares Set



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Personalisierbares persönliches Rettungssystem



EXO CUSTOM

Personalisierbare Seile und Reepschnüre



SEGMENT 8 mm CUSTOM

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

DURALINE 10.5 mm CUSTOM

AXIS 11 mm CUSTOM

VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Sets mit mitlaufenden Auffanggeräten



ASAP KIT CUSTOM

ASAP KIT CUSTOM US

Personalisierbare Helme



VERTEX® CUSTOM

Personalisierbarer Helm der VERTEX-Reihe

Der Petzl Custom Service bietet die Möglichkeit, einen Helm der VERTEX-Reihe individuell zu gestalten. Es kann zwischen einer Helmschale mit oder ohne Lüftungsöffnungen und verschiedenen Standard- oder Leuchtfarben gewählt werden. Aufkleber können mit einem Logo und/oder einem Namen bedruckt werden. Außerdem kann der Helm mit farbigen Reflexstreifen versehen werden. Ein breites Angebot an vormontierbarem Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung (Kinnbänder, Schutzvisiere, Helmschutzüberzug, Nackenschutz, Ausweishalter, Mützen usw.). Er ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit. Mindestbestellmenge: 20 Stück.



STRATO® CUSTOM

Personalisierbarer Helm der STRATO-Reihe

Der Petzl Custom Service bietet die Möglichkeit, einen Helm der STRATO-Reihe individuell zu gestalten. Es kann zwischen einer Helmschale mit oder ohne Lüftungsöffnungen und verschiedenen Standard- oder Leuchtfarben gewählt werden. Aufkleber können mit einem Logo und/oder einem Namen bedruckt werden. Außerdem kann der Helm mit farbigen Reflexstreifen versehen werden. Ein breites Angebot an vormontierbarem Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung (Kinnbänder, Schutzvisiere, Helmschutzüberzug, Nackenschutz, Ausweishalter, Mützen usw.). Er ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit. Mindestbestellmenge: 20 Stück.

CUSTOM

Personalisierbare Produkte

Personalisierbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung



GRILLON CUSTOM

Personalisierbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

Der Petzl Custom Service bietet eine individuelle Ausführung des GRILLON-Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an. Der Seiltyp (Standardseil oder Seil mit hoher Abriebfestigkeit) sowie die Farbe und die Länge des Seils (bis 20 Meter) können nach Bedarf gewählt wählen. Auch die Farbe des Geräts ist wählbar. Das Verbindungsmittel kann mit Verbindungselementen (für die Verbindung mit dem Gurt oder am Ende des Verbindungsmittels) ausgestattet werden. Das GRILLON CUSTOM-Verbindungsmittel ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit. Die Ersatzseile für das GRILLON CUSTOM-Verbindungsmittel sind auch als Ersatzteile erhältlich.

Personalisierbares Set



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Personalisierbares, reversibles Rettungsset mit JAG SYSTEM-Flaschenzugset und I'D-Abseilgerät

Der Petzl Custom Service bietet eine individuelle Ausführung des JAG RESCUE KIT an. Die Farbe und die Länge des Seils AXIS 11 mm (von 10 bis 185 Meter) können nach Bedarf gewählt werden. Außerdem kann die Art der Verankerung, die Länge des Flaschenzugsets sowie das selbstbremsende I'D S- oder I'D EVAC-Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion gewählt werden. Das Set wird je nach Länge des gewählten Seils in einem entsprechenden Sack geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Personalisierbares persönliches Rettungssystem



EXO® CUSTOM

Personalisierbares persönliches Rettungssystem

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung des persönlichen Rettungssystems EXO nach Kundenwunsch an. Die Farbe und die Länge des Seils (bis 150 Meter) können nach Bedarf gewählt werden. Außerdem besteht die Wahl zwischen einem Abseilgerät mit oder ohne Anti-Panik-Funktion. Das System kann mit Verbindungselementen für die Verbindung mit dem Anschlagpunkt und dem Gurt ausgestattet werden. Für eine einsatzbereite Lösung steht das persönliche Rettungssystem EXO CUSTOM mit einem Sack zur Verfügung. Die Ersatzseile für das EXO CUSTOM-Verbindungsmittel sind auch als Ersatzteile erhältlich.

Personalisierbare Seile und Reepschnüre

SEGMENT 8 mm CUSTOM

Personalisierbare technische Reepschnur

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung einer SEGMENT-Reepschnur nach Kundenwunsch an. Nach Bedarf kann die Länge (bis 2000 Meter) gewählt und entschieden werden, ob an einem oder an beiden Enden eine vernähte Seilendverbindung hinzugefügt werden soll. Die Reepschnur SEGMENT 8 mm CUSTOM ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.

PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Personalisierbares, halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung des Seils PARALLEL 10.5 mm nach Kundenwunsch an. Nach Bedarf kann die Farbe und die Länge (bis 700 m) gewählt und entschieden werden, ob an einem oder an beiden Enden eine vernähte Seilendverbindung hinzugefügt werden soll. Die Kennzeichnungen am Seilende können ebenfalls individuell gestaltet werden: durch ein Etikett mit Schrumpfhülle oder eine starre Hülse mit Lasermarkierung. Das Seil PARALLEL 10.5 mm CUSTOM ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Personalisierbares, halbstatisches Seil mit hoher Strapazierfähigkeit für Höhenarbeiten, schwer zugängliche Bereiche und Rettungseinsätze

Das halbstatische Seil DURALINE 10.5 mm CUSTOM ist für Höhenarbeiten, schwer zugängliche Bereiche und Rettungseinsätze bestimmt. Der Mantel aus Aramidfaser bietet höheren Schutz vor Abrieb, scharfen Kanten, Hitze oder Flammen als ein normales Seil. Dank dem geringen Durchmesser ist es geschmeidig und leicht. Das Seil ist mit einer starren Kennzeichnungshülse am Seilende für optimale Rückverfolgbarkeit und Langlebigkeit ausgestattet. Länge und Verpackung können individuell angepasst werden, um den Anforderungen der Anwender/-innen gerecht zu werden.



AXIS 11 mm CUSTOM

Personalisierbares, halbstatisches Seil für Höhenarbeiten

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung des Seils AXIS 11 mm nach Kundenwunsch an. Nach Bedarf kann die Farbe und die Länge (bis 700 m) gewählt und entschieden werden, ob an einem oder an beiden Enden eine vernähte Seilendverbindung hinzugefügt werden soll. Die Kennzeichnungen am Seilende können ebenfalls individuell gestaltet werden: durch ein Etikett mit Schrumpfhülle oder eine starre Hülse mit Lasermarkierung. Das Seil AXIS 11 mm CUSTOM ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Personalisierbares halbstatisches Seil mit hoher Bruchlast und ausgezeichneter Griffigkeit für Rettungseinsätze

Der Petzl Custom Service bietet die Ausführung des Seils VECTOR 12.5 mm nach Kundenwunsch an. Nach Bedarf können die Farbe und die Länge (bis 500 m) gewählt und eine vernähte Endverbindung an einem oder beiden Seilenden hinzugefügt werden. Das Seil VECTOR 12.5 mm CUSTOM ist einzeln verpackt und sofort einsatzbereit.

Sets mit mitlaufenden Auffanggeräten



ASAP® KIT CUSTOM

Personalisierbares vormontiertes und einsatzbereites Komplett-Auffangsystem

Der Petzl Custom Service bietet Ihnen eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Ausführung des ASAP KIT-Komplett-Auffangsystems an. Entsprechend dem Einsatzbereich und den Anforderungen können Sie zwischen den mitlaufenden Auffanggeräten ASAP und ASAP LOCK sowie zwischen den Falldämpfern ASAP'SORBER 20, 40 und AXESS wählen. Wählen Sie die Farbe und die Länge des Seils AXIS 11 mm (von 5 bis 200 Meter). Außerdem können Sie die Art der gewünschten Anschlageinrichtung wählen: Rundschlinge, Verbindungs- und Anschlagmittel oder Anschlagschlinge. Das Set wird je nach Länge des gewählten Seils in einem entsprechenden gelben BUCKET-Seilsack geliefert und ist sofort einsatzbereit.



ASAP® KIT CUSTOM US

(nur in den USA erhältlich)

Personalisierbares vormontiertes und einsatzbereites Komplett-Auffangsystem

Der Petzl Custom Service bietet Ihnen eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Ausführung des ASAP KIT-Komplett-Auffangsystems an. Entsprechend dem Einsatzbereich und den Anforderungen können Sie zwischen den mitlaufenden Auffanggeräten ASAP und ASAP LOCK sowie zwischen den Falldämpfern ASAP'SORBER 20, 40 und AXESS wählen. Wählen Sie die Farbe und die Länge des Seils BEAM 11 mm (von 5 bis 200 Meter). Außerdem können Sie die Art der gewünschten Anschlageinrichtung wählen: Verbindungs- und Anschlagmittel oder Anschlagschlinge. Das Set wird je nach Länge des gewählten Seils in einem entsprechenden gelben BUCKET-Seilsack geliefert und ist sofort einsatzbereit.

	Artikelnummern
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA

	Artikelnummern
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01
ASAP KIT CUSTOM NEW2026	K091XY00
ASAP KIT CUSTOM US NEW2026	K092XY00



Underground drill machine maintenance
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

Verschiedene Produktreihen für alle Verwendungszwecke

Die von Petzl angebotenen Stirnlampenreihen entsprechen ganz unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender/-innen: vom intensiven bis zum gelegentlichen Gebrauch in Arbeitsbereichen, die mehr oder weniger hohe Ansprüche an die Leuchtkraft stellen.

Einsatzbereiche	Industrie, Wartung, Inspektionsarbeiten und Rettungseinsätze	Industrie, Energie und Netze, Bauwesen, Wartung	Handwerk, Wartung und Veranstaltungsbereich
Gebrauchshäufigkeit	Intensiv	Häufig	Gelegentlich bis häufig
Anforderungen der Anwender/-innen	- Sehr leistungsstarke, intelligente Beleuchtung - Lange Leuchtdauer - Robuste Bauweise - Dichtes Gehäuse (außer SWIFT RL)	- Robust und chemikalienbeständig - Dichtes Gehäuse - Einfache Handhabung auch mit Handschuhen - Helm-Befestigungssystem enthalten - Konstante Leuchtkraft	- Hohe Leuchtkraft - Leicht und kompakt - Anwendungsfreundlich - Robuste Bauweise und dichtes Gehäuse - RGB-Beleuchtung (RGB-Versionen)
Lösungen von Petzl	Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen	Kompakte und robuste Stirnlampen	Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen


DUO RL


XENA


SWIFT RL


PIXA R


PIXA


PIXA Z0


ARIA 2R

NEW 2026


ARIA 2R RGB


ARIA 1R

NEW 2026


ARIA 1R RGB


ARIA 2

NEW 2026


ARIA 2 RGB


ARIA 1

NEW 2026



ARIA 1 RGB

Stirnlampe für Notfallsituationen


e+LITE

Petzl macht den Unterschied

Intelligente Beleuchtung für mehr Komfort und Leistung




REACTIVE LIGHTING®

Die von Petzl entwickelte exklusive Technologie sorgt im richtigen Moment für die richtige Beleuchtung, ganz ohne manuelles Eingreifen. Die Leuchtdauer wird auf diese Weise optimiert und die Anwenderinnen und Anwender können sich vollständig auf ihre Aktivität konzentrieren.

Die REACTIVE LIGHTING-Technologie steht für:
- Intelligente Beleuchtung.
- Komfortable, effiziente Beleuchtung, bei der die Anwender/-innen beide Hände frei haben.
- Hohe Leuchtdauer.

Erhältlich bei den Stirnlampen DUO RL und SWIFT RL.

Wahl der geeigneten Energiequelle entsprechend der Aktivität




HYBRID CONCEPT

Das HYBRID CONCEPT der Kompaktstirnlampen von Petzl ermöglicht es, die Lampen ohne Adapter sowohl mit dem CORE-Akku als auch mit 3 AAA-/LR03-Batterien zu betreiben.
- CORE-Akku für den häufigen bis intensiven Gebrauch, eine kostengünstige Lösung.
- AAA-/LR03-Batterien für den gelegentlichen Gebrauch: Sie haben eine sehr lange Laufzeit.


Erhältlich bei den Lampen der ARIA-Reihe und der PIXA-Stirnlampe.

Kompatibel mit allen Helmmodellen


Alle Stirnlampen von Petzl können am Kopf oder an einem Helm getragen werden, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu behindern:




• An Petzl-Helmen mit speziellen im Lieferumfang enthaltenen Befestigungssystemen.



• An Petzl-Helmen mit speziellen als Zubehör erhältlichen Befestigungssystemen.




• An anderen Helmen mit den als Zubehör erhältlichen selbstklebenden Befestigungssystemen.



Leuchtkraft und Leuchtdauer


Ein Kompromiss
Leuchtkraft und Leuchtdauer einer Stirnlampe sind zwei Parameter, die sich gegenseitig bedingen, ungeachtet der verwendeten Technologie. Bei einer bestimmten verfügbaren Energie hat die Erhöhung der Leuchtkraft automatisch eine Reduktion der Leuchtdauer zur Folge – und umgekehrt.



Unterschiedliche Beleuchtungstechnologien


STANDARD LIGHTING

Optimierung der Leuchtdauer: STANDARD LIGHTING
Die Leuchtkraft verringert sich mit schwächer werdenden Batterien. Dies ist die am häufigsten eingesetzte Technologie.




CONSTANT LIGHTING

Gleichbleibende Leuchtkraft: CONSTANT LIGHTING
Die Leuchtkraft bleibt unverändert, während sich die Batterien entladen. Wenn die Batterien fast entladen sind, schaltet die Lampe automatisch auf Notbetrieb mit geringer Leuchtkraft, um die Nutzungsdauer der Lampe zu verlängern.



REACTIVE LIGHTING®

Optimierung der Leuchtleistungen: REACTIVE LIGHTING®
Die Leuchtkraft passt sich den Anforderungen der Anwender/-innen an. Diese intelligente Beleuchtung optimiert die Akkulaufzeit und verlängert damit die Leuchtdauer.



Unterschiedliche Lichtkegel

LARGE


Breiter Lichtkegel
Breiter Lichtkegel für die Beleuchtung im unmittelbaren Nahbereich oder im Bereich der Füße. Der breite Abstrahlwinkel ermöglicht ein großes, komfortables Sichtfeld.

MIXED

Kombinierter Lichtkegel
Kombinierter Lichtkegel bestehend aus einem breiten Lichtkegel und einer fokussierten Komponente, der sowohl die Sicht im Umgebungsbereich als auch eine weitere Sicht für die Fortbewegung gewährleistet.

FOCUSED


Schmaler Lichtkegel
Schmaler Lichtkegel für die gezielte Ausleuchtung eines bestimmten Bereichs, um entfernte Dinge oder Personen zu sehen.


© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

Leuchtkraft, Form des Lichtkegels und Leuchtweite

Die Leuchtweite ist von der Leuchtkraft und vor allem von der Form des von der Lampe erzeugten Lichtkegels abhängig. Bei gleicher Leuchtkraft wird je nach der Form des Lichtkegels eine andere Leuchtweite erzielt.

Petzl gibt für jede Stirnlampe die verfügbaren Leuchtmodi an. Diese entsprechen speziellen Einsatzbedingungen: Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich, Fortbewegung, Fernsicht.



Leuchtleistungen nach dem ANSI-/PLATO-FL-1-Standard

Bei der Messung und bei den Angaben zu den Leuchtleistungen seiner Stirnlampen befolgt Petzl das ANSI-FL-1-Messprotokoll (American National Standards Institute). Dieses freiwillige Verfahren ermöglicht es den Anwender/-innen, die Leuchtleistungen unterschiedlicher Stirnlampenmodelle nach dem gleichen Referenzsystem zu vergleichen.

Leuchtleistungen: Wie werden sie gemessen?

MAX BRIGHTNESS

Leuchtkraft (Lumen)
Die Messung erfolgt zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten nach Einschalten der Lampe. Sie gibt die mit neuen Batterien oder vollen Akkus (enthalten) erzeugte maximale Leuchtkraft beim Einschalten der Lampe an.

MAX BURN TIME

Leuchtdauer (Stunden)
Sie entspricht der Dauer, während der die Lampe eine optimale Beleuchtung garantiert (vom Einschalten der Lampe bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lichtleistung nur noch 10 % des maximalen Wertes erreicht). Danach schaltet die Lampe auf Notbeleuchtung.

MAX DISTANCE

Leuchtweite (Meter)
Es handelt sich um die maximale Entfernung zwischen der Lampe und der Stelle, an der die Beleuchtungsstärke nur noch 0,25 Lux beträgt. Die Messung wird beim Einschalten der Lampe mit neuen Batterien oder vollen Akkus durchgeführt. Die Leuchtweite ist von der Leuchtkraft und vor allem von der Form des Lichtkegels abhängig.

RESERVE LIGHTING

Notbeleuchtung (vom ANSI-/PLATO-FL-1-Standard nicht vorgeschrieben)
Zusätzlich zu diesen Angaben garantiert Petzl eine Notbeleuchtung. Die Notbeleuchtung garantiert eine minimale Leuchtkraft, die es den Anwender/-innen ermöglicht, sich im Dunkeln fortzubewegen. Für gewisse Aufgaben (Präzisionsarbeiten, Inspektionen usw.) ist diese Leuchtkraft jedoch möglicherweise nicht ausreichend.

Explosionsgefährdete Bereiche



© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Wenn in einer Arbeitsumgebung ein Explosionsrisiko identifiziert wird, werden die Gefahrenbereiche entsprechend der Häufigkeit des auftretenden Risikos und der Art des Brennstoffes (Gas oder Staub) in Risikozonen eingestuft. Alle in diesen Zonen eingesetzten Geräte müssen die für diese Bereiche geltenden Vorschriften (ATEX- und/oder HAZLOC-Direktive) erfüllen.

Die PIXA Z0-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Industrie und Wartung konzipiert: Sie ist zertifiziert nach der ATEX-Richtlinie Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich dem intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz an.




PIXA® Z0

Klassifizierung der ATEX-/HAZLOC-Zonen

Explosionsgefährdete Bereiche	Brennbare Gase	
	ATEX	HAZLOC
Permanent oder über längere Zeiträume	ZONE 0	Class I Div 1
Gelegentlich	ZONE 1	Class I Div 1
Selten	ZONE 2	Class I Div 2

Beispiel für eine ATEX-Zone (brennbare Gase)



Weitere Informationen über die ATEX- und HAZLOC-Regelungen finden Sie auf Petzl.com

Wie ist die ATEX- und HAZLOC-Kennzeichnung auf der PIXA Z0-Stirnlampe zu verstehen?

Ex	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D			T4	

ATEX CODING

Ex	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	
			Gas

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS

Standard IEC/EN	Code		Zone
60079-11	Ex ia	Intrinsic Safety	0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS

Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture.
Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS

T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C

EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING

Class	Group	Division 1	Division 2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		

Dichtigkeit: IP-Schutzart

Die Dichtigkeit einer Stirnlampe wird durch ihren IP-Schutzgrad garantiert. Die Zahl gibt den Schutz eines Produkts gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Staub usw.) und Flüssigkeiten (Wasser, Öl usw.) nach der Norm IEC 60529 an.

Wie ist die IP-Schutzart zu verstehen?

IP 6 7
- Schutzart
- Schutz
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern
X = nicht gemessen
0 = nicht geschützt
1 = geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 50 mm und größer
2 = geschützt gegen das Eindringen von fremden Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 12,5 mm und größer
3 = geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer
4 = geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 1 mm und größer
5 = staubgeschützt (begrenztes Eindringen von Staub, keine schädlichen Ablagerungen)
6 = staubdicht

Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
X = nicht gemessen
0 = nicht geschützt
1 = geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2 = geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser (15°-Winkel)
3 = geschützt gegen Regen (60°-Winkel)
4 = geschützt gegen Spritzwasser
5 = geschützt gegen Strahlwasser
6 = geschützt gegen starkes Strahlwasser
7 = zeitweiliges Untertauchen (in 1 Meter Tiefe während 30 Minuten)
8 = dauerndes Untertauchen (in über 1 Meter Tiefe über einen vom Hersteller festgelegten Zeitraum)
9 = dauerndes Untertauchen (in über 1 Meter Tiefe) und Schutz gegen den Einsatz von Hochdruckreinigern

Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchung: IK-Code

Der IK-Code wird in der Norm IEC 62262 definiert und legt den Stoßfestigkeitsgrad gegen äußere mechanische Beanspruchung, d. h. die Widerstandsfähigkeit eines Produkts, fest. Er enthält zwei Ziffern, die dem Schutzgrad entsprechen.

IK-Schutzart	Aufprallenergie	Gleichwertiger Aufprall
	In Joule	Entspricht dem Aufprall eines Sturzes mit einer Masse von XX g aus einer Höhe von XX cm
00	Keinerlei Schutz	-
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	200 g - 10 cm
07	2 J	500 g - 20 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm




Wer sich für eine Stirnlampe von Petzl entscheidet, entscheidet sich für ein Arbeitsgerät, das für härteste Einsatzbedingungen und maximale Zuverlässigkeit konzipiert wurde:

Tests in allen Phasen: von der Entwicklung bis zur Produktion

Jedes Modell wird strengen Tests unterzogen:
- Stoß-, Sturz- und Druckprüfungen (einschließlich bei Kälte).
- Funktions- und Zuverlässigkeitsprüfungen (mechanische Festigkeit).
- Individuelle Prüfung und Kontrolle am Ende des Montageprozesses (Endqualität).
- Dichtigkeitsprüfung.







© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

Technische Daten der Stirnlampen

		STANDARD LIGHTING	CONSTANT LIGHTING	REACTIVE LIGHTING®	MAX BRIGHTNESS (ANSI / PLATO FL 1)	MAX DISTANCE (ANSI / PLATO FL 1)	MAX BURN TIME (ANSI / PLATO FL 1)	RESERVE LIGHTING	LARGE	MIXED	FOCUSED		RED LIGHTING	RGB LIGHTING	WHITE / RED STROBE	HYBRID CONCEPT	RECHARGEABLE	STANDARD BATTERIES	Zertifizierungen	IP INGRESS PROTECTION	IK IMPACT PROTECTION	WEIGHT
Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen																						
DUO RL		●	-	●	2800 lm	255 m	72 h	●	●	●	●		-	-	-	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	-	390 g
XENA		-	●	-	1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●		-	-	● red	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	IK07	185 g
SWIFT RL		●	-	●	1100 lm	155 m	100 h	●	-	●	●		●	-	● red	-	● 2350 mAh	-	CE	IP54	IK05	110 g
Kompakte und robuste Stirnlampen																						
PIXA R		-	●	-	600 lm	90 m	12 h	●	●	●	●		-	-	-	-	● 1250 mAh	-	CE	IP68	IK08	130 g
PIXA		-	●	-	450 lm	80 m	12 h	●	●	●	●		-	-	-	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP68	IK08	138 g
PIXA Z0		-	●	-	350 lm	65 m	12 h	●	●	●	-		-	-	-	-	-	3 x AAA LR03 (1)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g
Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen																						
ARIA 2R NEW 2026 ARIA 2R RGB		●	-	-	625 lm	115 m	100 h	●	●	●	-		-	- ●	-	●	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	95 g
ARIA 1R NEW 2026 ARIA 1R RGB		●	-	-	475 lm	75 m	110 h	●	●	-	-		-	- ●	-	●	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	94g
ARIA 2 NEW 2026 ARIA 2 RGB		●	-	-	450 lm	100 m	100 h	●	●	●	-		-	- ●	- ●	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	106 g
ARIA 1 NEW 2026 ARIA 1 RGB		●	-	-	350 lm	70 m	110 h	●	●	-	-		-	- ●	- ●	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	105 g
Stirnlampe für Notfallsituationen																						
e+LITE		●	-	-	40 lm	15 m	9 h 30	-	●	-	-		●	-	●	-	-	2 x lithium CR2032	CE	IPX7	-	26 g

PETZL.COM

(1) Ausschließlich zertifizierte Batterien verwenden (Energizer E92, Panasonic LR03NJ und LR03XJ und Duracell MN2400)

Die Leistung unserer Stirnlampen kann sich weiterentwickeln, bitte beachten Sie die aktuellen Angaben auf Petzl.com

LEISTUNGSSTARKE UND INTELLIGENTE STIRNLAMPEN

Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen für den intensiven professionellen Einsatz in den Bereichen Wartung, Industrie, Inspektion und Rettungseinsätze.



Underground drill machine maintenance
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

DUO RL

Extrem leistungsstarke, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und REACTIVE LIGHTING-Technologie. 2800 Lumen




R2


Schnelladegerät


Verlängerungskabel für Stirnlampen


PRO ADAPT

XENA

Leistungsstarke, aufladbare und leichte Stirnlampe mit ausgewogener Gewichtsverteilung und CONSTANT LIGHTING-Technologie. 1400 Lumen




R1


Verlängerungskabel R1


SLOT ADAPT


HELMET ADAPT


UNIADAPT


Ersatzkopfband XENA

SWIFT RL

Leistungsstarke, leichte und aufladbare Kompaktstirnlampe mit REACTIVE LIGHTING-Technologie. 1100 Lumen




Akku SWIFT RL


SLOT ADAPT


HELMET ADAPT


UNIADAPT


POCHE PIXA & SWIFT RL


Kopfband PRO 28MM

Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen



DUO RL-Stirnlampe

2800 lm MAX BRIGHTNESS | 255 m MAX DISTANCE | 72 h MAX BURN TIME

DUO® RL

Extrem leistungsstarke, aufladbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln und REACTIVE LIGHTING®-Technologie. 2800 Lumen

Die aufladbare DUO RL-Stirnlampe mit einer Leuchtkraft von 2800 Lumen ist für technische Rettungssituationen und Arbeitseinsätze bestimmt. Bei der mit REACTIVE LIGHTING-Technologie ausgestatteten Lampe misst ein Sensor die umgebende Helligkeit und passt die Leuchtkraft automatisch den Anforderungen der anwendenden Person an. Auf ein Minimum reduzierte manuelle Eingriffe und die optimierte Leuchtdauer ermöglichen es den Anwender/-innen, sich ganz auf ihre Aktivität zu konzentrieren. Der Lampenkörper aus Aluminium ist besonders stoßfest. Die DUO RL ist wasserdicht und daher für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet. Akku mit 3200 mAh.



Mit 2800 Lumen extrem leistungsstark und mit mehreren Lichtkegeln ausgestattet, um sich allen Situationen anzupassen.

REACTIVE LIGHTING®

Längere Leuchtdauer, besserer Sichtkomfort und reduzierte manuelle Eingriffe mit dem REACTIVE LIGHTING-Modus: Die Leuchtkraft und die Form des Lichtkegels werden über einen Helligkeitssensor automatisch angepasst, um die Akkulaufzeit zu optimieren.



Der Lampenkörper aus Aluminium besitzt eine ausgezeichnete Sturz-, Stoß- und Druckfestigkeit.

IP 67 INGRESS PROTECTION

Staubdicht und wasserdicht bis -3 Meter während 30 Minuten in Süßwasser.

Zubehör



R2

Akku für DUO RL-Stirnlampen. 3200 mAh



Schnellladegerät

Schnellladegerät zum Aufladen des R2-Akkus (für Europa und die USA geeignet)



Verlängerungskabel für Stirnlampen

Verlängerungskabel für DUO RL-Stirnlampen



PRO ADAPT

Selbstklebendes Zubehör zum Befestigen einer DUO-Stirnlampe an allen Helmtypen



XENA-Stirnlampe

1400 lm MAX BRIGHTNESS | 170 m MAX DISTANCE | 32 h MAX BURN TIME

XENA®

Leistungsstarke, aufladbare und leichte Stirnlampe mit ausgewogener Gewichtsverteilung und CONSTANT LIGHTING-Technologie. 1400 Lumen (BOOST-Modus)

Die XENA-Stirnlampe ist für den professionellen Einsatz in den Bereichen Wartung, Industrie, Inspektion und technische Rettung bestimmt. Sie bietet ein herausragendes Verhältnis zwischen Gewicht und Leuchtkraft (185 g /1400 Lumen). Die am Hinterkopf getragene Energiequelle sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und hohen Tragekomfort. Die Lampe ist robust und hält Stößen und Stürzen stand. Außerdem ist sie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die drei unterschiedlichen Lichtkegel und die fünf Leuchtstufen gewährleisten einen optimalen Sichtkomfort in allen Situationen. Die CONSTANT LIGHTING-Technologie sorgt für eine dauerhaft konstante Leuchtintensität. Die Lampe ist einfach zu handhaben, denn sie ist mit einem Drehschalter ausgestattet, der sich auch mit Handschuhen bedienen lässt. Die praktische Lampe wird am Kopf getragen und kann dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme auch an allen Helmtypen befestigt werden. Der Akku mit 3200 mAh lässt sich über ein USB-C-Kabel aufladen und kann abgenommen und ausgetauscht werden.



Die XENA-Stirnlampe ist leistungsstark und leicht mit einer Leuchtkraft von 1400 Lumen bei einem Gewicht von nur 185 g. Dank des am Hinterkopf getragenen Akkus ist das Gewicht angenehm verteilt für optimalen Tragekomfort.

CONSTANT LIGHTING

Die CONSTANT LIGHTING-Technologie gewährleistet eine konstante Leuchtintensität über einen bestimmten Zeitraum.

Zubehör



R1

Akku für die XENA-Stirnlampe. 3200 mAh

Der Lithium-Ionen-Akku R1, 3200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh), gewährleistet selbst bei Kälte eine hohe Leuchtleistung für die XENA-Stirnlampe. Er wird über einen USB-C-Anschluss aufgeladen und verfügt über eine fünfstufige Anzeige für eine präzise Kontrolle der verbleibenden Akkulaufzeit. Er besitzt ein Rotlicht an der Rückseite, sodass die anwendende Person auch von hinten zu sehen ist. Außerdem kann er als Notfall-Akku zum Aufladen anderer Elektronikgeräte verwendet werden.



Verlängerungskabel R1

Verlängerungskabel für die Stirnlampe XENA

Das Verlängerungskabel dient zum getrennten Tragen des R1-Akkus von der XENA-Stirnlampe. Dadurch wird das Gewicht auf dem Kopf reduziert und die Leistungsfähigkeit der Lampe bei Kälte nicht gemindert.



SLOT ADAPT

Befestigungssystem zum Anbringen einer XENA-Stirnlampe an einem Petzl-Helm

Befestigungssystem zum Anbringen einer XENA-Stirnlampe an einem VERTEX- oder STRATO-Helm von Petzl, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.



HELMET ADAPT

Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer XENA-Stirnlampe an einem Helm

Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer Stirnlampe an einem Helm, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.



UNI ADAPT

Klebeclip zum Befestigen einer Petzl-Stirnlampe an allen Helmtypen (4er-Pack)



Ersatzkopfband XENA®

Ersatzkopfband für die XENA-Stirnlampe

Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen



1100 lm MAX BRIGHTNESS
155 m MAX DISTANCE
100 h MAX BURN TIME

SWIFT® RL

Leistungsstarke, leichte und aufladbare Kompaktstirnlampe mit REACTIVE LIGHTING®-Technologie. 1100 Lumen

Die aufladbare SWIFT RL-Stirnlampe ist für den professionellen Einsatz in den Bereichen Wartung, Inspektion und technische Rettung bestimmt. Sie bietet eine Leuchtkraft von 1100 Lumen bei einem Gewicht von nur 110 g. Bei der mit REACTIVE LIGHTING-Technologie ausgestatteten Lampe misst ein Sensor die umgebende Helligkeit und passt die Leuchtkraft automatisch den Anforderungen der anwendenden Person an. Auf ein Minimum reduzierte manuelle Eingriffe und die optimierte Leuchtdauer ermöglichen es der anwendenden Person, sich ganz auf die jeweilige Aktivität zu konzentrieren. Der kombinierte Lichtkegel sorgt für optimalen Sichtkomfort in allen Arbeitssituationen. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Die praktische Lampe kann am Kopf sowie dank der kompatiblen Befestigungssysteme auch am Helm getragen werden. Der Akku mit 2350 mAh lässt sich über ein USB-C-Kabel aufladen und kann abgenommen und ausgetauscht werden.

REACTIVE LIGHTING®: Längere Leuchtdauer, verbesserter Sichtkomfort und weniger manuelle Handgriffe dank der REACTIVE LIGHTING-Technologie.

USB TYPE-C: Akku mit 2350 mAh, abnehmbar und austauschbar, aufladbar über USB-C-Anschluss.



Leistungsstark und leicht: 1100 Lumen bei einem Gewicht von nur 110 g.



Die fünfstufige Anzeige des Ladezustands ermöglicht eine präzise Kontrolle der verbleibenden Akkulaufzeit.

Zubehör



Akku SWIFT® RL

Akku für die SWIFT RL-Stirnlampe. 2350 mAh

Der Akku mit 2350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) für die SWIFT RL-Stirnlampe lässt sich über einen USB-C-Anschluss aufladen und verfügt über eine LED-Anzeige des Ladezustands.



SLOT ADAPT

Befestigungssystem zum Anbringen einer SWIFT RL-Stirnlampe an einem Petzl-Helm

Befestigungssystem zum Anbringen einer SWIFT RL-Stirnlampe an einem VERTEX- oder STRATO-Helm von Petzl, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.



HELMET ADAPT

Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer SWIFT RL-Stirnlampe an einem Helm

Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer Stirnlampe an einem Helm, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.



UNI ADAPT

Klebeclip zum Befestigen einer Petzl-Stirnlampe an allen Helmtypen (4er-Pack)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL

Transportetui für die Stirnlampen PIXA und SWIFT RL



Kopfband PRO 28MM

Ersatzkopfband für SWIFT RL

PETZL.COM

		Zertifizierungen	REACTIVE LIGHTING®	CONSTANT LIGHTING	STANDARD LIGHTING	Lichtfarben	Leuchtmodi	ANSI/PLATO FL 1 MAX BRIGHTNESS	ANSI/PLATO FL 1 MAX DISTANCE	ANSI/PLATO FL 1 MAX BURN TIME	Gewicht
 DUO RL E103AA0		CE	●	-	-	Weiß	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g
							Fortbewegung (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
							Schnelle Fortbewegung (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
							Maximale Leuchtkraft (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h 30 - 18 h	
							Fokussiert (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
			-	-	●		Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich (1)	80 lm	16 m	24 h	
							Fortbewegung (1)	200 lm	32 m	12 h	
							Schnelle Fortbewegung (1)	450 lm	70 m	6 h	
							Maximale Leuchtkraft (1)	1800 lm	200 m	1 h 30	
							Fokussiert (1)	700 lm	230 m	3 h	
			-	-	-		Notbetrieb Low	20 lm	8 m	72 h	
							Notbetrieb High	100 lm	26 m	24 h	
 XENA E004BA00		CE	-	●	-	Weiß	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	45 lm	20 m	32 h	185 g
							Umgebungsbereich	150 lm	40 m	10 h	
							Fortbewegung	225 lm	65 m	6 h 30	
							Schnelle Fortbewegung	420 lm	100 m	3 h 20	
							Fernsicht	450 lm	125 m	3 h	
							BOOST	1400 lm	170 m	10 s	
							Notbeleuchtung	15 lm während 2 Std.			
						Rot (hinten)	Dauerlicht	1 lm	1 m	75 h	
							Blinklicht	Sichtbar in 200 m Entfernung während 250 Std.			
 SWIFT RL E810AB00		CE	●	-	-	Weiß	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	110 g
							Umgebungsbereich	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	
							Fortbewegung	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
							Fernsicht	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h	
			-	-	●	Weiß	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	10 lm	12 m	100 h	
							Umgebungsbereich	160 lm	50 m	7 h	
							Fortbewegung	700 lm	115 m	2 h	
							Fernsicht	280 lm	95 m	4 h	
							Notbeleuchtung	10 lm während 2 Std.			
						Rot	Dauerlicht	4 lm	6 m	50 h	
							Blinklicht	Sichtbar in 150 m Entfernung während 300 Std.			

(1) Werkseinstellung, kann von der anwendenden Person geändert werden.

Zubehör		Gewicht
R2	E103CA00	168 g
Schnellladegerät	E55800 E55800 UK	145 g
Verlängerungskabel für Stirnlampen	E55950	75 g
PRO ADAPT	E80004	48 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
Ersatzkopfband für DUO	E51999	-

		Gewicht
R1	E037AA00	80 g
Verlängerungskabel R1	E105BA00	45 g
Ersatzkopfband XENA	E007CA00	185 g
HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
Akku SWIFT RL	E092DB00	50 g
POCHE PIXA & SWIFT RL	E78001	44 g
Kopfband PRO 28MM	E092FB00	26 g

Die Leistung unserer Stirnlampen kann sich weiterentwickeln, bitte beachten Sie die aktuellen Angaben auf Petzl.com

KOMPAKTE UND ROBUSTE STIRNLAMPEN

Für den häufigen Gebrauch konzipierte und für den Einsatz in den Bereichen Energie und Netze, Bauwesen und Wartung bestimmte Stirnlampen.



Underground drill machine maintenance
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

PIXA R
Robuste, dichte und aufladbare Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. 600 Lumen (BOOST-Modus)



PIXA
Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. 450 Lumen (BOOST-Modus)



PIXA Z0
Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche. 350 Lumen (BOOST-Modus)



Zubehör


CORE PRO


Ladekabel für CORE PRO


SLOT ADAPT


HELMET ADAPT


RUBBER EX


Kopfband PIXA Z0 EX


Kopfband PRO 28MM

Kompakte und robuste Stirnlampen

Stirnlampen für den häufigen bis intensiven Gebrauch in anspruchsvollen Umgebungen in Industrie und Wartung.

• Vielseitige Beleuchtung

CONSTANT LIGHTING

Die CONSTANT LIGHTING-Technologie gewährleistet eine dauerhaft konstante Leuchtintensität während der gesamten Verwendungsdauer der Lampe und verringert dadurch die Augenermüdung der anwendenden Person. Wenn Batterien oder Akku fast entladen sind, schaltet die Lampe automatisch auf Notbetrieb mit geringer Leuchtkraft, um die Nutzungsdauer der Lampe zu verlängern.

BOOST MODE

Die PIXA-Stirnlampen verfügen über einen jederzeit zugänglichen BOOST-Modus für vorübergehend benötigte maximale Leuchtkraft.

• Dicht, robust und beständig

IP68 -2m | IK08 | 80 kg | 2 m | OK

Die PIXA-Stirnlampen sind dicht (IP68), robust (IK08), druckfest (80 kg), sturz- und stoßfest und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passen sie sich den anspruchsvollen Arbeitsbedingungen in Industrie und Wartung an.

• Praktisch



Alle Funktionen der Lampe sind über den Drehschalter zugänglich. Dieser lässt sich praktischerweise auch mit Handschuhen bedienen. Er ist seitlich angebracht, sodass das Glas der Linse beim Bedienen nicht verschmutzt wird.



Die Lampe ist mit einem um 180° drehbaren System versehen, das sie verriegelt und gleichzeitig das Glas schützt. So kann die Lampe bei Nichtbenutzung sicher verstaut werden.



Die PIXA-Stirnlampen können mit dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem an einem Petzl-Helm für den professionellen Einsatz befestigt werden. Sie sind auch mit dem selbstklebenden Befestigungssystem HELMET ADAPT (als Zubehör erhältlich) zur Befestigung an allen Helmtypen kompatibel.

• Für anspruchsvolle Arbeitsbereiche



Die PIXA R ist aufladbar und wird mit einem CORE PRO-Akku inklusive Ladekabel geliefert.

LARGE | MIXED | FOCUSED



Die PIXA ist aufladbar und wird mit 3 Batterien geliefert und ist zudem mit dem HYBRID CONCEPT versehen.

LARGE | MIXED | FOCUSED

• Für anspruchsvolle und explosionsgefährdete Umgebungen



Die PIXA Z0 ist zertifiziert nach ATEX Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).

LARGE | MIXED

PIXA-Stirnlampen



600 lm MAX BRIGHTNESS | 90 m MAX DISTANCE | 12 h MAX BURN TIME

PIXA® R

Robuste, dichte und aufladbare Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. 600 Lumen (BOOST-Modus)

Die PIXA R-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen in Industrie und Wartung entwickelt. Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich dem intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz an. Praktisch: Dank dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem lässt sich die PIXA R einfach an einem Helm anbringen. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der Drehschalter kann auch mit Handschuhen bedient werden. Die PIXA R ist aufladbar und wird mit einem CORE PRO-Akku (1250 mAh) geliefert. Er kann herausgenommen und ausgetauscht werden, damit die Arbeit fortgesetzt werden kann. Sie ist mit der CONSTANT LIGHTING-Technologie ausgestattet, die für eine dauerhaft konstante Leuchtintensität sorgt. Mit ihren 600 Lumen im BOOST-Modus und den drei Lichtkegeln (breit, kombiniert, fokussiert) passt sich die PIXA R allen Arbeitssituationen an. Die PIXA R darf jedoch nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.



450 lm MAX BRIGHTNESS | 80 m MAX DISTANCE | 12 h MAX BURN TIME

PIXA®

Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. 450 Lumen (BOOST-Modus)

Die PIXA-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen in Industrie und Wartung entwickelt. Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien: Dadurch eignet sie sich für den intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz. Praktisch: Dank dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem lässt sich die PIXA einfach an einem Helm anbringen. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der Drehschalter kann auch mit Handschuhen bedient werden. Sie ist mit der CONSTANT LIGHTING-Technologie ausgestattet, die für eine dauerhaft konstante Leuchtintensität sorgt. Mit ihren 450 Lumen im BOOST-Modus und den drei Lichtkegeln (breit, kombiniert, fokussiert) passt sich die PIXA allen Arbeitssituationen an. Die PIXA darf jedoch nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.



350 lm MAX BRIGHTNESS | 65 m MAX DISTANCE | 12 h MAX BURN TIME

PIXA® Z0

Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für explosionsgefährdete Arbeitsbereiche. 350 Lumen (BOOST-Modus)

Die PIXA Z0-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Industrie und Wartung entwickelt: Sie ist zertifiziert nach der ATEX-Richtlinie Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich dem intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz an. Praktisch: Dank dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem lässt sich die PIXA Z0 einfach an einem Helm anbringen. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der Drehschalter kann auch mit Handschuhen bedient werden. Sie ist mit der CONSTANT LIGHTING-Technologie ausgestattet, die für eine dauerhaft konstante Leuchtintensität sorgt. Mit ihren 350 Lumen im BOOST-Modus und den zwei Lichtkegeln (breit, kombiniert) passt sich die PIXA Z0 allen Arbeitssituationen an.

Kompakte und robuste Stirnlampen

Zubehör



CORE PRO
Mit der PIXA R-Stirnlampe kompatibler Akku. 1250 mAh
Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh) für die PIXA R-Stirnlampe. Er garantiert auch bei Kälte hohe Leuchtleistungen. Dank den externen Ladekontaktpunkten und dem zugehörigen Kabel lässt er sich aufladen, ohne aus der Lampe genommen zu werden. Auch ein Aufladen außerhalb der Lampe ist möglich. Der CORE PRO-Akku ist eine kostengünstige Lösung als Hauptstromversorgung oder als Zweitbatterie.



Ladekabel für CORE PRO
Ladekabel für den CORE PRO-Akku



SLOT ADAPT
Befestigungssystem zum Anbringen einer PIXA-Stirnlampe an einem Petzl-Helm
Befestigungssystem zum Anbringen einer PIXA-Stirnlampe an einem VERTEX- oder STRATO-Helm von Petzl, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu behindern.



HELMET ADAPT
Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer PIXA-Stirnlampe an einem Helm
Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer Stirnlampe an einem Helm, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.

RUBBER EX
Kautschukband für die PIXA-Stirnlampe zur Befestigung an allen Helmtypen
Das RUBBER EX-Kautschukband ist für alle im Handel erhältlichen Helme geeignet und hält eine PIXA-Stirnlampe in der richtigen Position.



Kopfband PIXA® Z0 EX
Ersatzkopfband für die PIXA Z0-Stirnlampe
Ersatzkopfband für die PIXA Z0-Stirnlampe, geeignet für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.



Kopfband PRO 28MM
Ersatzkopfband für die Stirnlampen PIXA R und PIXA



	Zertifizierungen	CONSTANT LIGHTING	Leuchtmodi	ANSI/PLATO FL 1 MAX BRIGHTNESS	MAX DISTANCE	MAX BURN TIME	Gewicht
 PIXA R E120CA00	CE	●	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	45 lm	15 m	12 h	130 g
			Fortbewegung	90 lm	30 m	6 h	
			Schnelle Fortbewegung	250 lm	50 m	2 h	
			Fernsicht	250 lm	65 m	2 h	
			BOOST	600 lm	90 m	10 s	
			Notbeleuchtung	15 lm während 2 Std.			
 PIXA E120AA00	CE	●	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	35 lm	10 m	12 h	138 g
			Fortbewegung	60 lm	25 m	6 h	
			Schnelle Fortbewegung	145 lm	40 m	2 h	
			Fernsicht	140 lm	50 m	2 h	
			BOOST	450 lm	80 m	10 s	
			Notbeleuchtung	15 lm während 2 Std.			
 PIXA Z0 E120BA00	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	●	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	30 lm	10 m	12 h	138 g
			Fortbewegung	50 lm	25 m	6 h	
			Schnelle Fortbewegung	130 lm	40 m	2 h	
			BOOST	350 lm	65 m	8 s	
			Notbeleuchtung	15 lm während 2 Std.			

Zubehör		Zertifizierungen	Gewicht
CORE PRO	E132AA00	CE	25 g
Ladekabel für CORE PRO	E131AA00	CE	30 g
SLOT ADAPT	E073BA00	-	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	-	20 g
RUBBER EX	E130BA00	IEC 60079-0	35 g
Kopfband PIXA Z0 EX	E130AA00	IEC 60079-0	20 g
Kopfband PRO 28MM	E092FB00	-	26 g

Die Leistung unserer Stirnlampen kann sich weiterentwickeln, bitte beachten Sie die aktuellen Angaben auf Petzl.com

ULTRAKOMPAKTE UND VIELSEITIGE STIRNLAMPEN

Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen für den gelegentlichen bis häufigen professionellen Gebrauch im Handwerk, für Wartungsarbeiten und im Veranstaltungsbereich.



PETZL.COM

Stainless steel plumbing, France
© 2023 Petzl Distribution - Remi Flament - Croze

ARIA 2R / ARIA 2R RGB

Robuste, dichte, aufladbare und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich und bei der Fortbewegung. 625 Lumen

ARIA 2R

NEW 2026



ARIA 2R RGB



ARIA 1R / ARIA R RGB

Robuste, dichte, aufladbare und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich. 475 Lumen

ARIA 1R

NEW 2026



ARIA 1R RGB



ARIA 2 / ARIA 2 RGB

Robuste, dichte und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich und bei der Fortbewegung. 450 Lumen

ARIA 2

NEW 2026



ARIA 2 RGB



ARIA 1 / ARIA 1 RGB

Robuste, dichte und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich. 350 Lumen

ARIA 1

NEW 2026



ARIA 1 RGB



Zubehör

NEW 2026



CORE



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT

NEW 2026



NVG ADAPT



Ersatzkopfband für ARIA

NEW 2026



SHELL PRO

Stirnlampe für Notfallsituationen


e+LITE

Ultrakompakte Stirnlampe für Notfallsituationen. 40 Lumen



Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen

• Ultrakompakt



Die ultrakompakten ARIA-Stirnlampen lassen sich einfach in einem Werkzeugkasten verstauen.

• Dicht und robust

IP67 -1m | IK07 | 2m


Die ARIA-Stirnlampen wurden speziell für den professionellen Einsatz und dessen Anforderungen konzipiert: dicht (IP67), stoßfest (IK07) und sturzfest bis 2 Meter.

• Anwendungsfreundlich




Alle Funktionen der ARIA-Stirnlampen sind über einen einzigen Schalter zugänglich: Einschalten, Leuchtstufen, Lichtfarben (nur bei den schwarzen Ausführungen), Verriegelung und Akkuladestand.

• Praktisch



Dank der HYBRID CONCEPT-Konstruktion können die Lampen mit AAA-/LR03-Batterien oder mit dem CORE-Akku betrieben werden. Die Lampe erkennt die Energiequelle automatisch und optimiert die Leuchtleistungen entsprechend. Mit dem CORE-Akku bietet die Lampe eine höhere Leuchtkraft beim Einschalten und während der gesamten Verwendungsdauer.



Die ARIA-Stirnlampen können dank ihres Kopfbandes am Kopf oder um den Hals getragen werden. Außerdem können sie mit den als Zubehör erhältlichen Befestigungssystemen an einem Helm befestigt werden: HELMET ADAPT (mit allen Helmtypen kompatibel) und SLOT ADAPT (für Helme mit kompatiblen Befestigungsöffnungen).

• Aufladbar: für den häufigen Gebrauch

Breiter und kombinierter Lichtkegel

LARGE | MIXED

625 lm — MAX BRIGHTNESS
115 m — MAX DISTANCE
100 h — MAX BURN TIME



ARIA® 2R / ARIA® 2R RGB

Robuste, dichte, aufladbare und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich und bei der Fortbewegung. 625 Lumen

Die ARIA 2R wurde für den häufigen und anspruchsvollen professionellen Einsatz in Handwerk und Wartung konzipiert. Sie ist ultrakompakt, robust sowie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die ARIA 2R ist aufladbar und wird mit einem CORE-Akku geliefert. Dank HYBRID CONCEPT kann sie ebenfalls mit drei Batterien betrieben werden. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der breite, homogene Lichtkegel bietet eine komfortable Sicht im Umgebungsbereich, während der kombinierte Lichtkegel die Fortbewegung erleichtert.
Die praktische Lampe lässt sich am Kopf und um den Hals tragen oder dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme an allen Helmtypen befestigen. Die RGB-Version verfügt zudem über eine rote, grüne und blaue Beleuchtung.

Breiter Lichtkegel

LARGE

475 lm — MAX BRIGHTNESS
75 m — MAX DISTANCE
110 h — MAX BURN TIME



ARIA® 1R / ARIA® 1R RGB

Robuste, dichte, aufladbare und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich. 475 Lumen

Die ARIA 1R wurde für den häufigen und anspruchsvollen professionellen Einsatz in Handwerk und Wartung konzipiert. Sie ist ultrakompakt, robust sowie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die ARIA 1R ist aufladbar und wird mit einem CORE-Akku geliefert. Dank HYBRID CONCEPT kann sie ebenfalls mit drei Batterien betrieben werden. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der breite, homogene Lichtkegel bietet eine komfortable Sicht im Umgebungsbereich. Die praktische Lampe lässt sich am Kopf und um den Hals tragen oder dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme an allen Helmtypen befestigen.
Die RGB-Version verfügt zudem über eine rote, grüne und blaue Beleuchtung.

• Mit Batterien: für den gelegentlichen Gebrauch

Breiter und kombinierter Lichtkegel

LARGE | MIXED

450 lm — MAX BRIGHTNESS
100 m — MAX DISTANCE
100 h — MAX BURN TIME



ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB

Robuste, dichte und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich und bei der Fortbewegung. 450 Lumen

Die ARIA 2 wurde für den gelegentlichen, aber anspruchsvollen professionellen Einsatz in Handwerk und Wartung konzipiert. Sie ist ultrakompakt, robust sowie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der breite, homogene Lichtkegel bietet eine komfortable Sicht im Umgebungsbereich, während der kombinierte Lichtkegel die Fortbewegung erleichtert. Die praktische Lampe lässt sich am Kopf und um den Hals tragen oder dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme an allen Helmtypen befestigen. Die ARIA 2 wird mit drei Batterien geliefert und ist dank HYBRID CONCEPT ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel. Die RGB-Version verfügt zudem über eine rote, grüne und blaue Beleuchtung.

Breiter Lichtkegel

LARGE

350 lm — MAX BRIGHTNESS
70 m — MAX DISTANCE
110 h — MAX BURN TIME



ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB

Robuste, dichte und ultrakompakte Stirnlampe für die Sicht im Umgebungsbereich. 350 Lumen

Die ARIA 1 wurde für den gelegentlichen, aber anspruchsvollen professionellen Einsatz in Handwerk und Wartung konzipiert. Sie ist ultrakompakt, robust sowie staub- und wasserdicht, wodurch sie in zahlreichen Arbeitssituationen einsetzbar ist. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der breite, homogene Lichtkegel bietet eine komfortable Sicht im Umgebungsbereich. Die praktische Lampe lässt sich am Kopf und um den Hals tragen oder dank der als Zubehör erhältlichen Befestigungssysteme an allen Helmtypen befestigen. Die ARIA 1 wird mit drei Batterien geliefert und ist dank HYBRID CONCEPT ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel. Die RGB-Version verfügt zudem über eine rote, grüne und blaue Beleuchtung.

Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen

Zubehör

NEW 2026



CORE
Akku für Petzl-Stirnlampen mit HYBRID CONCEPT. 1250 mAh
Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (1250 mAh /3,6 V / 4,5 Wh) für die Petzl-Stirnlampen mit HYBRID CONCEPT: die gesamte ARIA-Reihe und die PIXA-Stirnlampe. Er garantiert auch bei Kälte hohe Leuchtleistungen. Er wird direkt über den integrierten USB-C-Anschluss aufgeladen. Der CORE-Akku ist eine kostengünstige Lösung als Hauptstromversorgung oder als Zweitbatterie.



SLOT ADAPT
Befestigungssystem zum Anbringen einer ARIA-Stirnlampe an einem Petzl-Helm
Befestigungssystem zum Anbringen einer ARIA-Stirnlampe an einem VERTEX- oder STRATO-Helm von Petzl, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu behindern.



HELMET ADAPT
Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer ARIA-Stirnlampe an einem Helm
Selbstklebendes Befestigungssystem zum Anbringen einer Stirnlampe an einem Helm, ohne die Schwenkbewegung der Lampe zu beeinträchtigen.



UNI ADAPT
Klebeclip zum Befestigen einer Petzl-Stirnlampe an allen Helmtypen (4er-Pack)

NEW 2026



NVG ADAPT
Trägerplatte zum Anbringen einer ARIA-Stirnlampe an einem Helm mit NVG-System
Die NVG ADAPT-Trägerplatte ermöglicht das einfache Anbringen einer ARIA-Stirnlampe an einem Helm mit NVG-Befestigungssystem (Nachtsichtgerät). Mit dieser Trägerplatte kann der Neigungswinkel der Lampe den Anforderungen entsprechend eingestellt werden.



Ersatzkopfband für ARIA®
Ersatzkopfband für die Stirnlampen der Reihe ARIA.

NEW 2026



SHELL PRO
Beutel für ARIA-Stirnlampe
Aufbewahrungs- und Transportbeutel für ARIA-Stirnlampen.

Stirnlampe für Notfallsituationen



40 lm MAX BRIGHTNESS · 15 m MAX DISTANCE · 9 h 30 MAX BURN TIME

e+LITE®
Ultrakompakte Stirnlampe für Notfallsituationen. 40 Lumen
Die ultraleichte, sehr kompakte e+LITE-Stirnlampe für Notfallsituationen findet in jeder Tasche Platz. In ihrem Schutzetui kann die stets betriebsbereite Lampe problemlos zehn Jahre lang inklusive Batterien in einem Rucksack, einer Jackentasche, einer Notfalltasche oder als Behelfslampe aufbewahrt werden. Sie verfügt über ein weißes oder rotes Dauer- oder Blinklicht von 40 Lumen, um zu sehen und gesehen zu werden. Die in das elastische Kopfband der Stirnlampe integrierte Signalpfeife ermöglicht es den Anwender/-innen, in Notfallsituationen auf sich aufmerksam zu machen. Mit ihren gerade mal 26 Gramm ist die e+LITE die ideale Lampe für den Notfall.



Weißes oder rotes Dauer- oder Blinklicht, um zu sehen und gesehen zu werden oder im Notfall auf sich aufmerksam zu machen.

	Zertifizierungen	Lichtfarben	Leuchtmodi	ANSI/PLATO FL 1 MAX BRIGHTNESS	ANSI/PLATO FL 1 MAX DISTANCE	ANSI/PLATO FL 1 MAX BURN TIME	Gewicht
 ARIA 2R E070CA00 NEW 2026	CE	Weiß	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
			STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
			MAX POWER	625 lm	115 m	2 h	
			Notbeleuchtung	2 h			
 ARIA 2R RGB E070DA00		RGB-Version Rot Grün Blau	Dauerlicht	4 lm	5 m	50 h	
			Blinklicht	Sichtbar in 700 m Entfernung während 300 Std.			
 ARIA 1R E069CB00 NEW 2026	CE	Weiß	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
			STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
			MAX POWER	475 lm	75 m	2 h	
			Notbeleuchtung	2 h			
 ARIA 1R RGB E069DB00		RGB-Version Rot Grün Blau	Dauerlicht	4 lm	5 m	50 h	
			Blinklicht	Sichtbar in 700 m Entfernung während 300 Std.			
 ARIA 2 E070AB00 NEW 2026	CE	Weiß	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
			STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
			MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
			Notbeleuchtung	20 h			
 ARIA 2 RGB E070BB00		RGB-Version Rot Grün Blau	Dauerlicht	4 lm	5 m	50 h	
			Blinklicht	Sichtbar in 700 m Entfernung während 300 Std.			
 ARIA 1 E069AB00 NEW 2026	CE	Weiß	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
			STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
			MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
			Notbeleuchtung	20 h			
 ARIA 1 RGB E069BB00		RGB-Version Rot Grün Blau	Dauerlicht	4 lm	5 m	50 h	
			Blinklicht	Sichtbar in 700 m Entfernung während 300 Std.			
Stirnlampe für Notfallsituationen							
 e+LITE E02 P4	CE	Weiß	Umgebungsbereich	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
			Fortbewegung	40 lm	15 m	3 h	
			Blinklicht	Sichtbar in 100 m Entfernung während 95 Std.			
		Rot	Umgebungsbereich	Sichtbar in 100 m Entfernung während 15 Std.			
			Blinklicht	Sichtbar in 100 m Entfernung während 70 Std.			

Zubehör		Gewicht
NEW 2026 CORE	E099EB00	25 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
NEW 2026 NVG ADAPT	E073CA00	14 g
Ersatzkopfband für ARIA	E068BA01	24 g
NEW 2026 SHELL PRO	E073DA00	58 g

Die Leistung unserer Stirnlampen kann sich weiterentwickeln, bitte beachten Sie die aktuellen Angaben auf Petzl.com

Petzl: Lösungen für Outdoor und Intervention


© Sam Bié


Klettern

Ob zum Klettern am Fels oder an einer künstlichen Kletterwand: Petzl entwickelt ständig neue Lösungen für echte Kletterfreaks und solche, die einfach abschalten und die Atmosphäre genießen möchten.


© Alex Lopez

Speläologie

In der Höhlenforschung liegt der Ursprung der Firma Petzl. Seit mehr als 50 Jahren – seit den ersten Stirnlampen, Seilklemmen und Abseilgeräten – sind wir da für alle, die sich für die geheimnisvolle Welt in den Tiefen der Erde begeistern.


© Mathis Dumas

Eisklettern

Eisklettern ist eine technisch anspruchsvolle Sportart, für die eine spezielle Ausrüstung erforderlich ist. Das Klettern an vergänglichen Eisstrukturen (in einer Eisrinne, einem Couloir oder an einem Eisfall) ist immer ein ganz besonderes Abenteuer.


© Peignée Verticale

Bergsteigen

Alle Techniken der Fortbewegung in Schnee, Eis und Fels einsetzen, alles aus sich herausholen, die beste Ausrüstung wählen: alles um den Gipfel zu erreichen und den absoluten Höhepunkt zu erleben.


© Sam Bié

Canyoning

Canyoning ist eine Mischung aus Wandern, Klettern und Wildwasserschwimmen. Die Outdoor-Aktivität hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Trendsportart entwickelt, die auch außerhalb der Sommersaison begeistert.


© Sam Bié

Klettersteiggehen

Ein mit Drahtseilen, Leitern, Stiften und Klammern in der Felswand gesicherter Klettersteig eignet sich gut für einen ersten Ausflug in die Vertikale. Der ideale Einstieg zu technisch anspruchsvolleren Kletterarten.


© Vuedici.org

Nächtliche Outdoor-Aktivitäten

Den Alltag hinter sich lassen und einen Abend oder ein Wochenende in der freien Natur verbringen. Den Tag verlängern, um Sterne oder Tiere zu beobachten oder einfach mit der Familie oder mit Freundinnen und Freunden am Feuer zu sitzen.


© Marc Daviet

Night-Running

Rausgehen, auf asphaltierten Straßen oder auf Trails laufen, um den Alltag anders wahrzunehmen, der Natur nahe zu sein oder um die Performance zu steigern.


© James Roh

Interventionen, Spezialeinheiten

Um Einsätze in feindlicher Umgebung ungeachtet der Bedingungen mit maximaler Sicherheit durchzuführen, müssen sich die Anwenderinnen und Anwender auf die Qualität und Leistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung verlassen können.

Neue Wege öffnen

Die Petzl-Unternehmensstiftung unterstützt und initiiert Projekte von allgemeinem Interesse, welche zum Gleichgewicht zwischen den Menschen, ihren Aktivitäten in den Bergen und im vertikalen Gelände und ihrem natürlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld beitragen. Sie unterstützt Nonprofit-Organisationen mit finanziellen, personellen und materiellen Mitteln.

Unsere Handlungsbereiche:



© ITRA

Unfälle in vertikaler Umgebung verhüten



© Sarah Del Ben, Fondation UGA

Den Einstieg in Bergsportaktivitäten fördern



© Olivier Lefebvre

Den ökologischen Wandel in Berggebieten begleiten


Arbeiten in schwindelerregender Höhe

1979 veröffentlichte der Bergführer René Desmaison eine Autobiographie über seinen Beruf und sein Engagement mit dem Titel „Professionel du vide“ (zu dt. etwa *Profi in schwindelerregender Höhe*). Darin erzählt der französische Bergsteiger mit zahlreichen Erstbegehungen von seinem Leben, gezeichnet durch sein Engagement und sein Über-sich-selbst-Hinauswachsen in den Bergen dieser Welt. Heutzutage sind jene, die in schwindelerregender Höhe arbeiten, vielmehr an der städtischen Infrastruktur, an Skiliften, großen Kunstwerken oder Industriegebäuden anzutreffen als an Nordwänden oder den Felswänden der Verdon-Schlucht. In Frankreich gibt es mehr als 15000 Seilzugangstechniker/-innen, aber weniger als 2000 Bergführer/-innen und 6000 Kletterlehrer/-innen.

Seilzugangstechniker/-innen arbeiten tagtäglich in gefährlichen Umgebungen, die vollen Körpereinsatz und höchste Aufmerksamkeit fordern, mehr als in kaum einem anderen Beruf. Sie lieben ihren Beruf, wissen aber auch, dass es einer der anstrengendsten und gefährlichsten ist (1).


Um die Arbeitsbedingungen der Seilzugangstechniker/-innen besser zu verstehen und die Verletzungs- und Unfallverhütung der Fachkräfte zu verbessern, hat die Petzl-Stiftung mehrere Forschungsprogramme unterstützt. 2024 hat sich ein Forscherteam aus Lyon dafür eingesetzt, die mechanischen, physiologischen und psychologischen Belastungen zu veranschaulichen, die beim Ausüben ihres Berufs auf diese Fachkräfte einwirken. Diese Forschungsarbeit ergänzt eine erste Bestandsaufnahme über berufsbedingte Verletzungen von Seilzugangstechniker/-innen, die 2017 veröffentlicht wurde.
Die Ergebnisse dieser Studie sind auf unserer Website auf Französisch und Englisch einsehbar (2).


Neben Forschungsprogrammen fördern wir auch Vereine, die seilunterstützte Arbeiten einsetzen, um ihre Tätigkeiten auszuführen. 2024 haben wir beispielsweise die NGO „Corps Mondial de Secours“, die auf die Suche und Bergung der Opfer von Naturkatastrophen spezialisiert ist, mit Ausrüstung für ihre freiwilligen Helfenden unterstützt.



Entdecken Sie alle Projekte der Petzl-Stiftung.

1. Höhenarbeit (in allen Fachbereichen), Küsten- und Hochseefischerei sowie Bergführung gehören zu den gefährlichsten Berufen in Frankreich.
2. https://www.petzl.com/fondation/s/mieux-connaitre-blessures-cordiste?language=en_US
Auch der Verein für den Erhalt von Naturräumen im französischen Département Isère, wo Petzl seinen Firmensitz hat, erhielt eine Spende mit Ausrüstung für die Höhenarbeit, um die Bestandsaufnahme der Biodiversität in gefährlichen Umgebungen zum Schutz bedrohter Arten durchzuführen.





www.petzl.com

Die Website für alle, die in der Höhe, bei Dunkelheit oder in dunklen Bereichen arbeiten.

- Entdecken Sie die Lösungen von Petzl für vertikale Aktivitäten und Beleuchtung.
- Für eine optimale Verwendung der Petzl-Produkte lesen Sie die Ratschläge und technischen Informationen.
- Entdecken Sie alle aktuellen Informationen und Reportagen über die verschiedenen Berufe: Videos, News, Porträts, Veranstaltungen usw.

Seiten zum Nachschlagen

Neben dem Produktangebot stellt Petzl Ihnen auch umfangreiche technische Informationen (Gebrauchsanleitungen, technische Ratschläge, Überprüfung von PSA usw.) zur Verfügung.
Alle diese Informationen finden Sie auf unserer Website. Petzl teilt sein technisches Know-how mit allen Anwenderinnen und Anwendern – ob Berufseinsteigende oder Experten – um ihnen dabei zu helfen, ihre Arbeit sicher und effizient auszuführen.

Auf den Produktseiten finden Sie:
- Die Gebrauchsanleitungen: Sie enthalten die grundlegenden technischen Informationen und erklären, wie Sie die Produkte richtig einsetzen. Denken Sie daran, sie vor der ersten Benutzung der Produkte sorgfältig zu lesen.
- Die technischen Ratschläge „Made in Petzl“. Sie ergänzen die Gebrauchsanleitungen und enthalten zusätzliche Informationen zum Einsatz der Produkte, Prüfergebnisse, Erfahrungen aus der Praxis, technische Videos usw. Unterlagen, die Ihnen alles Wissenswerte über Ihre Produkte vermitteln!
- PSA-Prüfbögen und Vorgehensweisen bei der Überprüfung von PSA: Benutzen Sie diese zur Überprüfung Ihrer PSA.

Folgen Sie uns auch auf:

Abonnieren Sie den Newsletter
und bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere aktuellen Neuigkeiten.

Finden Sie einen Petzl-Fachhändler in Ihrer Nähe.

© Petzl Distribution 2025

Firmensitz: Petzl Distribution, Z.I. Crolles 38920 CROLLES, FRANKREICH

Design und grafische Umsetzung:
Pierre Bena design – www.pierrebenadesign.com
Produktabbildungen (unverbindliche Fotos): © Petzl Distribution
Kalice – www.kalice.fr
Aurélie Jeannette Fotografin – www.aureliejeannette.com
Yannick Siegel

Digitale Ausgabe: Fluidbook.com

Die dargestellten Aktivitäten sind mit Risiken und Gefahren verbunden. Jeder Anwender und jede Anwenderin muss eine Ausbildung absolviert haben und über entsprechende Kompetenzen in der Benutzung der Ausrüstung bei diesen Aktivitäten verfügen.