MARKEN-PARTNER
BEI RETTTEC

FEUERWEHR-&RETTUNGSTECHNIK

GEBÄUDEBRANDBEKÄMPFUNG •

PAB FIRE 05 BE PRO

GLASFASERVERSTÄRKTER THERMOPLAST



HITZEBESTÄNDIG
Zertifiziert bis -40 °C

GEWICHT
1.445 g ± 30 g (Basiskonfiguration, ohne Zubehör)

ZERTIFIZIERT
EN 443 · EN 14458 · EN 16471 · EN 16473

Der PAB FIRE 05 BE PRO erfüllt höchste Sicherheitsstandards für die **strukturelle und Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung sowie die technische Rettung**. Zertifiziert nach EN 443, EN 16471, EN 16473 und EN 14458 bietet er **maximalen Schutz, Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit** unter extremen Einsatzbedingungen – inklusive vollständigem Kopf-, Hals- und Gesichtsschutz (Typ B3b).

ReTTTec GmbH Poensgen-und-Pfahler-Str. 3, 66386 St. Ingbert | info@retttec.com | www.retttec.com

PAB Akrapović – Exklusivvertrieb durch die ReTTTec GmbH für Deutschland, Österreich und Luxemburg – erhältlich über Ihren Feuerwehrfachhandel des Vertrauens.

MARKEN-PARTNER
BEI RETTTEC

FEUERWEHR-&RETTUNGSTECHNIK

PAB FIRE 05 BE PRO

TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

PRODUKTMERKMALE

- Extreme Hitzebeständigkeit – bis zu 1.000 °C für 10 Sekunden im Flashover
- Langzeit-Hitzebeständigkeit (Strahlungswärmetest bei 14 kW/m², bis 400 °C)
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Stöße
- Zertifiziert für niedrige Temperaturen bis -40 °C
- Elektrische Isolationskapazität E2 und E3
- Vollständiger Kopfschutz einschließlich Hals und Gesicht (Typ B3b)
- Innenliegender Stoßdämpfer
- Reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Nackenschutz erhältlich in aluminisiertem Gewebe, Meta-Aramid oder Wolle (holländischer Stil)
- 4-Punkt-Kinnriemen, flammhemmend und hautfreundlich
- Chemikalienbeständigkeit gemäß EN 443
- Integriertes Anpassungssystem mit außenliegender Ratsche
- Eine Schalengröße für Kopfumfang 49–67 cm
- Vollständig waschbares, leicht austauschbares Innenausbau-System
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-beschichtetes Visier und Innenbrille (EN 14458, Schutz gegen Partikel bis 190 m/s)

PRODUKTANSICHTEN


VORNE


SEITE


HINTEN

FARBVARIANTEN


GELB


ROT


BLAU


NACHLEUCHTEND

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 443 · EN 14458 · EN 16471 · EN 16473
1.445 g ± 30 g (Basiskonfiguration, ohne Zubehör)

Mit vollständigem Kopf-, Hals- und Gesichtsschutz (Typ B3b) und höchster thermischer Beständigkeit ist der PAB FIRE 05 BE PRO die konsequente Wahl für den Innen- und Vegetationsbrandeinsatz.

ReTTTec GmbH
Poensgen-und-Pfahler-Str. 3, 66386 St. Ingbert
info@retttec.com