

Wind turbine inspection and maintenance, Norway
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell Wind Farm



Underground drill machine maintenance
© 2025 Petzl Distribution - Remi Flament - Robodrill

VERTIKALE AKTIVITÄTEN
BELEUCHTUNG

PRO-KATALOG 2026

PETZL®

Access
the
inaccessible®

Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.orgTokyo - Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Seit über 50 Jahren stellt Petzl seinen Kundinnen und Kunden die besten Produkte und Lösungen zur Verfügung, damit sie bestmöglich arbeiten und dabei auf die richtige PSA und auf perfekt angepasste Ausrüstung zurückgreifen können, die ihre höchsten Anforderungen und Erwartungen erfüllen. Dank unserer weltweit einzigartigen Expertise und unserem Know-how ermöglichen wir unseren Communitys, das Unerreichbare zu erreichen – unabhängig von dem Beruf, den sie in vertikaler Umgebung ausüben, sowohl bei Tag als bei Nacht.

Für 2026 haben die Petzl-Teams erneut alles gegeben und ihre Kompetenzen und Energie in die Entwicklung innovativer Produkte gesteckt, die den Bedürfnissen all jener Personen gerecht werden, die tagtäglich mit vollem Einsatz bei der Arbeit sind. Wie schon immer möchten wir der bevorzugte Partner bei jedem Einsatz unserer Anwendenden sein. Dies ist nicht nur dank unserer Produkte möglich, sondern auch durch unser technisches Know-how, das wir allen zur Verfügung stellen – und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen!

Ihr Petzl-Team

We are Petzl
Petzl weltweit
Unsere Grundpfeiler
Ein verantwortungsvolles Unternehmen




VERTIKALE AKTIVITÄTEN

Grundprinzipien der Höhenarbeit
Schwieriger Zugang und eingeschränkte Platzverhältnisse
Baumpflege
Energie und Netze
Schräge Flächen
Grundprinzipien der Rettung
Selbstrettung
Rettung am Einsatzort
Technische Rettung
Rettung an Skiliften

App ePPEcentre
Helme
Gurte
Verbindungsmittel und Falldämpfer
Mitlaufende Auffanggeräte
Verbindungselemente
Abseilgeräte
Seilklemmen
Seilrollen
Anschlageinrichtungen
Seile
Taschen und Zubehör
Sets
Personalisierbare Produkte

Wichtigste Neuheiten



BELEUCHTUNG

Verschiedene Produktreihen für alle Verwendungszwecke
Petzl macht den Unterschied
Leuchtkraft und Leuchtdauer
Explosionsgefährdete Bereiche
Dichtes Gehäuse und Schutz
Technische Daten der Stirnlampen

Leistungsstarke und intelligente Stirnlampen
Kompakte und robuste Stirnlampen
Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen

Petzl: Lösungen für Outdoor und Intervention
Die Petzl-Stiftung
Petzl.com

We are PETZL.

This is how we see the world.

We are committed to **creating safer places**.
For those who **work and play** in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access their own inaccessible** every day.
We are **independent** and completely free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**, paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of **perpetual innovation**.
Sharing, educating, building. **Together**.

This is how we see the world.

We are PETZL.








Access the inaccessible®

„Das Unerreichbare erreichen“ ist die Kraft hinter all dem, was Sie erreichen, wenn Sie in die Höhe steigen oder wenn Sie sich in der Dunkelheit bewegen. Sie sind entschlossen, immer höher zu gehen und immer dunklere Orte zu betreten. Dafür sind Sie stets auf der Suche nach Hilfsmitteln und Geräten, die hervorragende Leistung bieten, zuverlässig, komfortabel und ergonomisch sind, und noch dazu nicht stören. Wir bei Petzl teilen Ihre Entschlossenheit. Unser Produktdesign und unsere Produktion haben das Ziel, Ihre Erwartungen für den praktischen Einsatz zu übersteigen. So arbeiten wir seit 50 Jahren und so werden wir es auch weiterhin tun.


Video Access the inaccessible























© Petzl Distribution > 1 © Lafouche — 2/3/4/5/9/11 © Vuedici.org — 6/8/10 © Marc Daviet — 7 © Alex Lopez — 12 © Remy Flament

Petzl weltweit

Petzl ist ein Familienunternehmen, das sich zum europaweit größten Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung entwickelt hat. Die Produkte richten sich an alle, die an vertikalen und dunklen Orten arbeiten oder ihre Freizeit verbringen. Unsere Produkte werden an unserem Firmensitz in den französischen Alpen entworfen und entwickelt.



Einige Zahlen

55 Die Marke Petzl ist in mehr als 55 Ländern vertreten.

85 % des Umsatzes werden außerhalb Frankreichs erwirtschaftet. 85%

9 9 Millionen Produkte werden jährlich verkauft.

10,000,000

10 000 000 Menschen benutzen täglich die persönliche Schutzausrüstung von Petzl.

Internationale Vertretungen

● Firmensitz in den französischen Alpen, in Crolles.

●●● Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen: Benelux, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, UK und USA.

●●● Petzl-Vertragshändler

1100 Angestellte weltweit. 1,100

4 4 Produktionsstätten: 3 in Frankreich und 1 in Malaysia.



© 2020 Petzl Distribution - Stéphane Candé


© 2020 Petzl Distribution - Stéphane Candé

Unsere Grundpfeiler

Die Werte, die uns leiten

Unser Unternehmen wird seit 50 Jahren auf der Basis von vier Grundpfeilern geführt. Diese vier Grundwerte bestimmen alle unsere Entscheidungen: die Stabilität unseres Familienunternehmens, die Förderung des Pioniergeistes für die Entwicklung erstklassiger Lösungen, die Garantie industrieller Exzellenz mit Null-Fehler-Ziel und die enge Zusammenarbeit mit den Menschen unserer Communitys, mit denen wir weltweit bewährte Techniken für mehr Sicherheit teilen.


Entdecken Sie unsere Grundpfeiler im Einzelnen.

1

Familienunternehmen


© 2023 Petzl Distribution - Stéphane Candé

Sébastien, Paul und Olivier Petzl


© coll. Petzl

Fernand Petzl und Daniel Gagneur vor dem Klettermast

Unsere Geschichte beginnt in den 1930er-Jahren

Fernand Petzl, Speläologe aus Leidenschaft und erfinderischer Handwerker, entwickelt in seiner Werkstatt Arbeitsgeräte für die Entdeckung von Höhlen. 1968 verkauft der Erfinder seine ersten Produkte und gründet 1970 die Firma Petzl.

Seit Jahrzehnten bietet das Familienunternehmen solide Voraussetzungen für Innovation und industrielle Exzellenz. Die neue Generation führt das Abenteuer auf diesem Weg weiter.

Unser Familienunternehmen ist nicht börsennotiert. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit. Wir gestalten unseren Weg und stehen zu unseren Entscheidungen. Unsere Vision ist dabei langfristig und dauerhaft. Die Zufriedenheit unserer Anwender und Anwenderinnen, Vertriebspartner und Vertriebspartnerinnen sowie Mitarbeitenden bestimmt unsere Entscheidungen.


© Coll. Petzl

Fernand in seiner Werkstatt


© 2024 Petzl Distribution - Lafouche


© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org

2

Pioniergeist









Erfindungen, die die Praxis revolutioniert haben

Mit der Erfindung der ersten Stirnlampe 1973, des Sicherungsgerätes mit Blockierunterstützung GRIGRI 1991 und des Abseilgerätes für technische Rettungseinsätze MAESTRO 2019 haben wir die Praxis revolutioniert. Seit der Gründung von Petzl im Jahre 1970 ist es unser Ziel, die Bedingungen für die Fortbewegung an vertikalen und dunklen Orten sicherer und komfortabler zu machen.


Und wir gehen noch weiter

Als passionierte Pioniere und Pionierinnen arbeiten wir ständig daran, neue Möglichkeiten für unsere Anwender und Anwenderinnen zu schaffen: sich auf unwegsames und ausgesetztes Gelände wagen, immer weiter und immer höher gehen, effizienter arbeiten, die Sicherheit verbessern, das Unerreichbare näher rücken lassen.

Einfach, langlebig, effektiv

Unsere Produkte sind durchdacht und im Sinne von Einfachheit, Langlebigkeit und Effektivität entworfen. Pionier sein bedeutet für Petzl 50 Jahre Leidenschaft, Expertise, Innovation und ständige Verbesserung im Dienste unserer Anwenderinnen und Anwender. In diesem Sinne wurde 2006 auf Anfrage von und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr von New York das persönliche Rettungssystem EXO entwickelt. Ziel war es, der Feuerwehr eine sichere und effiziente Lösung zu bieten, die es erlaubt, sich aus jeder kritischen Situation zu befreien. Die Entwicklung dieses Systems wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem vom Time Magazine verliehenen Preis für die beste Erfindung des Jahres!

Die Entwicklung der Petzl-Stirnlampen im Laufe der Jahre



PETZL.COM

3

Industrielle Exzellenz



Über die Standards hinaus

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir den Anwendern und Anwenderinnen gegenüber haben, die uns ihr Leben anvertrauen. Daher entwickeln und testen wir unsere hochwertigen Produkte über die Standards und die geforderten Normen hinaus. In unserem Entwicklungsbüro in Crolles, Frankreich, sind alle für die Konzeption der Produkte benötigten Fachkompetenzen wie Mechanik, Textil, Elektronik, Optik und Informatik vereint. Bereits in den Design- und Prototypphasen werden die Zuverlässigkeit des Produkts und die Sicherheit der Anwender und Anwenderinnen unter besonderer Beachtung der Anwendungsrisiken kontinuierlich geprüft.

Wir führen in unseren Laboren folgende Produkttests durch: dynamische Sturzprüfungen, Stoßfestigkeit, Lade-/Entladevorgänge, Leuchtkraft, Qualität der Lichtkegel und Leuchtdauer der Lampen. Ergänzt werden diese Prüfungen durch zusätzliche Praxistests, um die Ergonomie und die Zuverlässigkeit im Einsatz zu erproben.

Null Fehler – PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Die Zuverlässigkeit ist unser wichtigstes Anliegen: Unsere Produkte bieten immer höchste Qualität. Wir haben uns ein Null-Fehler-Ziel gesetzt, was einen ressourcenintensiven Prozess auf allen Stufen der industriellen Produktion mit sich bringt.

Im Kontext der Globalisierung setzen wir uns verstärkt für die Fälschungsbekämpfung ein und begleiten unsere Handelspartner/-innen im täglichen Geschäft.

Produzieren und kontrollieren


Die Produktionsstätten von Petzl befinden sich in Crolles, Eybens und Rotherens (Frankreich) sowie in Rawang (Malaysia). Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den wesentlichen Teil der Produktion in Frankreich zu behalten, optimieren wir kontinuierlich die Produktionslinien und verringern die Abfallmengen. Diese Vorgehensweise wird durch eine Strategie langfristiger Partnerschaften mit den wichtigsten Zulieferbetrieben in Europa und Asien ergänzt.

Unsere Mitarbeitenden in Einkauf und Qualitätssicherung arbeiten eng mit diesen Lieferant/-innen zusammen, um sicherzustellen, dass die Zuverlässigkeit und die Qualität der Produkte unsere Anforderungen erfüllen. Die Qualitätskontrolle wird während des gesamten Produktionsprozesses durchgeführt: automatische Kontrolle der Vorgänge durch die Maschinen, manuelle Kontrolle an Schlüsselstellen, unterstützt durch Fehlererkennungssysteme, sowie die Kontrolle jedes einzelnen Produkts am Ende der Produktionslinie.

Wir führen regelmäßig Audits über die Verfahren und das Qualitätssicherungssystem unserer Zulieferbetriebe und strategischen Partnerbetriebe durch. Auch ihre CSR-Praktiken (Corporate Social Responsibility), besonders gegenüber ihren Mitarbeitenden, werden dabei geprüft.







4

Unsere Communitys



© 2024 Petzl Distribution - Petzl Rope Trip APAC Edition - Rockcamp International CO., Ltd

Unsere Expertise im Dienste unserer Communitys

Der technische Wissensaustausch und das Teilen von Informationen zur richtigen Benutzung der Produkte steht im Mittelpunkt der Petzl-Community. Wir stellen eine große Vielfalt an hochwertigen Inhalten öffentlich zur Verfügung, die dann in unseren verschiedenen Anwender/-innenkreisen Maßstäbe setzen. Diese Inhalte werden während der gesamten Lebenszyklen unserer Produkte aktualisiert und erweitert und ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung der sportlichen und professionellen Praxis bei maximaler Sicherheit.

Internationale Zusammenarbeit

Wir haben weltweit Partnerschaften mit Sportikonen, bekannten Influencer/-innen, Arbeiter/-innen in Extremsituationen, NGOs, Zertifizierungsstellen, auf ihrem Gebiet führenden Ausbildungszentren usw. Diese Partnerschaften tragen dazu bei, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder weiterbilden, austauschen und verwirklichen kann. Der Austausch erleichtert die Weitergabe von bewährten Techniken und Nutzungsstandards. Er entsteht aus der gemeinsamen Leidenschaft für Entdeckung, für gelungene Arbeit und für das Streben nach dem Unerreichbaren.

Petzl hat außerdem eine Stiftung

Unsere Unternehmensstiftung unterstützt und initiiert Projekte von allgemeinem Interesse, um Unfälle zu vermeiden, die Umwelt zu erhalten und die Kenntnisse über die uns vertraute Umgebung zu verbessern.

Weitere Informationen über die Petzl-Stiftung

Wir bemühen uns, all unsere Stärken in den Dienst einer nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens zu stellen. Einige nähren sich aus der Stabilität und den Werten eines familiengeführten Unternehmens, andere wiederum haben sich mit der Weiterentwicklung der Praktiken herausgebildet. Wir setzen auf diese Kräfte, um den Übergang zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell zu gewährleisten und mehr denn je den Fortschritt all unserer Akteure in einer Welt sicherer zu machen, die sich aufgrund der Klimaveränderungen und der sozialen Ungleichheiten herausgefordert sieht.

„Die Dringlichkeit treibt uns an, innovativ zu sein und unsere Prozesse zu überarbeiten. Indem wir die Kreativität fördern und Resilienz an den Tag legen, können wir gemeinsam neue Wege finden, die mehr im Einklang mit der Welt stehen, die uns umgibt.“

Sébastien Petzl, CSR-Direktor

Vier konkrete Verpflichtungen

Die CSR-Strategie von Petzl stützt sich auf vier Verpflichtungen. Damit möchten wir den wichtigsten Herausforderungen entgegentreten, die bei einer Befragung von 2000 internen Beteiligten (Mitarbeitende, Filialen, Familienaktionäre) und externen Akteuren (Kundinnen und Kunden, Anwenderinnen und Anwender, Zulieferbetriebe, Vereine, NGOs) aufgezeigt wurden. Diese vier Verpflichtungen werden in konkreten Projekten mit messbaren Auswirkungen verdeutlicht.

- Unsere CO_2-Intensität reduzieren.
- Unsere Abfälle reduzieren, wiederverwenden und recyceln.
- Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz verbessern.
- Die Arbeitsbedingungen bei unseren Zulieferbetrieben verbessern.



© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

1

Blick auf einige Zahlen aus 2024



Unser Engagement für Nachhaltigkeit

1 %

Petzl investiert jedes Jahr 1 % seines Umsatzes mit dem Ziel, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und seine Tätigkeiten so umzugestalten, dass sie nachhaltiger werden.

Ein zweites Leben für Materialien

100 %

100 % unserer Industrieabfälle werden wiederverwertet.

21 Tonnen

Seit 2024 haben **21 Tonnen Seilreste ein zweites Leben bekommen**: Sie wurden entweder als recyceltes Nylon oder als Füllmaterial wiederverwendet.

Verringerung der Plastikverpackungen

87.5 %

Die Plastikverpackungen wurden um 70 Tonnen reduziert, nämlich von 80 Tonnen im Jahr 2021 auf 10 Tonnen im Jahr 2024.

Ein bedeutender Schritt in Richtung plastikfreie Verpackungen

Seit fünf Jahren haben wir uns zu einem ehrgeizigen Projekt verpflichtet: Alle unsere Verpackungen sollen ganz ohne Plastik auskommen. Diesmal haben wir die Verpackungen zweier Helme aus dem Pro-Bereich, VERTEX und STRATO, vollständig überarbeitet und nachhaltiger gestaltet.

Nach zweijähriger Forschung **haben wir eine plastikfreie Verpackungslösung gefunden**. Durch das neue Design konnte die Plastikhülle durch 100 % recycelbares Packpapier aus Frischfasern ersetzt werden. Dank der verstärkten und an den Seiten offenen Verpackung kann man wie gewohnt die Helmfarbe von außen erkennen. Außerdem wurde das System zum Aufhängen im Ladenregal erneuert. Auch die Ausmaße und die Stapelfähigkeit der Verpackungen wurden überarbeitet, sodass nun **beim Transport 30 % Volumen eingespart werden**.

Durch diese Neugestaltung der Helmverpackungen verwenden wir **statt 12 Tonnen Plastik gar keins mehr und sparen etwa 92 Tonnen CO_2 pro Jahr ein**.

2

Reparierbarkeit

In einer Zeit, in der wir versuchen, weniger zu konsumieren und Produkte möglichst lange und ausgiebig zu nutzen, ist die Reparierbarkeit ein wichtiges Ziel. Bei Petzl haben wir ein Programm zur Reparierbarkeit aufgestellt, das einen leichteren Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturdienste umfasst. Aber wir sind noch einen Schritt weitergegangen: mit dem neuen RIG-Abseilgerät, bei dem die Reparierbarkeit bereits beim Produktdesign mitgedacht und sogar in den Mittelpunkt gestellt wurde.

Repair

Verlängerung der Verwendungsdauer

Eines unserer wichtigsten Ziele unseres Ersatzteil-Programms ist es, die Verwendungsdauer der Produkte zu verlängern. Achtung, es geht nicht darum, die maximale Lebensdauer der Ausrüstungen zu verlängern. Aber durch das Ersetzen abgenutzter oder beschädigter Teile kann das Aussondern noch funktionaler Produkte verhindert werden.

Verfügbarkeit der Ersatzteile

Ab jetzt können Sie die entsprechende Rubrik auf der Petzl-Website aufsuchen, in der alle unsere erhältlichen Ersatzteile aufgelistet sind, inklusive Kompatibilität und detaillierter Beschreibung. Je nach Ersatzteil und Produktkategorie gibt es zwei Optionen:

- Sofort bestellbare Ersatzteile: etwa 80 % der Ersatzteile können direkt über die Website Petzl Dealer bestellt werden, entweder von Vertriebspartnern oder für Privatpersonen über einen zugelassenen Händler.
- Ersatzteile, die eine Überprüfung durch den Kundenservice erfordern: aus Sicherheits- oder Konformitätsgründen können manche Ersatzteile nicht direkt bestellt werden. Bei PSA (Persönliche Schutzausrüstung) ist es maßgebend sicherzustellen, dass das richtige Ersatzteil ausgewählt und es ordnungsgemäß eingebaut wurde.

RIG ist jetzt reparierbar!

Nunmehr bedenkt Petzl bereits beim Produktdesign mögliche Verschleißteile, um notwendige Reparaturen zu erleichtern. Das ist auch der Fall des neuen RIG-Abseilgeräts, das in einer reparierbaren Version erhältlich ist. Um Ihren intensiven Verwendungen und Arbeitsbedingungen gerecht zu werden und um eine nachhaltigere Lösung zu bevorzugen, können der Klemmnocken und der Stift mithilfe des Reparatursets (separat erhältlich) ausgetauscht werden.

Ersatzteile

VERTIKALE AKTIVITÄTEN | BELEUCHTUNG





Mehr Informationen

NEW 2026

Wichtigste Neuheiten



© 2025 Petzl Distribution - vvedici.org

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung

Die Reihe der Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT wurde dieses Jahr vollständig überarbeitet: Es gibt nun vier Modelle, die die Bedürfnisse aller Arbeitskräfte, die an Masten, Antennen und Windkraftanlagen tätig sind, decken. Sie sind wie immer in europäischer oder internationaler Ausführung erhältlich. Außerdem wird die Reihe mit dem VOLT LIGHT erweitert, bei dem für ein leichteres Design auf Befestigungsösen für die LADDER CLIMB-Steigschutzöse verzichtet wurde.



VOLT® LIGHT
europäische Ausführung
internationale Ausführung



VOLT®
europäische Ausführung
internationale Ausführung



VOLT® WIND
europäische Ausführung
internationale Ausführung



VOLT® WIND OFFSHORE
internationale Ausführung



Sitzbrett für VOLT®

Gurte für die Baumpflege

Seit Jahren setzen die SEQUOIA-Gurte Maßstäbe in der Baumpflege, denn sie zeichnen sich durch ihren Komfort und einen optimalen Halt aus, sei es beim Aufstieg oder bei der Fortbewegung im Baum. Außerdem lassen sie sich mit vielen Zubehörteilen kombinieren. Die neuen SEQUOIA- und SEQUOIA PLUS-Gurte wurden 2026 vollständig überarbeitet, sodass sie genauso gut am Doppel- wie am Einfachstrang verwendet werden können.



SEQUOIA®



SEQUOIA® PLUS



SEQUOIA®-Schulterträger



STERNO



Seilbrücke




Seilbrücke
zum Binden



RING M



FIRSTAID-Erste-Hilfe-Tasche


© 2025 Petzl Distribution - Lafouche

Seilklemmen zum Aufstieg

Noch kompakter, noch einfacher zu bedienen – auch mit Handschuhen –, noch effizienter beim Aufstieg am Seil, ob bei der Baumpflege oder in schwer zugänglichen Bereichen: Unsere neuen Seilklemmen werden Sie auch dieses Jahr wieder positiv überraschen.



PANTIN CLICK



Set KNEE ASCENT



KNEE GRAB

NEW 2026 Wichtigste Neuheiten

Mitlaufende Auffanggeräte

Angetrieben durch unser Streben nach Innovation und immer auf der Suche nach den besten Lösungen für die Nutzer/-innen unserer Produkte ist es uns gelungen, unsere mitlaufenden Auffanggeräte ASAP und ASAP LOCK (und die dazugehörigen ASAP'SORBER-Falldämpfer) so zu verbessern, dass sie Stürze noch wirksamer auffangen und noch angenehmer zu handhaben sind!



ASAP®



ASAP® KIT



ASAP'SORBER



ASAP'SORBER AXESS




ASAP® LOCK



ASAP® LOCK KIT



AXIS 11 mm
mit zwei vernähten
Endverbindungen



BEAM 11 mm
mit zwei vernähten
Endverbindungen



© 2025 Petzl Distribution
Rama Dio Syahputra

Abseilgeräte


Unser RIG-Abseilgerät für den Seilzugang wurde vollständig überarbeitet und ist jetzt noch ergonomischer, praktischer, einfacher zu bedienen und kompakter. Eine ganz besondere Neuheit 2026: Das RIG gibt es nun auch in einer reparierbaren Version für die intensive Verwendung und vor allem für mehr Nachhaltigkeit!



RIG®



Reparaturset RIG®
reparierbare Version



Seilrollen

Seilrollen gehören zur Kernkompetenz von Petzl. Sie sind ein unerlässliches Hilfsmittel für die tagtäglichen Einsätze und Arbeitsvorgänge der meisten Fachpersonen, die in vertikalen Bereichen arbeiten. 2026 haben wir den Großteil unserer Reihe erneuert, sowohl bei den einfachen Umlenkrollen als auch bei den doppelten Seilrollen für zahlreiche Verwendungszwecke.



MOBILE



FIXE



RESCUE S



RESCUE M



MINDER S1



MINDER S2



MINDER L1



MINDER L2



NEW 2026 Wichtigste Neuheiten

Transporttaschen

Mit unseren neuen EXPERT-Transportsäcken lässt sich die gesamte Ausrüstung, die für jegliche Arbeitseinsätze notwendig ist, mühelos einpacken, organisieren und transportieren. Sie sind in zwei Größen erhältlich: 40 und 55 Liter.



EXPERT 40



EXPERT 55



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Ultrakompakte und vielseitige Stirnlampen

Die ARIA-Stirnlampen sind für Fachpersonen aus dem Handwerk, der Wartung und dem Veranstaltungsbereich bestimmt. Dieses Jahr haben alle Lampen der Reihe ein Update bekommen: Die R-Versionen profitieren von einer höheren Leuchtkraft, außerdem ist der neue CORE-Akku nun über USB-C-Anschluss aufladbar.



ARIA® 1R



ARIA® 2R



ARIA® 1R RGB



ARIA® 2R RGB



ARIA® 1



ARIA® 2



ARIA® 1 RGB



ARIA 2® RGB


© 2023 Petzl Distribution - Rémi Flament



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

GRUNDPRINZIPIEN DER HÖHENARBEIT

Warnung

• Um die hier dargestellten Techniken anzuwenden, müssen Sie die in den Gebrauchsanleitungen Ihrer Produkte enthaltenen Informationen verstanden und behalten haben.

• Es obliegt Ihrer eigenen Verantwortung, für eine angemessene Ausbildung in der Anwendung der richtigen Techniken und Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen. Die von Petzl vorgeschlagenen Lösungen dienen als Beispiele. Für deren Effizienz in Ihrer eigenen Arbeitssituation wird keine Garantie übernommen. Die Eignung der technischen Lösungen richtet sich nach der jeweiligen Situation. Führen Sie in jedem Fall vor Ort Ihre eigene Gefährdungsbeurteilung durch.

• Das Beherrschen der dargestellten Techniken setzt eine Ausbildung und ein spezielles Training voraus. Für Schulungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an eine Facheinrichtung.

Allgemeine Informationen zum Thema Sturz

Das Sturzrisiko ist ein wesentlicher Faktor, den jede/-r Höhenarbeiter/-in im Griff haben muss. Die Schwere eines Sturzes wird durch verschiedene voneinander unabhängige Parameter bedingt:

• Gewicht der anwendenden Person mit Ausrüstung

Je höher das Gewicht, desto größer ist die bei einem Sturz aufzunehmende Energie.

• Sturzhöhe

Je höher die Sturzhöhe, desto größer ist die aufzunehmende Energie. Außerdem erhöht sich das Risiko, auf ein Hindernis aufzuschlagen.


• Positionierung zum Anschlagpunkt

Wenn der Höhenarbeiter oder die Höhenarbeiterin über den Anschlagpunkt hinaus klettert, erhöht sich die Schwere des Sturzes. Manchmal wird der Begriff Sturzfaktor verwendet, um die Positionierung des Höhenarbeiters oder der Höhenarbeiterin zum Anschlagpunkt und die Schwere des Sturzes zu beschreiben. Der Begriff wird beim Klettern, bei der Rückhaltung und bei der Arbeitsplatzpositionierung mit einem Verbindungsmittel aus dynamischem Seil verwendet.

Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf das verwendete System:
In den Gebrauchsanleitungen sind die Einsatzgrenzen der Geräte hinsichtlich der Sturzhöhe und der Arbeitsposition in Bezug auf den Anschlagpunkt angegeben.

Rückhaltesysteme


Rückhaltesysteme ermöglichen es, einen Arbeitsbereich einzugrenzen und verhindern, dass der Arbeiter oder die Arbeiterin einen Bereich betritt, in dem Absturzgefahr besteht. Diese Systeme sind nicht zum Auffangen eines Sturzes bestimmt.



Auffangsysteme

Auffangsysteme sind Sicherungsvorrichtungen unabhängig von der Art der Fortbewegung oder Arbeitsplatzpositionierung.


Auffangsysteme verhindern, dass die anwendende Person im Falle eines Sturzes auf den Boden aufschlägt. Ihre Aufgabe ist es, den Sturz aufzufangen und den Fangstoß, dem die anwendende Person ausgesetzt wird, zu reduzieren. Bei ihrer Verwendung muss daher unterhalb der anwendenden Person ein hindernisfreier Raum sichergestellt sein, der einen freien Fall ermöglicht: der Sturzraum.



Arbeitsplatzpositionierung


Systeme zur Arbeitsplatzpositionierung unterstützen die anwendende Person und ermöglichen es ihr, sich präzise zu positionieren (mit den Füßen abgestützt). Diese Systeme sind nicht zum Auffangen eines Sturzes konzipiert. Die anwendende Person muss in ihrem Positionierungssystem hängen.

Das System zur Arbeitsplatzpositionierung muss mit einem Auffangsystem kombiniert werden.



Frei hängendes Arbeiten

Wir sprechen von frei hängendem Arbeiten, wenn die anwendende Person sich nicht mehr mit den Füßen abstützt, sondern in erster Linie von ihrem Gurt gehalten wird. Die Belastung wird in diesem Fall auf Hüftgurt und Beinschlaufen/Sitzbrett verteilt.



Fangstoß


Ein Auffangsystem dient dazu, den Fangstoß, dem die anwendende Person bei einem Sturz ausgesetzt wird, zu reduzieren.

Es beinhaltet i. d. R. einen Falldämpfer, der aufreißt, um die auf einer gegebenen Auffangstrecke auftretenden Kräfte zu reduzieren.

Verbindungsmittel aus dynamischem Seil haben nur eine geringe falldämpfende Kapazität. Ihre Verwendung ist mit umfassenden Vorsichtsmaßnahmen verbunden: Reduzierung der möglichen Sturzhöhe und Einhaltung der Arbeitsposition unterhalb des Anschlagpunkts.

Verbindungsmittel aus Gurtband und Drahtseile haben keine falldämpfende Kapazität und sind nicht zum Auffangen eines Sturzes geeignet.

Beispiel bei 100 kg




Sturzraum

Der Sturzraum ist der unter den Füßen der anwendenden Person einzuhaltende minimale hindernisfreie Raum.

Beim Sturzraum werden folgende Faktoren berücksichtigt:
- Das Gewicht der anwendenden Person.
- Die Sturzhöhe.
- Die Aufreißlänge des Falldämpfers.
- Die durchschnittliche Größe der anwendenden Person.
- Eine Sicherheitsreserve von 1 m.

Wert des Sturzraums

Die Aufreißlänge des Falldämpfers entsprechend dem Sturz ist den Informationen des Herstellers zu entnehmen: In der Gebrauchsanweisung des Auffanggeräts ist der geschätzte Sturzraum angegeben.



Weitere Informationen zur Berechnung des Sturzraums finden Sie in den technischen Informationen auf Petzl.com

PETZL.COM

Möglichkeiten für eine schnelle Rettung einplanen

• Die Folgen des inaktiven Hängens reduzieren


Wenn der Höhenarbeiter oder die Höhenarbeiterin infolge eines Sturzes bewusstlos ist oder sich nicht bewegen kann, bedeutet das inaktive Hängen im Gurt eine Lebensgefahr, der schnellstens entgegenzuwirken ist. Die Arbeitsteams müssen über eine entsprechende Ausrüstung verfügen und darin ausgebildet sein, ein verletztes Teammitglied schnell zu retten.

• Eine verletzte Person eigenständig retten

Geeignete Lösungen zur Rettung der Höhenarbeiter/-innen müssen bei Eröffnung jeder Baustelle festgelegt werden.

Bei der Installation der Arbeitsseile können lösbare Systeme vorgesehen werden, die eine Rettung von unten aus ermöglichen.

Ein/-e Höhenarbeiter/-in darf auf keinen Fall alleine auf einer Baustelle arbeiten: Er/sie kann sich zwar alleine in der Höhe aufhalten, jedoch muss eine für Rettungssituationen ausgerüstete und ausgebildete Person auf der Baustelle anwesend sein.



Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

SCHWIERIGER ZUGANG UND EINGESCHRÄNKTE PLATZVERHÄLTNISSE

PETZL SOLUTIONS


STRATO® VENT


ASTRO®


PODIUM

NEW 2026



RIG®

NEW 2026


ASAP® LOCK

NEW 2026


ASAP'SORBER AXESS


MINI TRAXION


ASCENSION

NEW 2026


PANTIN CLICK

NEW 2026


EXPERT 55



PETZL.COM

Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater


© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan


Schwieriger Zugang

Installation der Seile


Ausgleichsverankerung mit dem Seil.

Hasenohrenknoten
(zur Lastverteilung auf die Anschlagpunkte).







Sonderfall: Abtrennen eines beschädigten
Seilabschnitts mit einem Schmetterlingsknoten.




Seilendknoten.



Feste Verankerung.




Lösbare Verankerung.




Seilschutz


An einem Winkel.




Auf einer ebenen/
harten Oberfläche.




Auf weichem
Untergrund.




Permanente Anschlageinrichtungen.



Temporäre Anschlageinrichtung.




COEUR PULSE-12-mm-Bohrhaken
richtig setzen und überprüfen




Einstellbare temporäre Anschlagmittel.
Zum Umschlingen einer vorhandenen Struktur durch präzise Längenanpassung des Anschlagmittels.


Strukturen mit großem Umfang.





Strukturen, die eine Anpassung der Position erfordern.



Temporäre Anschlagmittel für unterschiedliche Konfigurationen.
Um sich der Situation bestmöglich anzupassen: direkte Installation am Anschlagpunkt, durch Umschlingen der Struktur oder durch würgende Installation.








Verwendung der
WIRE STROP


Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

Schwieriger Zugang

Aufschraubbare ventrale Öse der ASTRO-Gurte



Die ventrale Öse der ASTRO-Gurte kann zum Einhängen von Ausrüstung geöffnet werden.




Die CROLL-Bruststeigklemme wird in die kleine D-förmige Metallöse eingehängt, um die Effizienz beim Aufstieg am Seil zu verbessern.

Das RIG-Abseilgerät wird mit der großen D-förmigen Metallöse verbunden.

Der PODIUM-Sitz wird mithilfe der Verbindungsbügel am Mittelstift befestigt, was eine direkte Verbindung mit dem Abseilgerät ermöglicht und gleichzeitig die Beweglichkeit der ventralen Öse gewährleistet.

Das PROGRESS ADJUST-Verbindungsmittel wird direkt am Mittelstift befestigt, sodass kein Verbindungselement benötigt wird. Ein zweites Verbindungsmittel (z. B. JANE) kann an der kleinen D-förmigen Öse neben der CROLL eingehängt werden.




Entdecken Sie alle unumgänglichen technischen Ratschläge in diesem ACCESS BOOK!


ACCESS BOOK PRO

Instandhaltung von Gebäuden
System zum Ablassen am Seil


Die Sitze PODIUM und LITEPOD

Die Sitze PODIUM und LITEPOD lassen sich auf verschiedene Arten am Gurt einhängen, abhängig vom entsprechenden Befestigungspunkt am Gurt.






Am aufschraubbaren ventralen Befestigungspunkt mit Verbindungsbügeln.



Mit einem MINO.




Mit einem Karabiner.


Eingeschränkte Platzverhältnisse

1. Kombiniertes System Ablassen / Heben

- Vorteil: schneller Wechsel zwischen Ablassen und Heben.
- Nachteil: Die Seillänge ist viermal so lang wie die zurückzulegende Strecke.




Ablassen




Heben

2. Unabhängige Systeme Ablassen / Heben

- Vorteil: Die Seillänge entspricht der zurückzulegenden Strecke.
- Nachteil: Der Wechsel zwischen Ablassen und Heben ist aufwendiger.




Ablassen



Heben

Verwendung der TWIN RELEASE



Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps auf Petzl.com

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

BAUMPFLEGE



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT
+ VIZEN MESH
+ Nackenschutz



NEW 2026

SEQUOIA® PLUS



NEW 2026

FIRSTAID-Erste-Hilfe-Tasche



NEW 2026

STERNO



NAJA



CHICANE

ZIGZAG®



NEW 2026

KNEE GRAB



NEW 2026

PANTIN CLICK



FLOW 11.8 mm



NEW 2026

EXPERT 55




PETZL.COM

Tree work, Sarrians, France.

© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Marc Daviet - Zabeil Elagage - Vincent Cuisnier

Baumpflege

Zugang zum Baum




Aufstieg am Doppelstrang

Der Baumpfleger oder die Baumpflegerin steigt am Zugangsseil (lila Seil) auf.

Im Falle einer Hornissenattacke o. ä. kann er/sie sich mit dem Arbeitsseil (blaues Seil) in Sicherheit bringen. Das ZIGZAG wird mit einem Schleifknoten gesichert.


Diese vielseitig einsetzbare Aufstiegstechnik passt sich zahlreichen Situationen an und ermöglicht es, während des Arbeitseinsatzes ein Zugangsseil installiert zu lassen.




Aufstieg am Einfachstrang

Das Zugangsseil wird am Baumfuß befestigt und über einen geeigneten Anschlagpunkt im Baum geführt. Es dient gleichzeitig als Arbeitsseil. Am Einfachstrang muss das ZIGZAG unbedingt mit dem CHICANE verwendet werden.

Diese Technik ermöglicht einen schnellen Zugang und einen effizienten Aufstieg mit abwechselndem Einsatz der Beine mit dem Kniesteigklemmen-System KNEE ASCENT.





Lesen Sie die Ihrem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung (ebenfalls auf Petzl.com verfügbar)


PETZL.COM

PETZL.COM

Fortbewegung im Baum

Fortbewegung im Baum an zwei Anschlagpunkten

Bei der gleichzeitigen Verwendung zweier Systeme an zwei getrennten Anschlagpunkten kann das Gleichgewicht beim Baumschnitt optimiert und die Fortbewegung erleichtert werden.




EJECT und NAJA werden hier am Doppelstrang (MRS) verwendet, aber sie können auch am Einfachstrang (SRS) mit einem Blockierknoten eingesetzt werden.

Installieren und Abziehen des EJECT-Kambiumschoners unter Verwendung eines Doppelstrangs

Verwendung des NAJA am Einfachstrang (SRS)

Verwendung des NAJA am Doppelstrang (MRS)

EJECT und NAJA können am Einfachstrang (SRT/SRS) mit einem Blockierknoten verwendet werden.



Der Knoten kann links oder rechts von der Seilrolle angebracht werden. Ausführliche Informationen zur Installation und zum Abziehen finden Sie auf Petzl.com

Weitere Informationen über die Zugangs- und Fortbewegungstechniken finden Sie in den technischen Informationen auf Petzl.com

PETZL.COM

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

ENERGIE UND NETZE



PETZL SOLUTIONS


VERTEX®

NEW 2026



VOLT® LIGHT


INTERFAST


TOOLEASH


TOOLINK


TOOLBAG


ABSORBICA®-Y MGO 150


GRILLON HOOK


PIXA® R



TRANSPORT 60



PETZL.COM

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Lafouche - Everest - Axione

Sicherung des Aufstiegs durch ein doppeltes Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer



Arbeitsplatzpositionierung mit an beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigtem GRILLON-Verbindungsmittel






Zur Ermittlung des mindestens erforderlichen Sturzraumes mit einem ABSORBICA-Verbindungsmittel verwenden Sie unser Modul zur Berechnung des Sturzraumes auf Petzl.com

PETZL.COM

Lösung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Herabfallen von Werkzeug

Alle Produkte dieser Reihe bieten Ihnen die Möglichkeit, sich je nach Gewicht und Art des zu sichernden Werkzeugs anzupassen.

Beispiel möglicher Kombinationen:



Entdecken Sie alle unumgänglichen technischen Ratschläge in diesem ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO

Arbeiten an Masten und Antennen


PETZL.COM

Seine Sturzhöhe reduzieren

Je höher die freie Sturzhöhe, desto stärker reißt der Falldämpfer auf. Daher muss die erforderliche Mindesthöhe unter der anwendenden Person, auch Sturzraum genannt, größer sein als die Länge des Falldämpfers, um jegliches Aufschlagen auf ein Hindernis im Falle eines Sturzes zu vermeiden.


Das Gewicht der Person, die Länge ihres Verbindungsmittels und ihre Positionierung zum Anschlagpunkt beeinflussen diese Werte.

Die Sturzhöhe kann jedoch reduziert werden, sei es vor dem Aufstieg oder während des Einsatzes.




• Vor dem Aufstieg: das richtige Auffangsystem wählen

Die Gesamtlänge des Systems legt eine maximale freie Sturzhöhe fest.



• Während des Einsatzes: den richtigen Anschlagpunkt wählen

Die einfachste Art und Weise, die Sturzhöhe zu reduzieren, besteht darin, den höchstmöglichen Anschlagpunkt in Bezug auf die Arbeitsposition zu wählen.



Durch die Verwendung eines verstellbaren Verbindungsmittels kann die Länge des Auffangsystems angepasst und somit die Sturzhöhe reduziert werden. Es ermöglicht eine optimale Anpassung an die Arbeitssituation.



Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

SCHRÄGE FLÄCHEN

PETZL SOLUTIONS


VERTEX® VENT


NEWTON EASYFIT


TOOLEASH


TOOLINK


TOOLBAG


NEW 2026


ASAP®


OK

NEW 2026


ASAP'SORBER


ABSORBICA®-Y MGO 150


TRANSPORT 30/45



PETZL.COM


Traditional French roof repair, Chantilly, France.


© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Lafouche - AAS - Domaine du château de Chantilly


Schräge Flächen


1. Zugang zum Dach

Installation eines Seils mit lösbarem Anschlagpunkt, Sicherung des Aufstiegs mit einem ASAP.










2. Arbeitseinsatz von langer Dauer


Mit einem individuellen System zur Arbeitsplatzpositionierung und kollektiver Schutzausrüstung.




3. Kurzfristiger Einsatz


Mit einem individuellen Auffangsystem.


• Arbeiten in der Dachmitte (begrenzter Zugangsbereich).






• Arbeiten in den Randbereichen.







Anlegen und Einstellen eines NEWTON-Auffanggurts

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps auf Petzl.com

PETZL.COM

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

GRUNDPRINZIPIEN DER RETTUNG

Das regungslose Hängen in einem Auffanggurt kann selbst bei kurzer Dauer zu schweren physiologischen Problemen führen.
Im Falle eines Unfalls ist ein schnelles Eingreifen unter Anwendung einer der Situation entsprechenden Rettungstechnik erforderlich.

Selbstrettung

Wenn der Hauptzugang eines Geländes durch ein Feuer versperrt wird, müssen sich die dort befindlichen Personen schnell aus den Gebäuden retten können. Sie sind mit Rettungssystemen ausgestattet. Es kann sich hierbei entweder um tragbare oder um fest mit der Struktur verbundene Systeme handeln.
In Konfigurationen mit ungewissen Anschlagpunkten können sie Rettungssysteme mit Anschlaghaken verwenden. In beiden Fällen müssen die Anwender/-innen ein regelmäßiges Training absolvieren, um bei einem Feuerausbruch nicht in Panik zu geraten.

Rettung am Einsatzort


Bei Eröffnung einer Baustelle muss das Unternehmen einen Plan zur Risikoprävention (Verzeichnis der Gefahrensituationen) erstellen:
1. Es muss seine Mitarbeitenden vor Abstürzen schützen.
Die gewählten kollektiven oder persönlichen Schutzausrüstungen müssen die Sicherheit der Arbeitskräfte gewährleisten.
2. Für den Fall eines Feuerausbruchs muss das Unternehmen Rettungssysteme vorsehen, um die gefährdete Person zu erreichen, zu befreien und zu evakuieren.
Diese Maßnahmen werden gewährleistet durch:
- Einsatzbereite, für unterschiedliche Konfigurationen geeignete, bedienungsfreundliche Rettungssysteme.
- Die persönliche Ausrüstung der Höhenarbeiter/-innen (für erfahrene und gut geschulte Teams).
In beiden Fällen absolvieren die Anwender/-innen ein regelmäßiges Training, um bei einem Feuerausbruch rasch eingreifen zu können.

Technische Rettung

Technische Rettungsteams müssen in jeder Situation schnell eingreifen können. Sie müssen den effizientesten und schnellstmöglichen Zugang zur verletzten Person wählen.
- Bei einfachen Zugangsbedingungen oder wenn die Zufahrt mit Fahrzeugen möglich ist, können sie die Rettungsausrüstung zum Einsatzort transportieren.
- Bei schwierigen Zugangsbedingungen können sie Seilzugangstechniken (Aufsteigen, Abseilen) anwenden.
In diesem Fall verwenden sie eine leichte und vielseitig einsetzbare Ausrüstung.
- Wenn der Zugang zur verletzten Person schwierig ist und/oder bei großer Entfernung (z. B. in den Bergen) kann ein Helikopter eingesetzt werden.

Rettung an Skiliften


Die Evakuierung der Fahrgäste aus einem Skilift erfolgt nach einem Evakuierungsplan.
Die Rettungssysteme sind so ausgelegt, dass sie den Erfordernissen jedes Betreibers gerecht werden.




1. Zugang zur hilflosen Person


Der Zugang zur hilflosen Person kann in gewissen Fällen kompliziert sein. In diesem Fall müssen die Techniken für schwer zugängliche Bereiche angewendet werden. Wenn der Zugang von oben möglich ist, lassen sich die Rettungskräfte am Seil herab. Wenn ein Zugangsseil installiert ist, können die Rettungskräfte mithilfe einer Handsteigklemme und einer Bruststeigklemme aufsteigen. In anderen Fällen sind die Rettungskräfte gezwungen, Klettertechniken anzuwenden, um die hilflose Person zu erreichen.

Beispiel für den Zugang von oben



Beispiel für den Zugang von unten





2. Befreien der hilflosen Person


Flaschenzug

Beim Flaschenzug werden die Kräfte durch ein Rollensystem vervielfacht, um die Person heben zu können. Wenn die Rettungskraft alleine ist, verwendet sie mehrere Rollen, um die benötigte Kraft zu reduzieren. Der Nachteil ist, dass hierfür eine große Seillänge benötigt wird. Wenn genügend Rettungskräfte zur Stelle sind, verwenden sie weniger Rollen und können somit schneller eingreifen.


Gegengewichtstechnik


Beim Gegengewichtssystem befindet sich die Rettungskraft auf der einen und die zu rettende Person auf der anderen Seite.
Die Rettungskraft zieht am Seil der zu rettenden Person, um das Gewicht zu reduzieren. Die zu rettende Person bewegt sich nach oben und die Rettungskraft nach unten. Dieses System bietet den Vorteil, dass es mit wenig Material einfach einzurichten ist.
Die meiste Energie wird benötigt, um das Gegengewichtssystem in Gang zu setzen. Danach muss darauf geachtet werden, dass das System nicht außer Kontrolle gerät. Seien Sie vorsichtig bei einem großen Gewichtsunterschied zwischen der Rettungskraft und der zu rettenden Person.

Seilklemme für Flaschenzüge



Beispiel eines Gegengewichtssystems







3. Evakuierung der Person

Die Abseilrettung erfolgt mithilfe eines Abseilgeräts. Es ist die einfachste und geläufigste Technik. Wenn eine Abseilrettung nicht möglich ist, wird die zu rettende Person durch Aufsteigen oder horizontale Fortbewegung evakuiert. Bei der Rettung durch Aufsteigen verwenden die Rettungskräfte entweder das Gegengewichts- oder das Flaschenzugsystem. Bei der horizontalen Rettung spannen die Rettungskräfte ein oder mehrere Seile. Ein Seil dient zur Fortbewegung, das zweite zur Rücksicherung und das dritte zur Fortbewegung der Rettungstrage.


Abseilrettung



Rettung durch Aufsteigen



Horizontale Rettung



Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

SELBSTRETTUNG






EXO® AP HOOK

Das EXO AP HOOK ist ein persönliches Rettungssystem mit Anschlaghaken für Situationen und Orte, wo die Wahrscheinlichkeit, einen Anschlagpunkt zu finden, ungewiss ist.
Es verfügt über ein selbstbremsendes System mit Anti-Panik-Funktion, um sich schnell horizontal fortzubewegen, durch ein Fenster zu klettern und die Abseilfahrt zu steuern und zu stoppen. Wenn die anwendende Person zu stark am Griff zieht, wird die Abseilfahrt durch die Anti-Panik-Funktion automatisch gebremst und gestoppt.

PETZL.COM

Firefighter training, United States.
© 2019 - Petzl Distribution - ROH - SLC FIRE DPT


Schnelle Fortbewegung an horizontalen Flächen.



Passieren des Fensters mit dem Anschlaghaken am Fenstersims. Blockieren des linken Beins gegen die Innenwand, um die Bewegung zu begleiten.

Unter das Fenster schwingen, die Hand hält das freie Seilende umschlossen.

Abseilen: Eine Hand betätigt den Griff, um die Abseilfahrt einzuleiten, und die andere Hand hält das Seil, um die Bremsreibung zu regulieren.




Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

RETTUNG AM EINSATZORT











PETZL.COM

Self-rescue training, Belgium.
© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - Monnaie

Rettung am Einsatzort


Lösen der verletzen Person und Evakuierung mit der CROLL-Seilklemme


Rettung von unten durch ein Teammitglied mit eigener Ausrüstung. Die Rettungskraft muss vor dem Einsatz eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und u. a. prüfen, ob die Seile der verletzten Person in gutem Zustand sind. Das Gegengewichtssystem wird eingesetzt, um das Gewicht der verletzten Person auf das Abseilgerät zu übertragen.


Die Rettungskraft steigt am Sicherungsseil der verletzten Person auf.


1. Die Rettungskraft überträgt ihr Gewicht auf das RIG-Abseilgerät, hängt die verletzte Person in ihr System ein und installiert das ASAP oberhalb der verletzten Person.

2. Die Rettungskraft installiert eine zweite Verbindung. Sie kann jetzt unnötige Ausrüstungsteile von der verletzten Person lösen.











3. Die Rettungskraft installiert ihre Trittschlinge mit Hilfe der ASCENSION-Handsteigklemme am Seil der verletzten Person.

4. Als Gegengewicht in der Trittschlinge stehend blockiert die Rettungskraft den Durchlauf des Seils in der CROLL und hebt die verletzte Person an. Sie löst die CROLL-Seilklemme und zieht ein Maximum an Seil in das RIG-Abseilgerät.



5. Die Rettungskraft hängt im RIG und entfernt die Handsteigklemme. Sie installiert einen Bremskarabiner und begleitet die verletzte Person bis zum Boden.





PETZL.COM


Lösen der verletzten Person und Rettung mit reversiblem Flaschenzug

• Evakuierung ohne Begleitung (die verletzte Person muss nicht begleitet werden oder das Gelände ist hierfür geeignet):

1. Die verletzte Person hängt in ihrem Verbindungsmittel, der Falldämpfer wurde durch den Sturz aufgerissen.
2. Flaschenzug (das Flaschenzugsystem ermöglicht es, die verletzte Person zu lösen).
3. Ablassen der verletzten Person.







Weitere Informationen bezüglich der Rettung einer verletzten Person mithilfe des JAG RESCUE KIT finden Sie in den technischen Informationen auf Petzl.com

PETZL.COM

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps auf Petzl.com

PETZL.COM

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

TECHNISCHE RETTUNG



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



FALCON MOUNTAIN



MINI TRAXION



SPIN S1



SPIN L1

NEW 2026



RESCUE S



MAESTRO® S

NEW 2026



RIG®



RESCUECENDER



ROLLCLIP A



DUO® RL

NEW 2026



EXPERT 40




PETZL.COM

Climber rescue training, Mallos de Riglos, Spain.
© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org - Lafouche - GREIM - Guardia Civil


Verwendung des MAESTRO

Das MAESTRO ermöglicht es, das Ablassen einer Last von bis zu 250 kg (MAESTRO S) oder 280 kg (MAESTRO L) zu steuern.



Verschiedene Bremspositionen

Dosieren Sie die Bremsreibung, um den Ablassvorgang zu steuern.




Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften des MAESTRO finden Sie in den technischen Informationen zum Thema Flaschenzüge und Heben von Lasten auf Petzl.com


PETZL.COM

Seilumlenkung mit der Umlenkrolle SPIN L1D

Seilumlenkung beim Heben von Lasten: Die Rolle dreht sich in Aufzugsrichtung.



Erhöhung der Bremsreibung, um den Komfort beim Ablassen zu verbessern: Die Laufrolle dreht sich nicht und die Abschrägungen sorgen für zusätzliche Kontaktflächen mit dem Seil.




Hebevorgänge mit MAESTRO oder PRO TRAXION

Die Kraftübersetzung eines Flaschenzugs ist theoretisch ein großer Vorteil, aber in der Praxis wird die Wirksamkeit durch zahlreiche Faktoren beeinflusst: Wirkungsgrad der Umlenkrolle, Seildurchmesser, Zuggeschwindigkeit, Regelmäßigkeit der Bewegung usw.

Hier finden Sie einige Testergebnisse bei einer konstanten Geschwindigkeit von 1,5 m/Min. Weitere Ergebnisse sind in den technischen Informationen auf Petzl.com erhältlich.


Einfache Umlenkung (1:1)



∅	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg


∅	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg

Flaschenzug (3:1)




∅	F
11 mm	40 kg

∅	F
11 mm	39 kg



Ablassen mit zwei parallel installierten MAESTRO, die von einer einzigen Person bedient werden

Eine einzige Person bedient gleichzeitig zwei parallel installierte Geräte, um die Verteilung der Last auf beide Seile zu optimieren und den Sturzraum im Falle eines Seilrisses zu reduzieren.




Sichern mit dem MAESTRO an einem Rücksicherungsseil

Hinzufügen eines Rücksicherungssystems zum Schutz vor einer Fehlbedienung durch die anwendende Person.

Evakuierung an der Seilbahn mit einem REEVE-Seilbahnläufer


Der REEVE-Seilbahnläufer ist eine Kombination aus zwei Seilrollen und einer Riggingplatte. Er ermöglicht eine übersichtliche, kompakte Installation Ihres Systems für Rettungssituationen an Seilbahnen.



Verwendung des REEVE

Positionierung der Begleitperson der Rettungstrage mit dem JAG SYSTEM

Das JAG SYSTEM ermöglicht der Begleitperson, ihre Position effizient anzupassen, auch wenn ihr gesamtes Gewicht auf dem Verbindungsmittel liegt und ihre Füße keinen guten Halt haben.



Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps auf Petzl.com

PETZL.COM

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

RETTUNG AN SKILIFTEN



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



AVAO® FAST



PITAGOR



I'D® EVAC



ROLLCAB



GRILLON MGO



CONNEXION FIXE



SWIFT® RL




TRANSPORT 60



Evacuation exercise, Grenoble, France.

© 2024 Petzl Distribution - Lafouche - SMPM SDIS 38 - Téléphérique de Grenoble Bastille



Evakuierung einer Sesselbahn durch den Rettungsdienst


Die Evakuierungstechniken an Sesselbahnen können je nach Art der Anlage erheblich variieren. Die Wahl der einzusetzenden Technik richtet sich nach der Neigung des Drahtseils, dem Bodenabstand, dem Bereich, in dem die Fahrgäste in Empfang genommen werden, usw.


Um die Evakuierung innerhalb der vorgeschriebenen Zeiten durchführen zu können, benötigen die Rettungskräfte ein regelmäßiges Training.

1. Zugang der Rettungskraft zum Sessel

Die Rücksicherung kann vom Mast aus erfolgen. Dies ermöglicht eine gegenseitige Überprüfung des Systems, bevor die Rettungskraft die Abfahrt am Drahtseil beginnt. Die Rettungskraft hängt sich in die ROLLCAB; das GRILLON-Verbindungsmittel ist nicht ganz gestrafft, um die Abseilfahrt am Drahtseil zu ermöglichen.

Produkte für die Zusammenstellung eines Rettungssets:
- PITAGOR
- I'D EVAC
- CONNEXION FIXE
- ROLLCAB
- SWIVEL OPEN
- PAW S
- JANE
- GRILLON
- MGO OPEN
- GO x 4
- Am'D x 4
- CAPTIV x 3
- AXIS 11 mm mit vernähter Endverbindung





Evakuierung einer Sesselbahn

2. Evakuierung des Fahrgasts


Die Rettungskraft seilt sich mit dem GRILLON-Verbindungsmittel zur Sesselbahn ab.
Sie befestigt das PITAGOR-Rettungsdreieck an der zu rettenden Person und evakuiert diese mit ihrem I'D EVAC-Abseilgerät.

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps auf Petzl.com

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen Seiten sowie die Gebrauchsanleitungen und technischen Handbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

App ePPEcentre

ePPEcentre ist die Petzl-App für alle, die die Petzl-Produkte für den professionellen Einsatz nutzen.
Sie erleichtert das Management von PSA-Beständen.



PPE Checking with phone app
© 2024 Petzl Distribution - Lafouche

PETZL.COM


ePPE CENTRE


Die beste Art der PSA-Verwaltung

Sparen Sie Zeit

Vereinfachte Verwaltung der Überprüfung Ihrer Petzl-PSA

- Fügen Sie ein Petzl-Produkt ganz einfach hinzu, indem Sie die Data Matrix einlesen: Alle Produktinformationen werden über unsere Datenbank automatisch auf einer eigenen Seite hochgeladen.
- Auch Produkte anderer Marken können hinzugefügt werden.
- Zusätzlich lassen sich Fotos und Kommentare hinzufügen, um die Produkte einfacher zu identifizieren und die Überprüfungen besser nachverfolgen zu können.
- Die vorhandenen Daten Ihres PSA-Bestands können Sie einfach importieren und exportieren.





Überblick über ihren PSA-Bestand, immer und überall

- Dank des Dashboards auf der Startseite können Sie den Zustand Ihres PSA-Bestands auf einen Blick überprüfen: Anzahl der im PSA-Bestand vorhandenen Produkte nach Status und sofortige Anzeige der Anzahl der durchzuführenden PSA-Überprüfungen in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten.
- Sie können die gesamte Gebrauchsgeschichte Ihres Produkts ab seinem Herstellungsdatum einsehen.
- Über die mobile App auf Ihrem Smartphone oder die Website von ePPEcentre auf Ihrem Computer haben Sie immer Zugriff auf Ihre Daten.

Personalisierte Verwaltung Ihres PSA-Bestands

- Wählen Sie das Paket, das am besten zur Größe und Struktur Ihres Unternehmens passt (STARTER / PROFESSIONAL / ENTERPRISE). Mit den Paketen PROFESSIONAL und ENTERPRISE können Sie verschiedene Nutzerprofile (Administrator, Manager, Prüfperson, Leser/-in) für Ihre Teams erstellen und so die Zugänge Ihrer Mitarbeitenden verwalten.
- Organisieren Sie Ihre Produkte so, wie Sie es möchten (nach Produktfamilien, Anwender/-innen, Anwendungsort usw.) dank dem Erstellen von Tags.
- Personalisieren Sie die Ansicht der Produktliste.

Mehr Informationen

Holen Sie sich ePPEcentre

Für die Verwendung der Webversion gehen Sie auf die Website:

eppecentre.petzl.com

Die mobile App können Sie über die üblichen Plattformen herunterladen:

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

HELME

Helme sind bei der Höhenarbeit und bei gewissen Arbeiten in der Industrie unverzichtbar,
denn sie gewährleisten einen effizienten Schutz des Kopfes gegen Aufprall und herabfallende Objekte.



Wind turbine inspection and maintenance, Norway.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Siemens Gamesa - RES - Kvitfjell Wind Farm

Komfortable Helme

Helme mit Textilaufhängung
für optimalen Komfort.



Leichte Helme

Leichte, kompakte Helme mit
Innenschale in Hybridbauweise
(EPP- und EPS-Schaum).



Schutzvisiere

Schutzvisiere für die Helme
VERTEX und STRATO.



Zubehör




Mützen und Sturmhaube

Mützen und Sturmhaube für optimale
Feuchtigkeitsregulierung und
Kälteschutz.




Helme sind bei der Höhenarbeit und bei gewissen Arbeiten in der Industrie unverzichtbar, denn sie gewährleisten einen effizienten Schutz des Kopfes gegen Aufprall und herabfallende Objekte. Die Petzl-Helme gewährleisten sicheren Halt auf dem Kopf und bieten hohen Tragekomfort in jeder Arbeitssituation. Dank des umfassenden Zubehörangebots lassen sich die Helme den unterschiedlichsten Anforderungen professioneller Anwenderinnen und Anwender anpassen.

• Sehr guter Halt auf dem Kopf



CENTERFIT-Einstellsystem
Das CENTERFIT-Einstellsystem sorgt dafür, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt. Das Kopfband lässt sich durch gleichzeitiges Betätigen der beiden seitlichen Rädchen (auch mit Handschuhen) leicht anpassen.



FLIP&FIT-System
Das FLIP&FIT-System positioniert das Kopfband direkt in die untere Position, um einen perfekten Sitz des Helms zu gewährleisten.
Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das Kopfband in der Helmschale verstaut werden.

• DUAL-Kinnband mit anpassbarer Haltekraft, um allen Arbeitssituationen gerecht zu werden



Das DUAL-Kinnband bietet den Anwendern und Anwenderinnen die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397).
Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke:
- Hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird (Bruchlast > 50 daN).
- Geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt (Bruchlast < 25 daN).

Lösung für unterschiedliche Schutzanforderungen

		Helme mit geschlossener Außenschale		Helme mit Lüftungsöffnungen in der Außenschale	
					
		VERTEX	STRATO	VERTEX VENT	STRATO VENT
PENETRATION PROTECTION / IMPACT PROTECTION	Schutz vor herabfallenden Gegenständen	●		●	
VENTILATION	Lüftungsöffnungen für eine gute Belüftung des Helms	-		●	
ELECTRICAL PROTECTION	Schutz gegen elektrische Gefährdung	●		-	
MOLTEN METAL PROTECTION	Schutz gegen Spritzer aus schmelzflüssigem Metall	● Außer in der HI-VIZ-Ausführung		● Außer in der HI-VIZ-Ausführung	-
LATERAL DEFORMATION	Schutz gegen seitliche Verformung	●		●	

• Modulkonzept des Zubehörs

Umfangreiches Angebot an Schutzvisieren, Stirnlampen und anderem Zubehör
- Visiere zum Schutz der Augen, Visiere zum Schutz vor Störlichtbögen, spezielle Visiere für die Baumpflege.
- Stirnlampen.
- Ausweishalter, Nackenschutz, Schutzüberzüge, Kinnbänder.



• Große Auswahl




Erhältlich in mehreren Farben
Die VERTEX-Helme sind in sieben Standardfarben und die STRATO-Helme in vier Farben erhältlich. Die Helme VERTEX und STRATO sind außerdem in zwei HI-VIZ-Ausführungen erhältlich mit einer Helmschale in Leuchtfarbe (Gelb oder Orange), phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.

Zertifizierung nach mehreren Normen
Entsprechend den Modellen sind die Petzl-Helme nach folgenden Normen zertifiziert:
- EN 397, EN 12492 und EN 50365 (Europa).
- ANSI Z89.1 (USA).
- CSA Z94.1 (Kanada).
- EAC (Russland).
- AS/NZS 1801 (Australien).
- GB 2811 (China).

• Einfaches Anbringen von Zubehör

Alle Helme von Petzl lassen sich dank des EASYCLIP-Systems und verschiedener Befestigungsmöglichkeiten in nur wenigen Sekunden zusätzlichen Schutz- oder Beleuchtungsanforderungen anpassen.



EASYCLIP

EASYCLIP ist ein seitliches Befestigungssystem zum schnellen Anbringen eines Schutzvisiers. Das einfach zu installierende EASYCLIP-System ist mit allen Helmen und allen Visieren von Petzl kompatibel. Es ist im Lieferumfang jedes Schutzvisiers enthalten.

• Petzl Custom Service für Helme



CUSTOM

Der Petzl Custom Service ermöglicht:
- Die individuelle Kennzeichnung des Helms mit einem Logo und reflektierenden Aufklebern.
- Die Vormontage von Visieren und anderem Petzl-Zubehör Ihrer Wahl am Helm für die Lieferung einer einsatzbereiten Lösung im individuellen Helmbeutel. Lösung erhältlich ab einer Mindestbestellmenge von 20 Helmen.

• Komfortable Bauweise



Die VERTEX-Helme verfügen über eine 6-Punkt-Textilaufhängung, die eine optimale Passform und maximalen Tragekomfort gewährleistet. Stöße und Schläge werden durch Verformung der Außenschale absorbiert.

• Leichte Bauweise



Die Innenschale der STRATO-Helme besteht aus zwei Teilen: EPP (expandiertes Polypropylen) und EPS (expandiertes Polystyrol), um das Gewicht zu reduzieren. Stöße und Schläge werden durch Verformung der Innenschale absorbiert.

VERTEX- und VERTEX VENT-Helme



VERTEX®
Komfortabler Helm
Der VERTEX-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Die geschlossene Außenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender und Anwenderinnen erfüllt.



VERTEX® HI-VIZ
Komfortabler, hochsichtbarer Helm
Die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Helmschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.



VERTEX® VENT
Komfortabler, belüfteter Helm
Der VERTEX VENT-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender und Anwenderinnen erfüllt.



VERTEX® VENT HI-VIZ
Komfortabler, belüfteter und hochsichtbarer Helm
Die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Helmschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.

STRATO- und STRATO VENT-Helme



STRATO®
Leichter Helm
Der sehr leichte STRATO-Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Die geschlossene Außenschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender und Anwenderinnen erfüllt.



STRATO® HI-VIZ
Leichter, hochsichtbarer Helm
Die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Helmschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.



STRATO® VENT
Leichter und belüfteter Helm
Der sehr leichte STRATO VENT-Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die für eine gute Belüftung des Helms sorgen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender und Anwenderinnen erfüllt.



STRATO® VENT HI-VIZ
Leichter, belüfteter und hochsichtbarer Helm
Die hochsichtbare Ausführung verfügt über eine Helmschale in Leuchtfarbe mit phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit der Arbeiter/-innen bei Tag und bei Nacht.

Schutzvisiere

Ein Visier richtig anbringen



VIZIR

Schutzvisier mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX und STRATO

Das VIZIR schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Außerdem ist es kratzfest und beschlagfrei.



VIZIR SHADOW

Getöntes Schutzvisier mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX und STRATO

Das VIZIR SHADOW schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Es verfügt über einen Sonnenschutzfilter der Schutzstufe 2,5 sowie über einen Kratz- und Beschlagschutz.



VIZEN

Komplettvisier zum Schutz vor Lichtbögen mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX und STRATO

Das VIZEN bietet Schutz vor Störlichtbögen. Das Visier umschließt das gesamte Gesicht, sodass Augen und Gesicht optimal geschützt sind und gleichzeitig ein breites Sichtfeld gewährleistet wird. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt sich das Visier schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Außerdem ist es kratzfest und beschlagfrei.



VIZEN MESH

Komplettvisier für die Baumpflege mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX und STRATO

Das VIZEN MESH-Visier für Baumpfleger/-innen schützt vor umherfliegenden Spänen und Splittern. Der das Gesicht umschließende Schirm schützt Augen und Gesicht und bietet gleichzeitig ein breites Sichtfeld. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt sich das Visier schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen.

Zubehör



Ausweishalter für VERTEX®- und STRATO®-Helme

Der Ausweishalter für die VERTEX- und STRATO-Helme ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Arbeiters oder der Arbeiterin. Er lässt sich mühelos anbringen und schützt die Visitenkarte vor Regen.



Nackenschutz für VERTEX®- und STRATO®-Helme

Der Nackenschutz für die VERTEX- und STRATO-Helme schützt den Nacken wirksam vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben sind die Anwender/-innen bei Tag besser zu sehen. Erhältlich in zwei Farben.



Schutzüberzug für VERTEX®-Helm

Der Schutzüberzug wird einfach über den VERTEX-Helm gezogen, um die Helmschale vor Schmutz und Spritzern zu schützen.



Schutzüberzug für STRATO®-Helm

Der Schutzüberzug wird einfach über den STRATO-Helm gezogen, um die Helmschale vor Schmutz und Spritzern zu schützen.



Helmbeutel für VERTEX®- und STRATO®-Helme

Beutel zum Schutz der VERTEX- und STRATO-Helme bei der Aufbewahrung und während des Transports. Das geschlossene Innenfach bietet ebenfalls Schutz für Zubehör.



DUAL-Kinnband für VERTEX®- und STRATO®-Helme

Kinnband zum Austauschen oder Ersetzen des Kinnbands der VERTEX- und STRATO-Helme. Die Anwender/-innen können die Haltekraft des Kinnbands ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe und am Boden. Erhältlich in zwei Farben und in verlängerter Version.

Zubehör



Kopfband mit Komfortpolster für VERTEX®- und STRATO®-Helme
Kopfband mit Standard- oder saugfähigem Komfortpolster, fertig zum Einsetzen in einen VERTEX- oder STRATO-Helm zum Verlängern der Lebensdauer. 5er-Pack.



Komfortpolster für VERTEX®- und STRATO®-Helme
Standard- oder saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der VERTEX- und STRATO-Helme zum Verlängern der Lebensdauer.



Oberes Schaumstoffpolster für STRATO®-Helm
Oberes Schaumstoffpolster für die Innenschale des STRATO-Helms zum Verlängern der Lebensdauer. Das komfortable, saugfähige Schaumstoffpolster kann in der Waschmaschine gewaschen werden.

Transparente Aufkleber für VERTEX®- und STRATO®-Helme
Transparente Aufkleber zur individuellen Kennzeichnung der VERTEX- und STRATO-Helme mit einem wasserfesten Filzstift oder Laserdrucker.



Reflektierende Aufkleber für VERTEX®-Helm
Reflektierende Aufkleber zur verbesserten Sichtbarkeit der VERTEX-Helme.



Reflektierende Aufkleber für STRATO®-Helm
Reflektierende Aufkleber zur verbesserten Sichtbarkeit der STRATO-Helme.

Mützen und Sturmhaube

Buff® ist ein eingetragener Markenname, Eigentum der Original Buff®



LINER
Atmungsaktive, schweißableitende Mütze
Die LINER ist eine atmungsaktive Mütze, die den Schweiß ableitet und schnell trocknet. Dank des eng am Kopf anliegenden, nahtlosen Schnitts kann sie bequem unter einem Helm getragen werden, ohne den Anwender oder die Anwenderin zu stören.



BEANIE
Vor Kälte und Wind schützende Mütze
Die BEANIE-Mütze schützt den Kopf an kalten und windigen Tagen. Der spezielle Aufbau der einzelnen Bereiche sorgt für optimalen Kälteschutz und Feuchtigkeitsregulierung. Dank des eng anliegenden, nahtlosen Schnitts und der seitlichen Lüftungslöcher kann sie bequem unter einem Helm getragen werden, ohne den Anwender oder die Anwenderin zu stören.



BALACLAVA
Vor Kälte und Wind schützende Sturmhaube
Die BALACLAVA-Sturmhaube schützt Kopf, Gesicht und Hals an kalten, windigen Tagen. Der spezielle Aufbau der einzelnen Bereiche sorgt für optimalen Kälteschutz und Feuchtigkeitsregulierung. Dank des eng anliegenden, nahtlosen Schnitts und der zahlreichen Lüftungslöcher kann sie bequem unter einem Helm getragen werden, ohne den Anwender oder die Anwenderin zu stören.

		Zertifizierungen (1)	Gewicht
Visiere			
VIZIR	A015AA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1	80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1	80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC	180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC	117 g

		Farben	Versionen	Gewicht
Zubehör				
Ausweishalter für VERTEX- und STRATO-Helme	A018AA00	-	-	45 g
Nackenschutz für VERTEX- und STRATO-Helme	A019AA00	Gelb	-	55 g
	A019AA01	Orange	-	
Schutzüberzug für VERTEX-Helm	A012AA00	-	-	60 g
Schutzüberzug für STRATO-Helm	A012BA00	-	-	60 g
Helmbeutel für VERTEX- und STRATO-Helme	A022AA00	-	-	175 g
DUAL-Kinnband für VERTEX- und STRATO-Helme	A010FA00	Gelb / Schwarz	Standard	34 g
	A010FA01	Schwarz	Standard	
	A010FA02	Gelb / Schwarz	verlängert	
Kopfband mit Komfortpolster für VERTEX- und STRATO-Helme	A010HA00	-	Standard	30 g
	A010JA00		saugfähig	
Komfortpolster für VERTEX- und STRATO-Helme	A010KA00	-	Standard	15 g
	A010LA00		saugfähig	
Oberes Schaumstoffpolster für STRATO-Helm	A020EA00	-	saugfähig	15 g
Transparente Aufkleber für VERTEX und STRATO	A10100	-	-	-
Reflektierende Aufkleber für VERTEX	A010MA00	-	-	10 g
Reflektierende Aufkleber für STRATO	A020FA00	-	-	10 g

		Größen	Kopfumfang	Gewicht
Mützen und Sturmhaube				
LINER	A016AA00	M - L	56 - 59 cm	15 g
	A016AA01	L - XL	59 - 63 cm	
BEANIE	A016BA00	M - L	56 - 59 cm	25 g
	A016BA01	L - XL	59 - 63 cm	
BALACLAVA	A016CA00	M - L	56 - 59 cm	60 g
	A016CA01	L - XL	59 - 63 cm	

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen.

Helme

			Europäische Zertifizierungen (1)	US-amerikanische Zertifizierungen (1)	Kanadische Zertifizierung (1)	Russische Zertifizierung (1)	Australische Zertifizierung (1)	Chinesische Zertifizierung (1)	IMPACT PROTECTION			PENETRATION PROTECTION			CHINSTRAP STRENGTH			VENTILATION	ELECTRICAL PROTECTION			MOLTEN METAL PROTECTION	FLAME RESISTANCE		LATERAL DEFORMATION	LOW TEMPERATURE		HIGH VISIBILITY	Kopfumfang	Gewicht
									EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1		EN 397 (2)	EN 12492 (3)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1		
Komfortable Helme																													
 VERTEX	A010AA00	□	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	490 g
	A010AA01																												
	A010AA02																												
	A010AA03																												
	A010AA04																												
	A010AA05																												
	A010AA06																												
VERTEX HI-VIZ	A010DA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g
	A010DA01																												
 VERTEX VENT	A010CA00	□	CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	490 g
	A010CA01																												
	A010CA02																												
	A010CA03																												
	A010CA04																												
	A010CA05																												
	A010CA06																												
VERTEX VENT HI-VIZ	A010EA00		CE EN 12492 EN 397	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	495 g
	A010EA01																												
Leichte Helme																													
 STRATO	A020AA00	□	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	53-63 cm	435 g
	A020AA01																												
	A020AA02																												
	A020AA03																												
STRATO HI-VIZ	A020CA00		CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	-	EAC	-	GB 2811	●	●	●	●	●		●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	53-63 cm	445 g
	A020CA01																												
 STRATO VENT	A020BA00	□	CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	53-63 cm	415 g
	A020BA01																												
	A020BA02																												
	A020BA03																												
STRATO VENT HI-VIZ	A020DA00		CE EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class C	-	-	-	-	●	●	●	●	●		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	53-63 cm	425 g
	A020DA01																												

PETZL.COM

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen, (2) Geringe Haltekraft (< 25 daN), um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt, (3) hohe Haltekraft (> 50 daN), um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, (4) für VERTEX kanadische Ausführung.

GURTE

Die praktischen, komfortablen Gurte von Petzl setzen Maßstäbe in puncto Effizienz und Sicherheit bei der Höhenarbeit. Sie sind mit zahlreichen Zubehören ausgestattet und erfüllen alle technischen Anforderungen der Berufe, für die sie entwickelt wurden.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione

Um sich der individuellen Körpergröße aller Anwender und Anwenderinnen bestmöglich anzupassen, verfügen die Petzl-Gurte über Einstellmöglichkeiten im Hüft-, Schulter- und Beinbereich. Sie sind mit verschiedenen Schnallen ausgestattet:



Öffnende FAST-Schnallen
Die FAST-Schnallen lassen sich selbst mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern.



Selbstverriegelnde DOUBLEBACK-Schnallen
Bei diesen Schnallen muss das Gurtband nicht zurückgefädelt werden, um sie zu schließen. Sie lassen sich in nur wenigen Sekunden einstellen.

Standardgurte

Auffanggurte

Einfache, leichte Gurte zur Absturzsicherung.


NEWTON


NEWTON FAST


NEWTON EASYFIT

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung

Komfortable, leicht anzulegende Gurte zur Absturzsicherung und zur Arbeitsplatzpositionierung.


NEW 2026 VOLT LIGHT


NEW 2026 VOLT


NEW 2026 VOLT WIND


VOLT WIND OFFSHORE

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum frei hängenden Arbeiten

Vielseitige, sehr komfortable Gurte zur Absturzsicherung, zur Arbeitsplatzpositionierung und zum frei hängenden Arbeiten.


AVAO
AVAO FAST


AVAO SIT
AVAO SIT FAST


TOP

Spezielle Gurte

Gurte für schwer zugängliche Bereiche

Sehr komfortable Gurte mit integrierter Bruststeigklemme, um den Aufstieg am Seil zu erleichtern.


ASTRO


ASTRO SIT


TOP CROLL

Gurte für die Baumpflege

Sehr komfortable Gurte mit Seilbrücke, um eine gute Bewegungsfreiheit bei der Fortbewegung im Baum zu ermöglichen.


NEW 2026 SEQUOIA


SEQUOIA PLUS NEW 2026

Gurte für Rettungseinsätze

Leichte Gurte für unterschiedliche Rettungssituationen.


FALCON


FALCON ASCENT


FALCON MOUNTAIN

Rettungsdreiecke und Rettungstrage

Für die Seilrettung bestimmte Produkte (eingeschränkte Platzverhältnisse, Skilifte usw.).


THALES


PITAGOR


STEF
NEST

Auffanggurte europäische Ausführung

Die nach europäischen und russischen Normen zertifizierten Gurte sind zur Absturzsicherung bestimmt. Sie ermöglichen u. a. die Verwendung von Verbindungsmitteln mit ABSORBICA-Falldämpfer oder des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK.

• Ergonomische, leichte Bauweise

Die NEWTON-Gurte sind so konzipiert, dass sie die Anwender/-innen bei der Fortbewegung nicht behindern. Durch das ergonomische, leichte Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit.

▶ Anlegen und Einstellen eines NEWTON-Auffanggurts

• Anwendungsfreundlich



Einfaches Öffnen und Schließen des Gurts
Dank der FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung.



Sofortiger Zugriff auf die Arbeitsgeräte
Die Materialschlaufen erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte und an den Befestigungsmöglichkeiten lässt sich eine TOOLBAG-Werkzeugtasche mitführen.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Sternale Öse aus Gurtband
Die leichte und abriebfeste textile Auffangöse im Brustbereich ist zum Einhängen eines Auffangsystems bestimmt.



Dorsale Auffangöse aus Metall
Die aus eloxiertem Aluminium gefertigte solide Anseilöse im Rückenbereich ist zum Einhängen eines Auffangsystems bestimmt.

• Einfache Handhabung



Die Gurtbänder des NEWTON-Gurts sind farblich gekennzeichnet (gelb/schwarz), damit der obere und der untere Teil zum Anlegen schnell auseinandergehalten werden können.



▶ NEWTON-Gurte

NEWTON europäische Ausführung

Auffanggurte
Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen und machen den Gurt besonders anwendungsfreundlich. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

• Schnelles Anlegen



Der NEWTON FAST-Gurt ist mit schaumstoffgepolsterten Schulterträgern und FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ausgestattet, sodass er sich mit den Füßen am Boden anlegen lässt, ohne die Einstellung zu verändern.



NEWTON FAST europäische Ausführung

Schnell anzulegender Auffanggurt
Der NEWTON FAST ist ein schnell anzulegender ergonomischer und leichter Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

• Optimaler Komfort



Der NEWTON EASYFIT-Gurt ist so gebaut, dass er immer die richtige Form hat. Er verfügt über zwei Taschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. Die Beinschlaufen sind gepolstert und mit FAST LT-Schnallen versehen, um das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden zu ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern.



NEWTON EASYFIT europäische Ausführung

Schnell anzulegender, komfortabler Auffanggurt
Der NEWTON EASYFIT ist ein schnell anzulegender ergonomischer und komfortabler Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Er ist leicht, atmungsaktiv und verfügt über zwei Reißverschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die textile sternale Auffangöse und die dorsale Auffangöse aus Metall erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

Zubehör



HI-VIZ-Weste für NEWTON-Gurte

Weste in Leuchtfarbe mit reflektierenden Streifen, in der die Anwender/-innen bei allen Lichtverhältnissen von Weitem zu sehen sind. Sie lässt sich schnell und einfach mit den Gurten NEWTON, NEWTON FAST und NEWTON EASYFIT verbinden. Die Schnalle des Brustriemens, die Auffangösen und die Befestigungssysteme für die Verbindungselemente bleiben zugänglich, um eine optimale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.



Beinschlaufenpolster für NEWTON-Gurte

Beinschlaufenpolster zur Erhöhung des Komforts der Auffanggurte NEWTON und NEWTON FAST oder als Ersatz für die Polster der NEWTON EASYFIT-Gurte.

Auffanggurte internationale Ausführung

Die nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifizierten Gurte sind zur Absturzsicherung bestimmt. Sie ermöglichen u. a. die Verwendung von Verbindungsmitteln mit ABSORBICA-Falldämpfer oder des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK.

• Ergonomische, leichte Bauweise

Die NEWTON-Gurte sind so konzipiert, dass sie die Anwender/-innen bei der Fortbewegung nicht behindern. Durch das ergonomische, leichte Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit.

▶ Anlegen und Einstellen eines NEWTON-Auffanggurts

• Anwendungsfreundlich



Einfaches Öffnen und Schließen des Gurts

Dank der FAST LT PLUS-Schnalle des Brustriemens lässt sich der Gurt auch mit Handschuhen schnell und einfach öffnen und schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung.



Verstausystem für die Verbindungselemente der Verbindungsmittel

Die Gurte verfügen an jedem Schulterträger über ein Verstausystem für die Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe des MGO-Verbindungselements.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Diese Gurte verfügen über eine dorsale Auffangöse aus Metall zum Einhängen eines Auffangsystems und eine textile dorsale Auffangöse zum Einhängen eines Höhensicherungsgeräts.

• Einfache Kontrolle des Gurts



Sternale und dorsale Auffangöse sind mit Sturzindikatoren versehen: Nach einem Sturz wird ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss.

• Einfache Handhabung



Die Gurtbänder des NEWTON-Gurts sind farblich gekennzeichnet (gelb/schwarz), damit der obere und der untere Teil zum Anlegen schnell auseinandergehalten werden können.



▶ NEWTON-Gurte

NEWTON internationale Ausführung

Auffanggurte

Der NEWTON ist ein ergonomischer, leichter Auffanggurt. Die farblich gekennzeichneten Gurtbänder erleichtern das Anlegen und machen den Gurt besonders anwendungsfreundlich. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse und die dorsalen Auffangösen – eine textile und eine aus Metall – erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.

• Schnelles Anlegen



Der NEWTON FAST-Gurt ist mit schaumstoffgepolsterten Schulterträgern und FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen ausgestattet, sodass er sich mit den Füßen am Boden anlegen lässt, ohne die Einstellung zu verändern.



NEWTON FAST internationale Ausführung

Schnell anzulegender Auffanggurt

Der NEWTON FAST ist ein schnell anzulegender ergonomischer und leichter Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse und die dorsalen Auffangösen – eine textile und eine aus Metall – erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.

• Optimaler Komfort



Der NEWTON EASYFIT-Gurt ist so gebaut, dass er immer die richtige Form hat. Er verfügt über zwei Taschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. Die Beinschlaufen sind gepolstert und mit FAST LT PLUS-Schnallen versehen, um das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden zu ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern.



NEWTON EASYFIT internationale Ausführung

Schnell anzulegender, komfortabler Auffanggurt

Der NEWTON EASYFIT ist ein schnell anzulegender ergonomischer und komfortabler Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und FAST LT PLUS-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Er ist leicht, atmungsaktiv und verfügt über zwei Reißverschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. Die Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die Arbeitsgeräte. Die sternale textile Auffangöse und die dorsalen Auffangösen – eine textile und eine aus Metall – erhöhen die Einsatzmöglichkeiten. Er ist mit einem praktischen Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.

Zubehör



HI-VIZ-Weste für NEWTON-Gurte

Weste in Leuchtfarbe mit reflektierenden Streifen, in der die Anwender/-innen bei allen Lichtverhältnissen von Weitem zu sehen sind. Sie lässt sich schnell und einfach mit den Gurten NEWTON, NEWTON FAST und NEWTON EASYFIT verbinden. Die Schnalle des Brustriemens, die Auffangösen und die Befestigungssysteme für die Verbindungselemente bleiben zugänglich, um eine optimale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.



Beinschlaufenpolster für NEWTON-Gurte

Beinschlaufenpolster zur Erhöhung des Komforts der Auffanggurte NEWTON und NEWTON FAST oder als Ersatz für die Polster der NEWTON EASYFIT-Gurte.

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung europäische Ausführung

Die Gurte der VOLT-Reihe sind speziell für Höhenarbeiter/-innen konzipiert, die an Masten, Antennen und Windkraftanlagen arbeiten. Ihre Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung angepasst.

• Schnelles Anlegen, einfaches Einstellen



Die VOLT-Gurte lassen sich leicht anlegen, mit den Füßen am Boden. Für schnelles Öffnen und Schließen sind sie mit öffnenden FAST-Schnallen an der sternalen Öse, am Hüftgurt und an den Beinschlaufen versehen. Außerdem lassen sie sich dank den DOUBLEBACK-Schnallen mit Anti-Rutsch-Kontaktfläche leicht einstellen, ohne die Einstellung zu verändern.

• Komfort



Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformten Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt für bequemes Fortbewegen und Arbeiten.


• Anwendungsfreundlich



- Die zwei seitlichen Befestigungsösen können eingeklappt werden, um ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.



Die Gurte verfügen an jedem Schulterträger über ein Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung.



Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter kann die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich organisiert und transportiert werden.

• Vier-Punkt-Gurt für Arbeiten an Masten und Antennen



Der VOLT LIGHT-Gurt ist ein bequemer Auffang- und Haltegurt für die Arbeit an Masten.

NEW 2026



VOLT® LIGHT europäische Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung. 4-Punkt-Gurt

Der VOLT LIGHT ist ein 4-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich tagtäglich an Masten oder Metallstrukturen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und die richtige Arbeitsplatzpositionierung bei der Höhenarbeit. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

• Fünf-Punkt-Gurt für Arbeiten an Masten und Antennen



Der VOLT-Gurt ist mit einer ventralen LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet, die das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System ermöglicht.

NEW 2026



VOLT® europäische Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5-Punkt-Gurt

Der VOLT ist ein 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich tagtäglich an Masten oder Metallstrukturen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort, eine optimale Anpassung und die richtige Arbeitsplatzpositionierung bei der Höhenarbeit. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

• Fünf-Punkt-Gurt für Arbeiten an Windkraftanlagen



Der VOLT WIND-Gurt ist hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt mit Schutzplatten ausgerüstet, die die Gurtbänder vor Abnutzung aufgrund von Reibung während der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen schützen.

NEW 2026



VOLT® WIND europäische Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung an Windkraftanlagen, mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5-Punkt-Gurt

Der VOLT WIND ist ein 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich regelmäßig an Türmen von Windkraftanlagen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und ermöglicht das optimale Einstellen und die richtige Arbeitsplatzpositionierung beim Arbeiten in der Höhe. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Die Schutzplatten hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt schützen die Gurtbänder vor Abnutzung aufgrund von Reibung während der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung internationale Ausführung

Die Gurte der VOLT-Reihe sind speziell für Höhenarbeiter/-innen konzipiert, die an Masten, Antennen und Windkraftanlagen arbeiten. Ihre Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung angepasst.

• Schnelles Anlegen, einfaches Einstellen



Die VOLT-Gurte lassen sich leicht anlegen, mit den Füßen am Boden. Für schnelles Öffnen und Schließen sind sie mit öffnenden FAST-Schnallen an der sternalen Öse, am Hüftgurt und an den Beinschlaufen versehen. Außerdem lassen sie sich dank den DOUBLEBACK-Schnallen mit Anti-Rutsch-Kontaktfläche leicht einstellen, ohne die Einstellung zu verändern.

• Komfort



Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformten Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt für bequemes Fortbewegen und Arbeiten.

• Anwendungsfreundlich



Die Gurte verfügen an jedem Schulterträger über ein Verstausystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung.



An den zwei speziellen Gurtbandschlaufen am Hüftgurt kann mühelos ein VOLT-Sitzbrett angebracht werden, für mehr Komfort bei längeren Arbeitsphasen in derselben Position.



Die dorsale Öse ist mit einem Sturzindikator ausgestattet: Wenn die anwendende Person stürzt und dabei diese Öse belastet wird, gibt ein roter Sturzindikator an, dass der Gurt sofort ausgesondert werden muss.

• Vier-Punkt-Gurt für Arbeiten an Masten und Antennen



NEW 2026



VOLT® LIGHT internationale Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung. 4-Punkt-Gurt

Der VOLT LIGHT ist ein 4-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich tagtäglich an Masten oder Metallstrukturen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und die richtige Arbeitsplatzpositionierung bei der Höhenarbeit. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

• Fünf-Punkt-Gurt für Arbeiten an Masten und Antennen



NEW 2026



VOLT® internationale Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5-Punkt-Gurt

Der VOLT ist ein 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich tagtäglich an Masten oder Metallstrukturen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort, eine optimale Anpassung und die richtige Arbeitsplatzpositionierung bei der Höhenarbeit. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

• Fünf-Punkt-Gurt für Arbeiten an Windkraftanlagen



NEW 2026



VOLT® WIND internationale Ausführung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung an Windkraftanlagen, mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5-Punkt-Gurt

Der VOLT WIND ist ein 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich regelmäßig an Türmen von Windkraftanlagen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und ermöglicht das optimale Einstellen und die richtige Arbeitsplatzpositionierung beim Arbeiten in der Höhe. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Die Schutzplatten hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt schützen die Gurtbänder vor Abnutzung aufgrund von Reibung während der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

• Fünf-Punkt-Gurt für Arbeiten an Windkraftanlagen in salzhaltigen und feuchten Umgebungen



NEW 2026



VOLT® WIND OFFSHORE

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung an Windkraftanlagen, in feuchten und salzhaltigen Umgebungen, mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5-Punkt-Gurt

Der VOLT WIND OFFSHORE ist ein 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich regelmäßig an Türmen von Windkraftanlagen in feuchten und salzhaltigen Umgebungen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank den öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und ermöglicht das optimale Einstellen und die richtige Arbeitsplatzpositionierung beim Arbeiten in der Höhe. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Die Schutzplatten hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt schützen die Gurtbänder vor Abnutzung aufgrund von Reibung während der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen. Dank den Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.

Zubehör

NEW 2026



Sitzbrett für VOLT®

Sitzbrett zur Arbeitsplatzpositionierung für die VOLT-Gurte (internationale Ausführungen)

Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum frei hängenden Arbeiten

Die AVAO-Gurte sind speziell für die Höhenarbeit konzipiert. Ihre Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Positionierung und dem Abstieg am Seil angepasst.

• Komfortable Bauweise




Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformtem Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt für höchsten Komfort für die in der Höhe arbeitende Person. Hüftgurt und Beinschlaufen sind halbstarr und sorgen dadurch für eine optimale Positionierung und perfekten Halt des Gurts an der anwendenden Person.

• Organisation der Ausrüstung



Einhängen der Ausrüstung
Der ventrale Verbindungspunkt besteht aus einer Textilschlaufe und einem D-Ring aus Metall, sodass ein Verbindungsmittel zur Positionierung, ein Abseilgerät und ein PODIUM- oder LITEPOD-Sitz eingehängt werden können.



Organisation der Ausrüstung
Der Hüftgurt ist mit zwei Befestigungsösen aus Metall zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Ösen ausgestattet. Dank den fünf Materialschlaufen und den zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter oder INTERFAST-Befestigungssysteme kann die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut werden.

• Einfaches Anlegen und Einstellen



Einfach anzulegen
Die AVAO FAST- und AVAO SIT FAST-Gurte sind mit öffnenden FAST-Schnallen an den Beinschlaufen ausgestattet, die das An- und Ablegen selbst mit Handschuhen erleichtern, ohne die Einstellung zu verändern.



Einfach anzupassen
Der Gurt lässt sich dank der selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen einfach einstellen. Die Schnallen sind mit einem Antirutschsystem versehen, das das Beibehalten der Einstellung während des gesamten Arbeitseinsatzes gewährleistet.

• Eine Komplettlösung mit dorsaler Auffangöse



Die Komplettgurte AVAO und AVAO FAST sind mit einer dorsalen Öse zum Einhängen eines Auffangsystems ausgestattet.

• Ein gewichtssparendes Modulkonzept



Die Kombination eines AVAO SIT-Sitz- und Haltegurts mit einem TOP-Brustgurt ist eine gewichtssparende Lösung, wenn die anwendende Person keine dorsale Auffangöse benötigt.



AVAO® / AVAO® FAST europäische Ausführung

Komfortabler, vielseitiger Gurt für die Höhenarbeit

Der AVAO-Gurt wurde speziell für die Höhenarbeit entwickelt. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung und dem Abstieg am Seil angepasst. Die vorgeformte Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei der Anwendung. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut werden kann. Zudem lässt sich der Gurt dank den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen und den öffnenden FAST-Schnallen (AVAO FAST) einfach und schnell einstellen.



AVAO® / AVAO® FAST internationale Ausführung

Komfortabler, vielseitiger Gurt für die Höhenarbeit

Der AVAO-Gurt wurde speziell für die Höhenarbeit entwickelt. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung und dem Abstieg am Seil angepasst. Die vorgeformte Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei der Anwendung. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut werden kann. Zudem lässt sich der Gurt dank den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen und den öffnenden FAST-Schnallen (AVAO FAST) einfach und schnell einstellen.



TOP

Brustgurt für Sitz- und Haltegurte

Der TOP-Brustgurt erweitert die Sitz- und Haltegurte AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA und SEQUOIA PLUS zu Auffanggurten. Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei einer großen Last auf den Hüftgurt kann der TOP-Brustgurt, diese Last aufnehmen und auf die Schultern verteilen.



AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Komfortabler, vielseitiger Sitz- und Haltegurt für die Höhenarbeit

Der AVAO SIT-Sitz- und Haltegurt ist speziell für Höhenarbeiten, die eine leichte und modulare Lösung verlangen. Er lässt sich mit einem TOP- oder TOP CROLL-Brustgurt in einen Komplett-Auffanggurt umbauen. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung und dem Abstieg am Seil angepasst. Die vorgeformte Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei der Anwendung. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut werden kann. Zudem lässt sich der Gurt dank den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen und den öffnenden FAST-Schnallen an den Beinschlaufen (AVAO SIT FAST) einfach und schnell einstellen.

Zubehör



PODIUM

Bequemes Sitzbrett für längere Hängearbeiten

Das PODIUM-Sitzbrett ermöglicht es, sich bei der Höhenarbeit und bei der seilunterstützten Arbeit in schwer zugänglichen Bereichen hinzusetzen und bietet so mehr Komfort während länger andauernder, frei hängender Arbeitsphasen. Es verfügt über drei Materialschlaufen und lässt sich dank den DOUBLEBACK-Schnallen einfach einstellen. Das Sitzbrett kann mit den T-BAR, die direkt an den Verbindungsbügeln eingehängt werden, oder mit Verbindungselementen oder Zubehör-Karabinern (z. B. MINO) mit dem Gurt verbunden werden. Ersatzüberzug für das PODIUM-Sitzbrett als Zubehör erhältlich.



LITEPOD

Kompaktes Sitzbrett für längere Hängearbeiten

Das LITEPOD-Sitzbrett ermöglicht es, sich bei der Höhenarbeit und bei der seilunterstützten Arbeit in schwer zugänglichen Bereichen hinzusetzen und bietet so mehr Komfort während länger andauernder, frei hängender Arbeitsphasen. Es verfügt über zwei Materialschlaufen und lässt sich dank der DOUBLEBACK-Schnallen einfach einstellen. Das Sitzbrett kann mit den T-BAR, die direkt an den Verbindungsbügeln eingehängt werden, oder mit Verbindungselementen oder Zubehör-Karabinern (z. B. MINO) mit dem Gurt verbunden werden. Ersatzüberzug für das LITEPOD-Sitzbrett als Zubehör erhältlich.

Gurte für schwer zugängliche Bereiche


Die ASTRO-Gurte sind für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert. Ihre Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Fortbewegung und dem Aufstieg am Seil angepasst.

• Extrem komfortable Bauweise



Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind mit einer 3D-Schaumstoffpolsterung und einem atmungsaktiven Futtergewebe versehen für mehr Komfort beim Sitzen im Gurt und während aller Arbeitsphasen. Hüftgurt und Beinschlaufen sind halbstarr und garantieren dadurch eine optimale Positionierung und perfekten Halt des Gurts an der anwendenden Person.

• Einhängen und Organisation der Ausrüstung



Optimales Einhängen der Ausrüstung
Die ventrale aufschraubbare Befestigungsöse der ASTRO-Gurte gewährleistet ein optimales Einhängen der Ausrüstung zum Aufstieg am Seil sowie eines PODIUM- oder LITEPOD-Sitzbretts.




Organisation der Ausrüstung
Der Hüftgurt ist mit zwei Befestigungsösen aus Metall zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Ösen ausgestattet. Dank den sieben Materialschlaufen, den zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter oder INTERFAST-Befestigungssysteme sowie den Schlaufen für die TOOLBAG-Werkzeugtasche kann die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung praktisch eingehängt und gut organisiert werden.

• Einfaches Anlegen




Die Schulterträger sind mit zwei praktischen Schnallen ausgestattet: links mit einer öffnenden FAST-Schnalle zum einfachen An- und Ablegen des Gurts und rechts mit einer selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnalle mit Antirutschsystem für eine einfache Einstellung, die sich nicht verstellt.

• Praktisches Einstellen



Einfach anzulegen
Die Beinschlaufen sind mit öffnenden FAST-Schnallen ausgestattet, die das Anlegen auch mit Handschuhen und Füßen am Boden erleichtern, ohne die Einstellung zu verändern.



Einfach anzupassen
Der Hüftgurt ist für ein schnelles und einfaches Einstellen mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet.

• Eine Komplettlösung mit dorsaler Auffangöse



Die ASTRO-Komplettgurte verfügen über eine dorsale Öse zum Einhängen eines Auffangsystems. Bei einem Sturz in die dorsale Auffangöse erscheint ein roter Sturzindikator, der angibt, dass der Gurt ausgesondert werden muss.

• Ein gewichtssparendes Modulkonzept



Die Kombination eines ASTRO SIT-Sitz- und Haltegurts mit einem TOP CROLL-Brustgurt ist eine gewichtssparende Lösung, die dank der speziellen Bauweise des Beinschlaufenstegs mehr Bewegungsfreiheit bei seitlicher Fortbewegung gewährleistet.



ASTRO® europäische Ausführung

Ultrabequemer Gurt für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Der ASTRO-Gurt ist für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Fortbewegung und dem Aufstieg am Seil angepasst. Die 3D-Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei allen Arbeitsphasen. Die ventrale Befestigungsöse lässt sich öffnen für eine optimale Installation der für die Fortbewegung nötigen Ausrüstung. Die integrierte CROLL L-Seilklemme verbessert die Effizienz beim Aufstieg am Seil. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut und transportiert werden kann. Zudem lässt sich der Gurt einfach und praktisch anlegen und einstellen, auch mit Handschuhen. Dafür sorgen die öffnenden FAST- und die selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen.



ASTRO® internationale Ausführung

Ultrabequemer Gurt für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Der ASTRO-Gurt ist für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Fortbewegung und dem Aufstieg am Seil angepasst. Die 3D-Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei allen Arbeitsphasen. Die ventrale Befestigungsöse lässt sich öffnen für eine optimale Installation der für die Fortbewegung nötigen Ausrüstung. Die integrierte CROLL L-Seilklemme verbessert die Effizienz beim Aufstieg am Seil. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut und transportiert werden kann. Zudem lässt sich der Gurt einfach und praktisch anlegen und einstellen, auch mit Handschuhen. Dafür sorgen die öffnenden FAST- und die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen.



TOP CROLL®

Brustgurt mit CROLL L-Bruststeigklemme für Sitz- und Haltegurte
Der TOP CROLL-Brustgurt erweitert die Sitz- und Haltegurte AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA und SEQUOIA PLUS zu Komplettgurten für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei einer großen Last auf den Hüftgurt kann der TOP CROLL-Brustgurt diese Last aufnehmen und auf die Schultern verteilen.



ASTRO® SIT

Ultrabequemer Sitz- und Haltegurt für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Der Sitz- und Haltegurt ASTRO SIT ist speziell für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen konzipiert, wenn eine leichte und modulare Lösung gewünscht wird. Durch das Verbinden eines TOP CROLL-Brustgurts lässt er sich zu einem Komplett-Auffanggurt umbauen, sodass er für den Aufstieg am Seil verwendet werden kann. Die 3D-Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei allen Arbeitsphasen. Die Konstruktion des textilen Beinschlaufenstegs sorgt für erhöhte Bewegungsfreiheit und mehr Komfort beim Gehen. Die ventrale Befestigungsöse lässt sich öffnen für eine optimale Installation der für die Fortbewegung nötigen Ausrüstung. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass die gesamte für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich verstaut und transportiert werden kann. Zudem lässt sich der Gurt einfach und praktisch anlegen und einstellen, auch mit Handschuhen. Dafür sorgen die öffnenden FAST- und die selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen.

Zubehör



PODIUM

Bequemes Sitzbrett für längeres Hängen
Das PODIUM-Sitzbrett ermöglicht es, sich bei der Höhenarbeit und bei der seilunterstützten Arbeit in schwer zugänglichen Bereichen hinzusetzen und bietet so mehr Komfort während länger andauernder, frei hängender Arbeitsphasen. Es verfügt über drei Materialschlaufen und lässt sich dank den DOUBLEBACK-Schnallen einfach einstellen. Das Sitzbrett kann mit den T-BAR, die direkt an den Verbindungsbügeln eingehängt werden, oder mit Verbindungselementen oder Zubehör-Karabinern (z. B. MINO) mit dem Gurt verbunden werden. Ersatzüberzug für das PODIUM-Sitzbrett als Zubehör erhältlich.



LITEPOD

Kompaktes Sitzbrett für längeres Hängen
Das LITEPOD-Sitzbrett ermöglicht es, sich bei der Höhenarbeit und bei der seilunterstützten Arbeit in schwer zugänglichen Bereichen hinzusetzen, für mehr Komfort während länger andauernder frei hängender Arbeitsphasen. Es verfügt über zwei Materialschlaufen und lässt sich dank der DOUBLEBACK-Schnallen einfach einstellen. Das Sitzbrett kann mit den T-BAR, die direkt an den Verbindungsbügeln eingehängt werden, oder mit Verbindungselementen oder Zubehör-Karabinern (z. B. MINO) mit dem Gurt verbunden werden. Ersatzüberzug für das LITEPOD-Sitzbrett als Zubehör erhältlich.

Gurte für die Baumpflege

Die Gurte aus der SEQUOIA-Reihe sind speziell für die Baumpflege konzipiert. Sie bieten Komfort und optimalen Halt sowohl beim Aufstieg als auch bei der Fortbewegung im Baum. Sie sind mit zahlreichem Zubehör kompatibel und erleichtern dadurch den Alltag von Baumpfleger/-innen.

• Komfort und optimaler Halt



Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind breit und starr für einen optimalen Halt bei der Baumpflege. Dank den Kontaktflächen aus 3D-Schaumstoff und mit atmungsaktivem Futtergewebe können Baumpfleger/-innen sowohl beim Aufstieg als auch beim freien Hängen bequem arbeiten.

• Praktische Einstellmöglichkeiten



Die Gurte der SEQUOIA-Reihe sind mit öffnenden FAST-Schnallen am Hüftgurt ausgestattet, für ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen, ohne die Einstellung zu verändern. Die Beinschlaufen sind mit öffnenden FAST-Schnallen mit 3-Wege-Öffnung ausgestattet, um das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung zu reduzieren, insbesondere bei der Fortbewegung im Baum. Diese Schnallen lassen sich auch mit Handschuhen einfach bedienen.

• Befestigungsösen



Die großen (und beim SEQUOIA PLUS aufschraubbaren) Befestigungsösen vorne ermöglichen das Anbringen einer zusätzlichen Seilbrücke. Außerdem dienen sie zum Befestigen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels zur Positionierung.

• Einfaches Transportieren und Sortieren der Arbeitsgeräte



Der Hüftgurt ist mit sechs Materialschlaufen, vier Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter und einer Gurtbandschlaufe, z. B. zum Anbringen einer Sicherheitsleine für Kettensägen, ausgestattet. Die Beinschlaufen verfügen über zwei Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter.

• Gurt kompatibel mit einem SRS-Aufstiegssystem

Der SEQUOIA-Gurt ist mit dem KNEE ASCENT-Set kompatibel, mit dem direkt auf Hüftgurthöhe eine KNEE GRAB-Kniesteigklemme angebracht werden kann, um so den Aufstieg im SRS zu beschleunigen.

• Gurt mit integriertem System zum Aufstieg im SRS

Der SEQUOIA PLUS-Gurt ist mit einem in den Hüftgurt integrierten Schlauch mit Gummiband zum Befestigen einer KNEE GRAB-Kniesteigklemme versehen, um den Aufstieg im SRS zu beschleunigen.

NEW 2026



SEQUOIA®

Bequemer Baumpflegegurt für guten Halt

Der SEQUOIA ist speziell für Baumpfleger/-innen gemacht, die den besten Kompromiss zwischen Komfort, Halt und praktischer Anwendung suchen. Der bequeme SEQUOIA ist mit 3D-Schaumstoffpolsterung versehen, zudem sind der Hüftgurt und die Beinschlaufen breit und starr, um Ihnen optimalen Halt zu gewährleisten. Dank den öffnenden FAST-Schnallen lässt er sich schnell und einfach anbringen. Der Neigungswinkel des Gurts lässt sich dank den einstellbaren DOUBLEBACK-Schnallen mit Anti-Rutsch-Kontaktfläche einfach und dauerhaft einstellen. Die großen Befestigungsösen vorne ermöglichen das Anbringen einer zusätzlichen Seilbrücke. Außerdem dienen sie zum Befestigen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels zur Positionierung. An dem Hüftgurt können Sie die gesamte für einen Arbeitstag im Baum benötigte Ausrüstung organisieren und transportieren.

NEW 2026



SEQUOIA® PLUS

Bequemer Baumpflegegurt für optimalen Halt, mit integriertem SRS-Aufstiegssystem

Der SEQUOIA PLUS ist speziell für erfahrene Baumpfleger/-innen gemacht, die den besten Kompromiss zwischen Komfort, Halt, Ausstattung und praktischer Anwendung suchen. Der ultrabequeme SEQUOIA PLUS ist mit 3D-Schaumstoffpolsterung versehen, zudem sind der Hüftgurt und die Beinschlaufen extra breit und starr, um Ihnen maximalen Halt zu gewährleisten. Dank den öffnenden FAST-Schnallen lässt er sich schnell und einfach anbringen. Der Neigungswinkel des Gurts lässt sich dank den einstellbaren DOUBLEBACK-Schnallen mit Anti-Rutsch-Kontaktfläche einfach und dauerhaft einstellen. Die großen, aufschraubbaren Befestigungsösen vorne ermöglichen das Anbringen einer zusätzlichen Seilbrücke. Außerdem dienen sie zum Befestigen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels zur Positionierung. Das integrierte SRS-Aufstiegssystem ermöglicht Ihnen, einfach eine KNEE GRAB-Kniesteigklemme zu befestigen, um den Aufstieg am Seil zu beschleunigen. An dem Hüftgurt können Sie die gesamte für einen Arbeitstag im Baum benötigte Ausrüstung organisieren und transportieren.

Zubehör

NEW 2026



SEQUOIA®-Schulterträger

Die SEQUOIA-Schulterträger ergänzen Ihren SEQUOIA- oder SEQUOIA PLUS-Gurt. Sie sind gepolstert und ermöglichen Ihnen, die Last des Hüftgurts aufzunehmen und bequem auf die Schultern zu verlagern. Die Schulterträger sind variabel anwendbar und lassen sich in einen SRS-Brustgurt umwandeln, um Ihr Aufstiegssystem zu befestigen. Um sich bestmöglich Ihrer Körpergröße anzupassen, ist die sternale Verbindung höhenverstellbar.

NEW 2026



STERNO

Die STERNO-Schulterträger ermöglichen, das SRS-Aufstiegssystem zu verbinden und oben zu halten. Die bequemen STERNO bestehen aus schmalen Riemen für eine platzsparende Lösung. An den Schultern ist das Material dicker gefertigt, um unangenehme Reibung am Hals zu vermeiden. Der bewegliche Steg vorne sorgt für viel Bewegungsfreiheit. Die drei Verbindungshöhen gewährleisten eine individuelle Anpassung an die anwendende Person. Die halbmetallischen Schnallen lassen sich öffnen und einstellen und erleichtern dadurch das An- und Ablegen.

NEW 2026



SEQUOIA®-Seilbrücke

Seilbrücke mit vernähten Endverbindungen zum Befestigen an den aufschraubbaren Ösen des SEQUOIA PLUS-Baumpflegegurts, um eine optimale seitliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

NEW 2026



SEQUOIA®-Seilbrücke zum Binden

Seilbrücke mit Endverbindungen zum Binden, zum Befestigen an den Verbindungsösen der Baumpflegegurt-Reihe SEQUOIA, um eine optimale seitliche Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

UPDATED 2026



RING

Die RING-Verbindungsöse ist zum Einrichten mehrerer Anschlagpunkte oder zur direkten Befestigung an der Seilbrücke der Gurte SEQUOIA PLUS und SEQUOIA bestimmt, um die seitliche Bewegungsfreiheit des Baumpflegers / der Baumpflegerin zu verbessern.

NEW 2026



FIRSTAID-Erste-Hilfe-Tasche

Mit der FIRSTAID-Erste-Hilfe-Tasche können Sie Ihre medizinische Notfallausrüstung transportieren. Sie lässt sich hinten an den Gurten SEQUOIA und SEQUOIA PLUS anbringen. Damit Sie sich im Notfall schnell versorgen können, kann die Tasche schnell und einfach mit einer Hand abgenommen werden. Diese Tasche wird ohne medizinische Ausrüstung verkauft.

Gurte für Rettungseinsätze

Die leichte Bauweise der für Rettungskräfte bestimmten Gurte unterstützt die Beweglichkeit und schnelle Fortbewegung bei Rettungseinsätzen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, die auf die unterschiedlichen Umgebungen zugeschnitten sind.

• Leichtes, komfortables Design



Leichte, komfortable Bauweise
Der Hüftgurt und die Beinschlaufen mit 3D-Schaumstoffpolsterung der FALCON-Gurtreihe sind halbstarr und schmal, wodurch sie ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Gewicht sowie Volumeneinsparung gewährleisten.



Seitliche Halteösen mit geringerem Volumen
Die seitlichen Halteösen aus Gurtband der FALCON-Gurtreihe sind für die gelegentliche Verwendung geeignet und tragen zur Reduzierung von Volumen und Gewicht bei.

• Ergonomie



Einfaches Anpassen
Die Gurte FALCON und FALCON ASCENT sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen am Hüftgurt und FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen für einfaches, schnelles Anlegen und Einstellen ausgestattet.

• Optimale Organisation der Ausrüstung und der Arbeitsgeräte



Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten
Die Gurte der FALCON-Reihe sind mit Materialschlaufen an den Seiten und an der Rückseite des Hüftgurts ausgestattet. Zudem verfügt jeder Gurt über Befestigungsmöglichkeiten für den CARITOOL-Gerätehalter und die TOOLBAG-Werkzeugtasche.

• Für frei hängend durchgeführte Einsätze



Die ventrale Halteöse aus Metall des FALCON-Gurts verteilt die Last beim freien Hängen auf Hüftgurt und Beinschlaufen.



FALCON-Gurte

FALCON

Leichter Sitz- und Haltegurt für frei hängend im Seil durchgeführte Rettungseinsätze
FALCON ist ein leichter Sitz- und Haltegurt für frei hängend durchgeführte Rettungseinsätze. Seine ventrale Halteöse aus Metall ermöglicht die Verteilung der Last auf den Hüftgurt und die Beinschlaufen. Seine leichte, komfortable Bauweise aus halbstarrem, schmalem Hüftgurt und halbstarren, schmalen Beinschlaufen mit 3D-Schaumstoffpolsterung gewährleistet ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Gewicht sowie Volumeneinsparung für den Einsatz am Boden, in Fortbewegung oder frei hängende Einsätze. Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen am Hüftgurt und die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen einfaches, schnelles Einstellen. Die rückseitige Schnalle dient zum Befestigen eines TOP- oder TOP CROLL L-Brustgurts.

• Für den effizienten Aufstieg am Seil



Die zweiteilige ventrale Halteöse des FALCON ASCENT-Gurts gewährleistet erhöhte Effizienz beim Aufstieg am Seil mit einer CROLL-Bruststeigklemme.



FALCON ASCENT

Leichter, komfortabler Sitz- und Haltegurt für den Aufstieg am Seil bei Rettungseinsätzen und Höhenarbeiten
FALCON ASCENT ist ein leichter Sitz- und Haltegurt für Rettungseinsätze und Höhenarbeiten mit Aufstieg am Seil. Die zweiteilige ventrale Befestigungsöse, die mit einem OMNI-Karabiner geschlossen wird, verbessert die Effizienz beim Aufstieg am Seil. Seine leichte, komfortable Bauweise aus halbstarrem, schmalem Hüftgurt und halbstarren, schmalen Beinschlaufen mit 3D-Schaumstoffpolsterung gewährleistet ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Gewicht sowie Volumeneinsparung. Die selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen am Hüftgurt und die FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen ermöglichen einfaches, schnelles Einstellen. Die rückseitige Schnalle dient zum Befestigen eines TOP CROLL L-Brustgurts.

• Für Einsätze mittels Vorstiegstechnik



Die Konstruktion mit textilem Beinschlaufensteg des FALCON MOUNTAIN-Gurts erleichtert die Fortbewegung mittels Vorstiegstechnik und verbessert den Komfort beim Gehen.



FALCON MOUNTAIN

Ultraleichter, komfortabler Sitz- und Haltegurt für Rettungseinsätze mittels Vorstiegstechnik
Der FALCON MOUNTAIN ist ein ultraleichter Sitz- und Haltegurt für Rettungseinsätze mittels Vorstiegstechnik. Die ventrale Befestigungsöse mit textilem Beinschlaufensteg erleichtert die Fortbewegung und verbessert den Komfort beim Gehen. Seine sehr leichte, komfortable Bauweise mit halbstarrem, schmalem Hüftgurt und halbstarren, schmalen Beinschlaufen mit 3D-Schaumstoffpolsterung gewährleistet ein optimales Verhältnis zwischen Komfort und Gewicht sowie Volumeneinsparung. Die kleinen selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen am Hüftgurt und an den Beinschlaufen ermöglichen ein einfaches, schnelles Anlegen und Einstellen.
Die rückseitige Kunststoffschlaufe dient zum Befestigen eines TOP- oder TOP CROLL L-Brustgurts.

Zubehör



CHEST'AIR

Brustgurt für Sitz- und Haltegurte
Der CHEST'AIR-Brustgurt erweitert die Sitz- und Haltegurte FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT und SEQUOIA zu Auffanggurten. Der CHEST'AIR verfügt über mehrere Zertifizierungen, sodass er auch an Gurten zum Sportklettern und Bergsteigen befestigt werden kann, um eine verletzte Person bei einem Rettungseinsatz in eine aufrechte Position zu bringen. Er wird einfach und schnell an der ventralen Halteöse des Sitz- und Haltegurts befestigt und mittels der FAST LT-Schnalle an der Brust geschlossen. Mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen an Schulterträgern und Bauchgurt lässt er sich jedem Körperumfang anpassen. Die Bauweise aus 3D-Schaumstoffpolsterung des CHEST'AIR-Brustgurts sorgt für zusätzlichen Komfort beim freien Hängen.

Rettungsdreiecke und Rettungstrage

Rettungsdreiecke

Rettungsdreiecke werden in erster Linie bei der Rettung an Skiliften und von der Feuerwehr verwendet. Sie ermöglichen die schnelle Rettung von Personen, die nicht mit einem eigenen Gurt ausgerüstet sind.



THALES

Rettungsweste und komfortables Rettungsdreieck mit Schulterträgern

Das THALES-Rettungsdreieck mit integrierter Rettungsweste ist für Rettungseinsätze, Evakuierungen an Skiliften und Helikopterrettungen bestimmt. Die Weste ermöglicht, die zu rettende Person im Notfall schnell abzusichern und anschließend mithilfe des Dreiecks zu evakuieren. Dank der drei Klettverschlüsse lässt sich die Weste schnell zum Dreieck umfunktionieren. Die ergonomische Form der Sitzfläche sowie die Schulterträger bieten höheren Komfort beim Hängen als ein herkömmliches Rettungsdreieck. Die unterschiedlichen Farben der Sitzfläche und des Rückens sowie die unterschiedlichen Riemen und das Verschlusssystem erleichtern das Anlegen an der zu rettenden Person. Die strapazierfähige TPU-Plane ist für den regelmäßigen bis intensiven Gebrauch geeignet.



PITAGOR

Komfortables Rettungsdreieck mit Schulterträgern

Das PITAGOR-Rettungsdreieck ist für Rettungseinsätze und Evakuierungen an Skiliften bestimmt. Die ergonomische Form der Sitzfläche sowie die Schulterträger bieten höheren Komfort beim Hängen als ein herkömmliches Rettungsdreieck. Die unterschiedlichen Farben der Sitzfläche und des Rückens sowie das Verschlusssystem erleichtern das Anlegen an der zu rettenden Person. Die strapazierfähige TPU-Plane ist für den regelmäßigen bis intensiven Gebrauch geeignet.

Rettungstrage



STEF

Neigevorrichtung für die NEST-Rettungstrage

Die STEF-Ausgleichsvorrichtung verbindet die drei Befestigungspunkte der NEST-Rettungstrage und ermöglicht es, diese entsprechend dem Terrain in verschiedenen Neigungswinkeln zu tragen. Sie ist mit drei Am'D TRIACT-LOCK-Verbindungselementen für die automatische Verriegelung der Befestigungspunkte und einem Wirbel zur präzisen Ausrichtung der Rettungstrage ausgestattet.

NEST

Rettungstrage für eingeschränkte Platzverhältnisse

Die NEST-Trage wurde in Zusammenarbeit mit der Spéléo Secours Français (nationale französische Höhlenrettungsorganisation) entwickelt. Die verletzte Person kann horizontal, vertikal oder geneigt transportiert werden. Sie ist einfach zu handhaben und erleichtert das Auflegen der verletzten Person. Sie ist für die technische Seilrettung, insbesondere in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, geeignet.



Transporttasche für NEST-Rettungstrage

Die Transporttasche für die NEST-Rettungstrage dient zur Aufbewahrung und zum Transport der Trage. Die Enden sind mit Öffnungen zum Durchstecken der Tragegriffe der Rettungstrage versehen, um das Handling zu erleichtern. Sie verfügt über drei Tragegriffe und einen Umhängegurt, um den Transport zu erleichtern.

Zubehör für Gurte



RING2RING

Starre Doppelöse für Sitz- und Haltegurte mit textilem Beinschlaufensteg

Das RING2RING-Zubehör ist speziell für die Verwendung an Sitz- und Haltegurten mit textilem Beinschlaufensteg bestimmt und dient hauptsächlich bei Helikopterrettungen. Mit dem Zubehör wird eine zweite Befestigungsöse neben der Textilöse geschaffen, wodurch die Rettungskraft die einzuhängende Ausrüstung am ventralen Befestigungspunkt besser organisieren kann. Zudem wird den Windentechniker/-innen der Zugriff auf die Befestigungsöse beim Sichern der Rettungskraft erleichtert.



RING2SIDE

Zubehör zum Umbauen einer seitlichen Halteöse aus Textilmaterial in eine Halteöse aus Metall

Mit dem RING2SIDE-Zubehör lässt sich eine seitliche Halteöse aus Textilmaterial am FALCON- und FALCON ASCENT-Gurt in eine Halteöse aus Metall umbauen. Die große Öse und die intuitive Einhängrichtung erleichtern das Einhängen. Bei Nichtgebrauch lässt es sich einklappen, um ein Hängenbleiben zu verhindern.



LIFT

Rettungsbügel für Auffanggurte

Rettungsbügel für einen Komplettgurt oder für einen mit einem Brustgurt kombinierten Sitz- und Haltegurt zum senkrechten Abseilen (Fortbewegung bei eingeschränkten Platzverhältnissen).

▶ Anbringen und Entfernen des CARITOOL



CARITOOL

Gerätehalter für Gurte

Der CARITOOL-Gerätehalter ermöglicht das Entnehmen und Einhängen der Arbeitsgeräte mit einer Hand. Er wird am Gurtband des Gurts angehängt und bleibt immer in der richtigen Position. Der Schnapper ist gegen unbeabsichtigtes Hängenbleiben geschützt. Er ist in zwei Größen erhältlich.



RING OPEN

Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse



Verbindungsbügel

Verbindungsbügel zum Befestigen eines Sitzbretts (2er-Pack)

Das Einhängen in den aufschraubbaren Befestigungspunkt der Gurte ermöglicht eine optimale Befestigung der Ausrüstung.



Verstausystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels

Verstausystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels (2er-Pack)

Die Verstausysteme für das Verbindungselement des Verbindungsmittels werden an den Schulterträgern der Komplettgurte der Reihen NEWTON, VOLT, AVAO, ASTRO und der Brustgurte TOP, TOP CROLL S und TOP CROLL L befestigt. Mit ihnen lassen sich die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung verstauen.



PORTO

Materialschlinge aus Gurtband

Materialschlinge aus Gurtband, wird zum Organisieren der Ausrüstung einfach an der Innenschlaufe des Rucksacks befestigt.



BOLTBAG

Materialtasche

Tasche zum Verstauen von Hammer, Bohrer und sonstiger Ausrüstung.
Sie verfügt über zwei Innenfächer und ein Außenfach.

Zubehör für Gurte

Petzl bietet eine Komplettlösung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Herabfallen von Werkzeug, um das Material bei der Höhenarbeit abzusichern. Diese Produkte wurden gemäß den Anforderungen der Norm ANSI/ISEA 121-2018 (Norm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen) entworfen.

Die Lösung von Petzl zur Prävention von herabfallendem Werkzeug



• TOOLINK S & TOOLTAPE
Für Werkzeuge bis zu 2,3 kg



• TOOLINK M
Für Werkzeuge bis zu 3 kg



• TOOLINK L
Für Werkzeuge bis zu 5 kg





Bridge inspection, Red Cliff Bridge, Colorado, USA.
© 2024 - Petzl Distribution - Vuedici.org



TOOLBAG
Werkzeugtasche
Die TOOLBAG-Werkzeugtasche dient zum Verstauen von Werkzeug oder Befestigungselementen.
Das System zum Öffnen und Schließen ist einfach und lässt sich mit einer Hand bedienen.
Die Werkzeugtasche kann mit dem INTERFAST-Zubehör am Gurt befestigt werden, wodurch das Volumen am Gurt reduziert und der Zugriff auf das Werkzeug erleichtert wird. Die robuste Bauweise wirkt Abnutzungserscheinungen entgegen und macht aus ihr eine Werkzeugtasche für den täglichen Einsatz. Sie ist in 3 Größen erhältlich: 1,5, 3 und 6 Liter.



INTERFAST
Zubehör zur schnellen Befestigung für TOOLBAG und TOOLEASH
Das INTERFAST-Zubehör dient sowohl zur Befestigung einer TOOLBAG-Werkzeugtasche als auch einer TOOLEASH-Absturzsicherungsleine für Werkzeug. Das vielseitige Zubehör ist mit allen Gurten mit Materialschlaufen kompatibel. Dank seiner kompakten und robusten Bauweise kann das am Gurt getragene Volumen reduziert und alle während Höhenarbeiten befestigten Gegenstände gesichert werden.



TOOLEASH
Flexible Absturzsicherungsleine für Werkzeug bis zu 5 kg
Die flexible TOOLEASH-Leine dient zum Befestigen und zur Sicherung vor unbeabsichtigtem Herabfallen eines Werkzeugs bei Höhenarbeiten. Die elastische, sehr robuste Leine reduziert das Volumen am Gurt. Das vielseitige Befestigungssystem ermöglicht eine dauerhafte Verbindung am Werkzeug oder ein Austauschen je nach Bedarf. Die TOOLEASH ist Teil einer Komplettlösung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Herabfallen von Werkzeug.



TOOLINK S und TOOLTAPE
Verbindungsriemen für Werkzeug bis zu 2,3 kg
(geliefert im Set mit 5 TOOLINK S-Riemen und einem TOOLTAPE-Klebeband)
Der TOOLINK S ist ein Verbindungsriemen zum Befestigen und Sichern eines Werkzeugs ohne Öse oder mit glattem, geradem Schaft bei Höhenarbeiten. Er kann mithilfe des TOOLTAPE-Klebebands an einem Werkzeug mit einem Gewicht von bis zu 2,3 kg angebracht werden. Sein ergonomischer Verbindungspunkt ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushängen für ein einfaches Handling.



TOOLINK M
Verbindungsriemen für Werkzeug mit Öse bis zu 3 kg (5er-Pack)
Der TOOLINK M ist ein Verbindungsriemen zum Befestigen und Sichern eines Werkzeugs mit Öse bis zu 3 kg bei Höhenarbeiten. Sein ergonomischer Verbindungspunkt ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushängen für ein einfaches Handling.



TOOLINK L
Verbindungsriemen für Werkzeug bis zu 5 kg (5er-Pack)
Der TOOLINK L ist ein Verbindungsriemen zum Befestigen und Sichern eines schweren Werkzeugs bis zu 5 kg bei Höhenarbeiten. Sein ergonomischer Verbindungspunkt ermöglicht ein schnelles Ein- und Aushängen für ein einfaches Handling.



MINO
Zubehör-Karabiner (keine PSA)
Dieses Produkt ist keine PSA (Persönliche Schutzausrüstung).

Standardgurte

		Europäische Ausführungen		Internationale Ausführungen			Halte- / Auffangösen				Größen				Gewicht
		Artikelnummern	Zertifizierungen (1)	Artikelnummern	Zertifizierungen (1)		Dorsal	Sternal	Ventral	Seitlich	Größen	Hüftgurt	Beinschlaufen	Körpergröße	
Auffanggurte															
NEWTON	NEWTON	C073AA01	CE EN 361 EAC JSFAD	C073BA01	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361 EAC JSFAD XF 494 GB 6095		●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	900 g 1125 g (3)
		C073AA02		C073BA02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	930 g 1155 g (3)
	NEWTON FAST	C073CA01		C073DA01 C073IA00 (2)			●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1010 g 1355 g (3)
		C073CA02		C073DA02 C073IA01 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1050 g 1395 g (3)
	NEWTON EASYFIT	C073EA00		C073FA00			●	●	-	-	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1310 g 1655 g (3)
		C073EA01		C073FA01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1370 g 1715 g (3)
		C073EA02		C073FA02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1420 g 1765 g (3)
HI-VIZ-Weste für NEWTON-Gurte		C073GA00	CE EN 20471	-	ANSI 107 CSA Z96		-	-	-	-	-	-	-	-	380 g
		C073HA00													
Beinschlaufenpolster für NEWTON-Gurte		C073JA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	70 g
Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung															
VOLT	VOLT LIGHT	C072GA00	CE EN 361 EN 358	C072HA00	CE EN 361, EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1650 g 1965 g (3)
		C072GA01		C072HA01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1690 g 2500 g (3)
		C072GA02		C072HA02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1790 g 2105 g (3)
NEW 2026	VOLT	C072AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072CB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1902 g 2308 g (3)
		C072AB01		C072CB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1942 g 2348 g (3)
		C072AB02		C072CB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2042 g 2448 g (3)
	VOLT WIND	C072BB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072DB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1939 g 2368 g (3)
		C072BB01		C072DB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1979 g 2408 g (3)
		C072BB02		C072DB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2079 g 2508 g (3)
	VOLT WIND OFFSHORE	-	-	C072FB00	CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	2497 g
		-		C072FB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2537 g
		-		C072FB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2637 g
NEW 2026 Sitzbrett für VOLT		-	-	C072EB00	CE EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10		-	-	-	-	-	-	-	-	1135 g
Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum frei hängenden Arbeiten															
AVAO	AVAO	C071AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GB 6095		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1720 g 1935 g (3)
		C071AB01		C071CB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1760 g 1975 g (3)
		C071AB02		C071CB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1860 g 2075 g (3)
	AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (2)		C071DB00 C071DB03 (2)			●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1695 g 2060 g (3)
		C071BB01 C071BB04 (2)		C071DB01 C071DB04 (2)							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1735 g 2100 g (3)
		C071BB02 C071BB05 (2)		C071DB02 C071DB05 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1835 g 2200 g (3)
TOP		C081AB00 C081AB01 (2)	CE EN 361	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 JSFAD		-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	465 g
AVAO SIT	AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (2)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	-	-		-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1100 g
		C079AB01 C079AB03 (2)									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1200 g
	AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813				-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1035 g
		C079BB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1075 g
		C079BB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1175 g
PODIUM		S071AB00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g
Überzug PODIUM		S071CA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
LITEPOD		S071BA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
Überzug LITEPOD		S071DA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	310 g

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen, (2) Gurt in schwarzer Ausführung, (3) Gewicht der internationalen Ausführung.

Spezielle Gurte

		Europäische Ausführungen		Internationale Ausführungen			Halte- / Auffangösen				Größen				Gewicht
		Artikelnummern	Zertifizierungen (1)	Artikelnummern	Zertifizierungen (1)		Dorsal	Sternal	Ventral	Seitlich	Größen	Hüftgurt	Beinschlaufen	Körpergröße	
Gurte für schwer zugängliche Bereiche															
ASTRO		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (2)	ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B JSFAD XF 494, GB 6095		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (4)
		C083AB01		C083BB01 C083BB04 (2)							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (4)
		C083AB02		C083BB02 C083BB05 (2)							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (4)
TOP CROLL		C081CB00	CE EN 361 EN 12841 type B	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 EN 12841 type B JSFAD		-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)
ASTRO SIT		C085AB00	CE EN 358, EN 813	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1195 g
		C085AB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1220 g
		C085AB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1315 g
PODIUM		S071AB00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g
Überzug PODIUM		S071CA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
LITEPOD		S071BA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
Überzug LITEPOD		S071DA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	310 g
Gurte für die Baumpflege															
NEW2026 SEQUOIA		C069AB00	CE EN 358, EN 813 ANSI Z133 ASTM F887 CSA Z259.1 GB 6095	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1800 g
	SEQUOIA	C069AB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1860 g
		C069AB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	2500 g
	SEQUOIA PLUS	C069BB00	CE EN 358, EN 813	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1650 g
		C069BB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1715 g
		C069BB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1875 g
SEQUOIA-Schulterträger		C069DB00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	215 g
STERNO		C092AA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	130 g
SEQUOIA-Seilbrücke		C069CB00	-	-	-		-	-	-	-	S - 40 cm	-	-	-	65 g
		C069CB01									M - 45 cm				70 g
		C069CB02									L - 50 cm				75 g
SEQUOIA-Seilbrücke zum Binden		C069JA00 / C069JA01 (2)	-	-	-		-	-	-	-	125 cm	-	-	-	100 g
FIRSTAID-Erste-Hilfe-Tasche		C069HA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	90 g
Gurte für Rettungseinsätze															
FALCON		C038DA02 (2)	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772 XF 494, GB 6095	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	900 g
	FALCON	C038DA00 / C038DA03 (2)									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	915 g
		C038DA01 / C038DA04 (2)									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	945 g
	FALCON ASCENT	C038EA00		-	-		-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	800 g
		C038EA01									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	830 g
	FALCON MOUNTAIN	C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C EAC, ASTM F1772, XF 494	-	-		-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	670 g
		C038FA01									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	700 g
CHEST'AIR		C098AA00	CE EN 361, EN 12277 type D EAC	-	-		-	●	-	-	-	-	-	-	525 g
Rettungsdreiecke und Rettungstrage															
THALES		C061AA00	CE EN 1497, EN 1498 types A & B, EASA CM-CS-005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1315 g
PITAGOR		C060AA00	CE EN 1497 EN 1498 type B EASA CM-CS-005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1300 g
NEST		S061AA00	CE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	13,1 kg
STEF		S059AA00 / S059BA00 (3)	CE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	640 g / 620 g (3)
Transporttasche für NEST-Rettungstrage		S062AA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1860 g

	Artikelnummern	Zertifizierungen	Farben	Gewicht
Zubehör für Gurte				
RING2RING	C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	-	100 g
RING2SIDE	C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	-	75 g
LIFT	L54	CE	-	520 g
CARITOOL S	P042AA00	-	-	35 g
CARITOOL L	P042AA01			75 g
RING OPEN	P28, M028AA00	CE EN 362	-	70 g
Verbindungsbügel	C087AA00	-	-	20 g
Verstausystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels	C088AA00	-	Gelb	45 g
	C088AA01		Schwarz	
PORTO	C33	-	-	18 g

	Artikelnummern	Zertifizierungen	Volumen	Gewicht
Zubehör für Gurte (Fortsetzung)				
BOLTBAG	C11 A	-	-	170 g
TOOLBAG 1.5	S047BA00	ANSI/ISEA 121-2018	1,5 l	100 g
TOOLBAG 3	S047BA01		3 l	140 g
TOOLBAG 6	S047BA02		6 l	245 g
INTERFAST	S051AA00		-	55 g
TOOLEASH	S049AA00		-	56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE	S050AA00		-	8 g
TOOLINK M	S050BA00		-	11 g
TOOLINK L	S050CA00		-	16 g
RING S / M / L	C04620 / C046AA00 / C04630	CE	-	40 g / 55 g / 70 g

(1) Weitere Informationen in den Gebrauchsanleitungen, (2) Gurt in schwarzer Ausführung, (3) für NEST-Rettungstrage vor 2020, (4), internationale Ausführung.

VERBINDUNGSMITTEL UND FALLDÄMPFER

Petzl verfügt über ein komplettes Angebot an Verbindungsmitteln für unterschiedliche Einsatzzwecke, sei es für die Arbeitsplatzpositionierung oder für den Einsatz in einem Auffangsystem mit Falldämpfer, um den im Falle eines Sturzes auf die Anwender/-innen ausgeübten Fangstoß zu reduzieren.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione

Die Endverbindungen der Petzl-Verbindungsmittel sind entsprechend den Modellen mit Kunststoffüberzügen oder STRING-Elementen versehen. Sie sorgen dafür, dass das Verbindungselement in der Längsachse belastet wird und erleichtern das Einhängen. Zudem schützen sie die Endverbindungen vor Abnutzung durch wiederholtes Scheuern.



Kunststoffüberzug



STRING

Standard-Verbindungsmittel

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

Einstellbare Verbindungsmittel mit ergonomischem Griff für eine komfortable Arbeitsposition.



Verbindungsmittel zur Absturzsicherung

Verbindungsmittel mit Falldämpfer werden bei Absturzgefahr eingesetzt.
Petzl bietet drei Arten von Verbindungsmitteln mit Falldämpfer an:
- Einfache (ABSORBICA-I) oder doppelte Verbindungsmittel (ABSORBICA-Y) mit Falldämpfer.
- Verbindungsmittel, die mit einem ABSORBICA-Falldämpfer zu einem I- oder Y-Verbindungsmittel mit Falldämpfer von maximal zwei Meter Länge kombiniert werden können.





Spezielle Verbindungsmittel


Verbindungsmittel zur Fortbewegung bei schwierigen Zugangsbedingungen

Fixe oder einstellbare Verbindungsmittel zur Fortbewegung. Erhältlich als einfache oder doppelte Verbindungsmittel.




Verbindungsmittel zur Positionierung bei schwierigen Zugangsbedingungen

Einstellbares Verbindungsmittel mit Einstellvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung.



Verbindungsmittel für die Baumpflege

Einstellbare Verbindungsmittel, die eine komfortable Position beim Arbeiten im Baum ermöglichen.



Verbindungsmittel für die Helikopterrettung


Verbindungsmittel zum Absetzen und Aufnehmen bei der Evakuierung per Helikopter.




Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung

Mithilfe der Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung kann sich die anwendende Person präzise am Arbeitsplatz positionieren, während sie sich mit den Füßen an der Struktur abstützt. Sie lassen sich unterschiedlichen Anschlagmöglichkeiten anpassen.

• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen
Das GRILLON-Verbindungsmittel kann an den beiden seitlichen Halteösen des Haltegurts befestigt werden, wenn die anwendende Person sich mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt. Die anwendende Person kann ihre Arbeitsposition durch Betätigung des Klemmnockens stufenlos einstellen.




Verwendung im Einzelstrang
Wenn sich der Anschlagpunkt oberhalb der anwendenden Person befindet, wird das GRILLON-Verbindungsmittel an der zentralen Halteöse des Haltegurts befestigt, um das Gewicht für einen erhöhten Komfort auf Hüftgurt und Beinschlaufen zu verteilen. Die anwendende Person stellt ihre Arbeitsposition ein, indem sie den Griff betätigt und gleichzeitig das freie Ende des Verbindungsmittels in der Hand hält.

• Einfaches Handling




Vernähte Endverbindungen mit Kunststoffüberzügen
Vernähte Endverbindungen sind reißfester als geknotete Enden. Zudem wird das Volumen reduziert. Die Kunststoffüberzüge schützen die Nähte vor Abrieb und vereinfachen das Handling, indem sie das Verbindungselement in der richtigen Position halten.

• Unterscheidung der unterschiedlichen Längen der Verbindungsmittel



Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.

• Petzl Custom Service für Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung



CUSTOM

Der Petzl Custom Service ermöglicht, folgende Komponenten zu wählen:
- Art des Verbindungsmittels: Standardseil oder Seil mit hoher Bruchlast.
- Farbe des Verbindungsmittels.
- Länge des Verbindungsmittels.
- Art der Verbindungselemente am Ende des Verbindungsmittels und für die Verbindung mit dem Gurt.

Durch die Kombination diverser Komponenten Ihrer Wahl verfügen die Anwender/-innen über eine einsatzbereite Lösung.

• Ohne Verbindungselement



Die GRILLON-Verbindungsmittel werden ohne Verbindungselement geliefert, sodass die anwendende Person sie mit dem ihren Anforderungen entsprechenden Verbindungselement kombinieren kann.

• Mit HOOK-Verbindungselement



Die GRILLON HOOK-Verbindungsmittel sind mit einem HOOK-Verbindungselement mit automatischem Verriegelungssystem ausgestattet, ideal zum Einhängen an den seitlichen Halteösen des Gurts.

• Mit MGO-Verbindungselement



Die mit einem MGO-Verbindungselement mit automatischem Verriegelungssystem kombinierten GRILLON-Verbindungsmittel sind ideal zum Einhängen an Metallstrukturen, Drahtseilen und breitem Gestänge.



GRILLON

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
Das Verbindungsmittel GRILLON wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht eine präzise und einfache Längeneinstellung entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Das GRILLON ist in sieben Längen (2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m) und in schwarzer Ausführung erhältlich. Es ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



GRILLON PLUS

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit hoher Abriebfestigkeit
Das Verbindungsmittel GRILLON PLUS wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht eine präzise und einfache Längeneinstellung entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das Seil aus Aramidfaser gewährleistet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Das GRILLON PLUS ist in zwei Längen (2 und 3 m) erhältlich und nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



GRILLON HOOK europäische Ausführung

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit HOOK-Verbindungselement
Das Verbindungsmittel GRILLON HOOK wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht eine präzise und einfache Längeneinstellung entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das HOOK-Verbindungselement eignet sich ideal zur Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts. Das GRILLON HOOK in der europäischen Ausführung ist in vier Längen (2, 3, 4 und 5 m) erhältlich und nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.



GRILLON HOOK internationale Ausführung

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit HOOK-Verbindungselement
Das Verbindungsmittel GRILLON HOOK wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht eine präzise und einfache Längeneinstellung entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das HOOK-Verbindungselement eignet sich ideal zur Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts. Das GRILLON HOOK in der internationalen Ausführung ist in vier Längen (2, 3, 4 und 5 m) erhältlich und nach nordamerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.



GRILLON MGO

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung mit MGO-Verbindungselement
Das Verbindungsmittel GRILLON MGO wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht eine präzise und einfache Längeneinstellung entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Das Verbindungselement mit weiter Schnapperöffnung ist ideal zum Einhängen an Metallstrukturen, Drahtseilen und Gestänge mit großem Durchmesser geeignet. Das GRILLON MGO ist in zwei Längen (2 und 3 m) erhältlich und nach nordamerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.

Verbindungsmittel zur Absturzsicherung

Die Verbindungsmittel werden im Falle eines Sturzrisikos verwendet und werden an der sternalen oder dorsalen Auffangöse des Gurts befestigt. Der integrierte Falldämpfer nimmt die im Falle eines Sturzes auftretende Energie auf und reduziert somit den auf die anwendende Person ausgeübten Fangstoß.

• Aufnahme der Sturzenergie für Anwender/-innen zwischen 60 und 140 kg


Im Falle eines Sturzes wird der auf die anwendende Person ausgeübte Fangstoß durch das progressive Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers reduziert. Die Verbindungsmittel sind für Anwender/-innen bestimmt, die zwischen 60 und 140 kg wiegen.

• Kompakter, abriebfester Falldämpfer



Die besonders kompakten Falldämpfer behindern die anwendende Person nicht bei der Fortbewegung und stören nicht bei der Arbeit. Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern.

• Einsatzbereite oder benutzungsspezifisch anpassbare Verbindungsmittel



Einsatzbereite Verbindungsmittel
Die Verbindungsmittel ABSORBICA-Y MGO und ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO werden mit Verbindungselementen am Ende des Verbindungsmittels und zur Befestigung am Gurt geliefert, sodass sie sofort einsatzbereit sind.




Benutzungsspezifisch anpassbare Verbindungsmittel
Die Verbindungsmittel ABSORBICA-I (80, 150 und VARIO) und ABSORBICA-Y (80, 150 und TIE-BACK) werden ohne Verbindungselement geliefert, sodass die Anwender/-innen ihr Verbindungsmittel ihren jeweiligen Bedürfnissen und der Struktur, an der sie es verwenden, anpassen können. Hinweis: Normen je nach verwendeten Verbindungselementen.

Entdecken Sie alle unumgänglichen technischen Ratschläge in diesem ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO


Verbindungsmittel zur Absturzsicherung: Auswahl und Einsatzzweck


• Zur Fortbewegung an einem Geländerseil ohne Passieren von Zwischensicherungen



Die einsträngigen ABSORBICA-I-Verbindungsmittel sind u. a. zum Sichern an einem horizontalen Geländerseil oder auf einer Hebebühne geeignet.

• Zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder einem Geländerseil mit Passieren von Zwischensicherungen





Die zweisträngigen ABSORBICA-Y-Verbindungsmittel ermöglichen es, durch Aus- und Einhängen der beiden Stränge nacheinander permanent gesichert zu bleiben.

ABSORBICA-I-Verbindungsmittel



ABSORBICA®-I 80/150

Einfaches Verbindungsmittel mit integriertem Falldämpfer

Das einfache ABSORBICA-I-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Armen aus Seil) und 150 FLEX (mit Armen aus dehnbarem Gurtband).

ABSORBICA®-I VARIO

Einfaches einstellbares Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Das einfache einstellbare ABSORBICA-I VARIO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es ist mit dem VARIO-Einstellsystem ausgestattet, um die Länge des Verbindungsmittels anzupassen und somit die potenzielle Sturzhöhe zu reduzieren.

ABSORBICA-Y-Verbindungsmittel



ABSORBICA®-Y 80/150

Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer

Das doppelte ABSORBICA-Y-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Armen aus Seil) und 150 FLEX (mit Armen aus dehnbarem Gurtband).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 europäische Ausführung

Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer und MGO-Verbindungselementen

Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es ist sofort einsatzbereit dank den zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmittels und dem OK TRIACT-LOCK-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Arm aus Seil) und 150 FLEX (mit Arm aus elastischem Gurtband).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 internationale Ausführung

Doppeltes Verbindungsmittel mit Falldämpfer und MGO-Verbindungselementen

Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es ist sofort einsatzbereit dank den zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmittels und dem Bm'D-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt. In zwei Ausführungen erhältlich: 80 (mit Arm aus Seil) und 150 FLEX (mit Arm aus elastischem Gurtband).

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Doppeltes Verbindungsmittel mit Zwischenringen zur Umlenkung und Falldämpfer

Das ABSORBICA-Y TIE-BACK ist ein doppeltes Verbindungsmittel mit Zwischenringen zur Umlenkung und kompaktem Falldämpfer. Es ist zur vertikalen Fortbewegung an sehr breitem Gestänge und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Das TIE-BACK-System ermöglicht das Einhängen an sehr breitem Gestänge. Die elastischen Arme stören nicht bei der Fortbewegung. Es ist in zwei Ausführungen erhältlich: ohne Verbindungselemente und mit MGO-Verbindungselementen mit großer Schnapperöffnung am Ende des Verbindungsmittels und einem Bm'D-Verbindungselement für die Befestigung am Gurt.

Verbindungsmittel zur Absturzsicherung



JANE-I
Einfaches Verbindungsmittel zur Absturzsicherung

Das JANE-I ist ein nicht einstellbares Verbindungsmittel aus Dynamikseil, das mit einem ABSORBICA zu einem I-Verbindungsmittel mit Falldämpfer kombiniert wird. Der Kunststoffüberzug hält den Karabiner in der richtigen Position, erleichtert das Einhängen und schützt die Endverbindung vor Abrieb. Es kann zum Einrichten eines temporären Anschlagpunktes verwendet werden. Es ist in drei Längen erhältlich: 60, 100 und 150 cm.



JANE-Y als Verbindungsmittel zur Absturzsicherung
Doppeltes Verbindungsmittel zur Absturzsicherung

Das JANE-Y als Verbindungsmittel zur Absturzsicherung ist ein nicht einstellbares Verbindungsmittel aus Dynamikseil, das mit einem ABSORBICA zu einem Y-Verbindungsmittel mit Falldämpfer kombiniert wird. Die Kunststoffüberzüge halten die Karabiner in der richtigen Position, erleichtern das Einhängen und schützen die Endverbindungen vor Abrieb. Es verfügt über zwei symmetrische Stränge und ist in zwei Längen erhältlich: 60 und 100 cm.



RING OPEN
Richtungsunabhängige, aufschraubbare Öse



ABSORBICA®
Kompakter Falldämpfer


Der ABSORBICA-Falldämpfer dient in Kombination mit dem JANE-Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Dank seines besonders kompakten Designs lässt er sich platzsparend am Gurt mitführen. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die geöffnet werden kann. Der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmäßig überprüft werden.

Verbindungsmittel zur Fortbewegung bei schwierigen Zugangsbedingungen



PROGRESS ADJUST-Y
Doppeltes längenverstellbares Verbindungsmittel zur Fortbewegung

Das PROGRESS ADJUST-Y ist ein doppeltes längenverstellbares Verbindungsmittel, das es den Anwender/-innen ermöglicht, bei der Fortbewegung (Aufstieg am Seil, Fortbewegung am Seilgeländer usw.) stets eingehängt zu bleiben. Mit Hilfe der ADJUST-Einstellvorrichtung lässt sich der einstellbare Strang schnell und einfach anpassen. Das TANGA-Element und der Kunststoffüberzug halten die Verbindungselemente in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern.



Das PROGRESS ADJUST-Y-Verbindungsmittel ermöglicht es den Anwender/-innen, bei der Fortbewegung (Aufstieg am Seil, Fortbewegung am Seilgeländer usw.) stets eingehängt zu bleiben.



Die leicht zu betätigende ergonomische ADJUST-Einstellvorrichtung lässt sich durch einfache Drehung lösen und ermöglicht eine schnelle und präzise Anpassung.



PROGRESS ADJUST-I
Einfaches längenverstellbares Verbindungsmittel zur Fortbewegung


Das PROGRESS ADJUST-I ist ein einfaches längenverstellbares Verbindungsmittel, das – kombiniert mit einem anderen Verbindungsmittel – es den Anwender/-innen ermöglicht, bei der Fortbewegung (Aufstieg am Seil, Fortbewegung am Seilgeländer usw.) stets eingehängt zu bleiben. Mit Hilfe der ADJUST-Einstellvorrichtung lässt sich die Länge schnell und einfach anpassen. Die ADJUST-Einstellvorrichtung kann am Anschlagpunkt oder an der ventralen Öse des Gurts positioniert werden. Die Zubehöre CAPTIV ADJUST und STUART halten die Verbindungselemente in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern.



JANE-Y
Doppeltes Verbindungsmittel für den Aufstieg

Mit dem doppelten Verbindungsmittel JANE-Y können die Anwender/-innen beim Aufstieg am Seil stets eingehängt bleiben. Die Kunststoffüberzüge halten die Karabiner in der richtigen Position, erleichtern das Einhängen und schützen die Endverbindungen vor Abrieb. Es verfügt über einen langen Strang von 60 cm und einen kurzen Strang von 30 cm.

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung



PROGRESS ADJUST-I
Längenverstellbares Verbindungsmittel zur Positionierung

Das PROGRESS ADJUST-I ist ein längenverstellbares Verbindungsmittel zur Positionierung, das in Kombination mit einer Auffangvorrichtung eine komfortable Arbeitsposition ermöglicht, wenn sich die anwendende Person mit den Füßen abstützt. Mit Hilfe der ADJUST-Einstellvorrichtung lässt sich die Länge schnell und einfach anpassen. Die Zubehöre CAPTIV ADJUST und STUART halten die Verbindungselemente in der richtigen Position, um das Einhängen zu erleichtern. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Das PROGRESS ADJUST-I-Verbindungsmittel zur Positionierung ist in drei Längen erhältlich (2, 3 und 5 m).

Verbindungsmittel für die Baumpflege



ZILLON

Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege

Das ZILLON ist ein Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege, das sich mit einer Hand einstellen lässt, auch wenn es belastet ist. Es wird an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts oder an der ventralen Halteöse (Anwender/-in hält das freie Seilende in der Hand) befestigt. Die gelbe Farbe ist gut sichtbar. Die Seile des ZILLON-Verbindungsmittels sind auch als Ersatzteile erhältlich.



Lässt sich mühelos mit einer Hand in kleinen Schritten einstellen.



Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Schlaffseil.



MICROFLIP

Einstellbares Verbindungsmittel mit Stahlkern zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege

Das MICROFLIP ist ein einstellbares Verbindungsmittel mit Stahlseilkern zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege. Der Stahlkern reduziert das Risiko, dass das Verbindungsmittel durchtrennt wird, und erleichtert die Fortbewegung am Stamm. Die gelbe Farbe ist gut sichtbar. Die Seile des MICROFLIP-Verbindungsmittels sind auch als Ersatzteile erhältlich.



MICROGRAB

Austauschseilklemme mit Reibnocken für MICROFLIP

Austauschseilklemme für MICROFLIP, ausgestattet mit einem ergonomischen Reibnocken und integrierter Rückholfeder des Klemmmechanismus.

Verbindungsmittel für die Helikopterrettung



LEZARD

Verbindungsmittel für die Luftrettung zum Sichern beim Absetzen/Aufnehmen in der Höhe

Das LEZARD-Verbindungsmittel ist für die Luftrettung bestimmt. Es dient dazu, das Absetzen und Aufnehmen von Personen mit Hilfe eines einstellbaren Strangs zu sichern. Wenn der Helikopter seine stationäre Position plötzlich verlassen muss, werden die verletzte Person, die Rettungskraft und der Helikopter durch Abwerfen des Strangs freigegeben. Die farblich gekennzeichneten Verbindungselemente und die schnelle, präzise Anpassung der Länge des einstellbaren Strangs mit Hilfe der ADJUST-Einstellvorrichtung erleichtern das Handling des LEZARD-Verbindungsmittels.



IGUANE

Verbindungsmittel für die Helikopterrettung zum Absetzen/Aufnehmen am Boden

Das IGUANE-Verbindungsmittel ist für die Helikopterrettung am Boden konzipiert. Die farblich gekennzeichneten Verbindungselemente erleichtern das Handling. Das Verbindungsmittel ist in zwei Längen erhältlich.



Die unteren Enden sind mit einem STRING-Element versehen, das den Karabiner in der richtigen Position hält und das Gurtband vor Abrieb schützt.

Verbindungselemente zum Anbringen am Ende eines Verbindungsmittels



VERTIGO TWIST-LOCK

Verbindungselement zur Verwendung mit einem Verbindungsmittel zur Fortbewegung



EASHOOK OPEN

Verbindungselement mit aufschraubbarer Verbindungsöse für doppelte Verbindungsmittel und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung



MGO OPEN

Richtungsabhängiges Verbindungselement mit weiter Schnapperöffnung, automatischem Verriegelungssystem und aufschraubbarer Verbindungsöse